

## Änderungen in der orgAnice-Standard-Datenbank orgAnice CRM 7

2019-03-15 Version 7.9.7.2 .....	4
2018-02-04 Version 7.9.6.0 .....	6
2018-12-13 Version 7.9.5.5 .....	8
2018-11-07 Version 7.9.5.4 .....	9
2018-10-10 Version 7.9.5.0 .....	10
2018-09-07 Version 7.9.3.0 .....	12
2018-07-30 Version 7.9.2.0 .....	14
2018-05-25 Version 7.9.0.1 .....	15
2018-05-14 Version 7.9.0.0 .....	16
2018-02-28 Version 7.8.0.0 .....	20
2018-02-12 Version 7.7.7.0 .....	21
2018-01-16 Version 7.7.6.0 .....	23
2018-01-12 Version 7.7.5.0 .....	24
2017-12-12 Version 7.7.0.0 .....	26
2017-08-30 Version 7.6.5.1 .....	31
2017-08-15 Version 7.6.5.0 .....	32
2017-06-28 Version 7.6.0.1 .....	38
2017-06-27 Version 7.6.0.0 .....	39
2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7) .....	44
2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7) .....	45
2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7) .....	46
2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7) .....	47
2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7) .....	50
2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7) .....	51
2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7) .....	58
2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7) .....	59
2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7) .....	61
2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7) .....	62
2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7) .....	63
2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7) .....	65
2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7) .....	66
2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7) .....	68
2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7) .....	70
2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7) .....	71
2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7) .....	72

2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7) .....	73
2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7) .....	74
2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7) .....	75

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID)	Beschreibung der Änderung.	Typ der Änderung: - VBA - UDF (user defined function = angepasste Funktion) - DB (Datenbankstruktur) - TL (Tabellenlayouts)  Name des Objekts: - VBA: Modul.Prozedur - UDF: Name der angepassten Funktion - - DB: Datenbanktabelle und -feld - TL: Tabellenlayout, Steuerelement - AB: Arbeitsbereich	Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben.
--------------------------------------------------------------	----------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2019-03-15 Version 7.9.7.2

Bug ( <a href="#">9933</a> )	<b>Rundungsfehler</b> Die angepasste Funktion RechnungspostionEinzelPreis() wurde angepasst.	Angepasste Funktion RechnungspostionEinzelPreis	
Bug ( <a href="#">9856</a> )	<b>CreateSQLStructure.sql: Es wird nicht geprüft, ob Tabelle schon vorhanden ist</b> Es wird nun geprüft, ob die Tabelle: __Org_AddonSettings vorhanden ist.	SQL-Installationsscript	
Features ( <a href="#">9629</a> )	<b>Adressen-Blacklist</b> Im Rahmen der DSGVO wurde eine Backlist in orgAnice eingebaut, damit Firmen und Personen, die nicht mehr kontaktiert werden möchten, nicht wieder in die Datenbank aufnehmen.	Tabelle: Blacklist VBA: Blacklist.bas FBlacklist.frm COrgDataEvents.bas CAddressTableEvents Tabellenlayout: Blacklist Arbeitsbereich: Blacklist	Lässt sich mittels der persistenten Variable: „g_BlacklistActivated“ ein- und ausschalten.
Feature ( <a href="#">9681</a> )	<b>Adressen-Blacklist global überprüfen</b> Im Datenschutz-Center werden alle Adressen aufgelistet, welche in der Blacklist gefunden wurden. Diese können dann markiert und manuell bereinigt werden.	Datenschutz-Center.Net	
Feature ( <a href="#">9750</a> )	<b>Adressen aus der Löschliste ausschließen</b> Im Register „Datenschutz“ der Adressen lässt sich per „Anhaken“ die Adresse von der Löschliste ausschließen.	Feld: Adressen->LöschlistenAusschluss SQL: privacy.ufnAddressListToDelete privacy.ufnInvoiceListToDelete	

<p>Feature (<a href="#">9722</a>)</p>	<p><b>Vorgänge / Aktivitäten löschen</b> Analog der Rechnungen können nun auch im Datenschutz-Center Vorgänge und Aktivitäten nach einem einstellbarem „Alterswert“ gelöscht werden.</p>	<p>Datenschutz-Center.Net</p>	
<p>Feature (<a href="#">9841</a>)</p>	<p><b>Invoicing.AddCurrentArticleToPositions() auch für unsichtbare Positionstabelle geeignet</b> Die Subroutine "Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()" ist funktioniert nur wenn die Positionstabelle sichtbar ist. Durch die Steuerung eines optionalen Parameters ist sie auch für nicht sichtbare Positionstabellen geeignet.</p>	<p>VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()</p>	
<p>Feature (<a href="#">9853</a>)</p>	<p><b>Neue CSTM-Funktion aufnehmen</b> Es wurden die Erstellung neuer CSTM-Funktionen ins Update mit aufgenommen.</p>	<p>VBA: UpdateMacros</p>	
<p>Feature (<a href="#">9855</a>)</p>	<p><b>Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen</b> Es können nach einem eingestelltem Wert die Einträge aus der Mitarbeiterplanung im Datenschutz-Center gelöscht werden.</p>	<p>Datenschutz-Center.Net</p>	
<p>Feature (<a href="#">9857</a>)</p>	<p><b>History: Automatische Begrenzung der Einträge implementieren</b> Die Anzahl der Einträge wird nun per Default auf 30 Tage begrenzt. Das verhindert ein Aufblähen der Tabelle.</p>	<p>VBA: Macros.AutoOpen SQL: Historie_installer.sql</p>	

## 2018-02-04 Version 7.9.6.0

Bug ( <a href="#">9766</a> )	<b>Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden</b> Dieser Fehler wurde erneut korrigiert.	VBA: COrgDataEvents	
Bug ( <a href="#">9783</a> )	<b>Entfernen von Verknüfungen zwischen Datensätzen entfernt die Verknüpfung nicht auf beiden Seiten</b> Die Verknüpfung wird jetzt bei allen beteiligten Datensätzen entfernt.	VBA: Tools	
Bug ( <a href="#">9821</a> )	<b>Unnötige Debug.Print-Ausgabe in CFiles.GetTempFile</b> Die unnötige Ausgabe wurde entfernt.	VBA: CFiles	
Bug ( <a href="#">9833</a> )	<b>Zusatz wird auch bei abweichendem Lieferempfänger hinzugefügt</b> Dieser Fehler wurde korrigiert.	Custom Function: FormatAdresseEmpfaenger	
Bug ( <a href="#">9881</a> )	<b>Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält</b> Die Prüfung wurde erweitert.	VBA: CAAttributeViews	
Bug ( <a href="#">9884</a> )	<b>Alarmliste lässt sich nicht spaltenweise sortieren</b>	VBA: FAlarms	
Bug ( <a href="#">9892</a> )	<b>Es gibt keine neue angepasste Funktion CSTM_VerkaufschancenposEinzelP()</b> Die Funktion wurde hinzugefügt.	VBA: UpdateMacros	

<p>Bug (<a href="#">9896</a>)</p>	<p><b>Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen</b> Die Auswertung des Vorlagentyps wurde korrigiert.</p>	<p>VBA: OSDDS_CDatabaseEvents</p>	
<p>Bug (<a href="#">9901</a>)</p>	<p><b>Fehler beim Speichern einer Verkaufschancenposition</b> Der Fehler trat auf, wenn DefaultIndex nicht eingestellt war. Es gab dann einen Fehler bei der Gruppierungsberechnung. Die Berechnung der Gruppierungspositionen wurde angepasst.</p>	<p>VBA: COfferTableEvents</p>	
<p>Bug (<a href="#">9907</a>)</p>	<p><b>Angepasste Funktion: Function RechnungOffenerBetrag() berücksichtigt keine Stornorechnungen mehr</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<p>Custom Function: RechnungOffenerBetrag</p>	
<p>Feature (<a href="#">9740</a>)</p>	<p><b>Datenschutzcenter auf .Net umstellen</b> Aus Performancegründen wurde das Datenschutz-Center auf .Net portiert und optimiert. Es ist jetzt stellenweise bis zu 50% schneller.</p>	<p>.Net VBA</p>	

## 2018-12-13 Version 7.9.5.5

Bug ( <a href="#">9892</a> )	<b>Fehler in der Angebotserstellung</b> Bei der Erstellung eines Angebotes erschien die Meldung, dass die eine angepasste Funktion fehlerhaft sei.	Angepasste Funktionen CSTM_VerkaufschancenposEinzelP	
Bug ( <a href="#">9896</a> )	<b>Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen</b> Die Info: Keine passende Scan-Vorlage erschien beim Erstellen von Dokumenten. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA mOrgData_DocTemplateSelected	
Bug ( <a href="#">9766</a> )	<b>Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden</b> Die falsche Berechtigungsabfrage wurde korrigiert.	VBA COrgdataEvents	
Bug ( <a href="#">9881</a> )	<b>Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält</b> Dieser Fehler wurde behoben.	VBA CAttributeViews	



## 2018-11-07 Version 7.9.5.4

Feature ( <a href="#">9876</a> )	<b>Fehlerhafte Erstellung von Kundennummern</b> Die Kundennummern werden wieder korrekt erstellt.	Macros OSMD_Macros. OSMD_IncrementTenantNumField	
Intern	Die Register für Datenschutz und Werbeeinwilligung wurden auf dem Tabellenlayout zusammengeführt und auf dem Tabellenlayout „AdressenErweitert“ eingefügt.	Tabellenlayouts Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert	

## 2018-10-10 Version 7.9.5.0

Feature ( <a href="#">9834</a> )	<b>Datensatz verschieben in andere Tabelle wieder aktivieren</b> Durch interne Anpassungen können jetzt wieder Datensätze in andere Tabellen verschoben werden.		Wenn ich einen Datensatz aus einer Baumstruktur in eine andere Tabelle verschiebe, dann werden die untergeordneten Datensätze nicht verschoben.
Feature ( <a href="#">9832</a> )	<b>OSIE erweitern</b> Die Klasse OSIE_CExplorer wurde für Mandanten erweitert.		
Feature ( <a href="#">9811</a> )	<b>Mobilnummer in den Adressen</b> Es können nun auch Mobilfunknummern in den Adressen eingetragen werden.	Tabelle: Adressen->TelefonMobil, string, 31	
Feature ( <a href="#">9810</a> )	<b>CSTM-Schnittstelle für VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP()</b> Es können jetzt die angepassten Funktionen VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP() mit CSTM-Funktionen überschrieben werden.		
Feature ( <a href="#">9808</a> )	<b>Steuerelement-Eigenschaft um Baumstruktur-DragDrop zu deaktivieren</b> Mittels Steuerlemeneigenschaft kann nun das Drag&Drop der Baumansicht ausgeschaltet werden.		OSO VW_DeactivateDragDrop, boolean
Bug ( <a href="#">9830</a> )	<b>Verschieben von Datensätzen in andere Tabellen schlägt fehl</b> Wenn ich einen Datensatz in eine andere Tabelle verschieben wollte, erschien die Meldung, dass der Inhalt von „No-Input“ – Feldern nicht geändert werden kann.	Dieser Fehler wurde behoben.	No-Input und No-Update-Felder werden ausgelassen.
Bug ( <a href="#">9837</a> )	<b>Keine Verantwortliche bei Workflows anlegen über AMG</b> Legt man über Adress-Magic ein Merkmal an, welches mit einem Workflow verknüpft ist, so wurden die Verantwortlichen nicht gesetzt, wenn Änderungen am Workflow gesperrt worden sind.	Es werden in diesem Fall folgende Verantwortliche gesetzt:  - Voreingestellte Verantwortliche ... (Es werden die des Workflows übernommen)	

		- Zuweisung der Verantwortlichen... (Als Verantwortlicher wird der angemeldetet Benutzer genommen)	
--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2018-09-07 Version 7.9.3.0

Feature ( <a href="#">9748</a> )	<b>Werbe-Einwilligung bei den Ansprechpartnern erfassen</b>	Es kann nun für jeden Ansprechpartner erfasst werden, welche Werbeeinwilligung vorliegt.	
Feature ( <a href="#">9735</a> )	<b>Projektbeteiligung bei der Adresslöschliste berücksichtigen</b>	Es wird jetzt die Projektbeteiligung bei der Selektion der Adressen für die Adresslöschliste berücksichtigt.	
Feature ( <a href="#">9727</a> )	<b>Adressen anhand des Erstellungsdatum in die Löschliste hinzufügen</b>	Allein stehende Adressen werden nun mit in die Löschliste aufgenommen, wenn sie nicht älter sind als X Monate.	X ist im Datenschutzcenter einstellbar
Feature ( <a href="#">9624</a> )	<b>Adressen als "Einzelperson" kennzeichnen</b>	Adressen können jetzt als Einzelperson oder Juristische Person gekennzeichnet werden. Dies hat Auswirkungen auf die DSGVO.	
Feature ( <a href="#">9643</a> )	<b>Globale Bestimmung von Adressen als Einzelpersonen</b>	Adressen können jetzt auch global als Einzelpersonen oder juristische Personen gekennzeichnet werden.	
Feature ( <a href="#">9752</a> )	<b>Bereinigung von Einzelpersonen-Adressen (einzeln und global)</b>	Adressen können nun analog den Ansprechpartnern analog und global bereinigt werden.	
Feature ( <a href="#">9721</a> )	<b>Rechnungen löschen</b>	Es können nun Rechnung global älter als X Monate gelöscht werden.	X ist im Datenschutzcenter einstellbar
Feature ( <a href="#">9722</a> )	<b>Vorgänge / Aktivitäten löschen</b>	Analog zu den Rechnungen ist das „Alter“ von Vorgängen und Aktivitäten einstellbar.	
Feature ( <a href="#">9801</a> )	<b>Auswahlparameter für Alter der Adressen</b>	Analog zu den Rechnungen kann ich nun auch das „Alter“ einer Adresse im Datenschutz-Center einstellen, ab welchem sie in die Löschliste mit aufgenommen wird.	
Feature ( <a href="#">9802</a> )	<b>Markieren auch beim globalen Bereinigen</b>	Wie auch bei der Löschliste wurde beim globalen der Punkt "Markieren" mit implementiert.	
Feature ( <a href="#">9803</a> )	<b>Table.MarkedRecords zum Markieren verwenden statt manuell</b>	Interne Optimierung	
Feature ( <a href="#">9806</a> )	<b>Möglichkeit bieten, um externe Dateien zu löschen</b>	Über ein VBA-Formular können nun auch externe Dateien im Zuge der DSGVO gelöscht werden.	
Bug ( <a href="#">9743</a> )	<b>Alarmlistenformular verschiebt einen Termin um die falsche Zeit</b>	Der falsche 2-Stundenwert wurde korrigiert.	

Bug ( <a href="#">9745</a> )	<b>Fehlerhafte Demodaten bei Markus Berke</b>	Daten wurden angepasst	
Bug ( <a href="#">9755</a> )	<b>OSDI_ClmExport.CleanFolder() hat eine undeutliche Variable-Erklärung</b>	Interne Optimierung	
Bug ( <a href="#">9794</a> )	<b>Datenschutz-Center lässt sich nur öffnen, wenn ich in der Gruppe "Datenschutzbeauftragte" bin</b>	Das Datenschutz-Center lässt sich jetzt auch von Benutzern öffnen, welche nicht in der Gruppe: „Datenschutzbeauftragte“ sind, aber Verwaltungsrechte für die Datenbank besitzen.	
Bug ( <a href="#">9796</a> )	<b>Adressen bleiben nach dem globalen Löschen vorhanden</b>	Jetzt nicht mehr.	
Bug ( <a href="#">9797</a> )	<b>Einige Mitarbeiter / Ansprechpartner werden in der globalen Bereinigung nicht gefunden</b>	Dieser Fehler wurde behoben.	
Bug ( <a href="#">9800</a> )	<b>Mitarbeiterbereinigung bereinigt auch Mitarbeiterstatus</b>	Dieser Fehler wurde behoben.	

## 2018-07-30 Version 7.9.2.0

<p>Feature (<a href="#">9782</a>)</p>	<p><b>Zusammenarbeit mit CONFIDENCEapps</b> Es wurden die Voraussetzungen in allen Aktivitätentabelle geschaffen, damit orgAnice mit den CONFIDENCEapps zusammenarbeiten kann.</p>	<p>Tabellen: Aktivitäten, Rechnungsaktivitäten, Personalaktivitäten, Workflowaktivitäten</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Neue Felder: CONFIDENCEappsGUID, Aufgabentyp</li> <li>- LookUpListe It_Aufgabentyp</li> </ul>
<p>Feature (intern)</p>	<p><b>Eventszusammenfassung</b> Die Eventaufteilung im Cockpit wurde wieder zusammengelegt.</p>	<p>VBA: Cockpit CCockpit</p>	
<p>Bug (<a href="#">7991</a>)</p>	<p><b>Eingeschränkte Berechtigungen</b> Benutzer ohne „Privatdaten“-Berechtigung konnten bestimmte Funktionalitäten, wie z.B. die Erstellung von Briefen mit MS Word nicht ausführen</p>	<p>VBA: UpdateMacros.BeforeUpdate</p> <p>UDF: UpdateMacros TelefaxPrivatPerson TelefonMobilPrivatPerson TelefonPrivatPerson calA_GebInfo FormatAdresseAnschrift FormatAdresseEmpfaenger FormatAdresseLandInt FormatPostAdresse PostAnschriftPerson PreFormatAdresseAnschrift</p>	
<p>Bug (<a href="#">9766</a>)</p>	<p><b>Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden</b> War ein Mitarbeiter Mitglied der Berechtigung „PersonalplanungBasis“ und PersonalplanungErweitert“, dann durfte er keine Mitarbeiter anlegen. Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<p>VBA: COrgdataEvents.CommandAviableEx</p>	

## 2018-05-25 Version 7.9.0.1

Intern	<p><b>Benötigte Feldprüfausdrücke wurden nicht mit eingespielt</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>		
	<p><b>Es konnte zu einem Fehler kommen, wenn man Ansprechpartnerdatensätze ändert.</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>		

## 2018-05-14 Version 7.9.0.0

<p>Feature (<a href="#">9622</a>)</p>	<p><b>Datenschutz-Center</b> Es wurde ein globales Datenschutz-Center eingebaut. Über dieses lassen sich Aktionen wie globales Bereinigen oder löschen von personenbezogenen Daten durchführen.</p>	<p>Berechtigung „Datenschutzbeauftragter“</p>	<p>Datenschutz-Center lässt sich nur aufrufen, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- der Benutzer die Datenbank mit Verwaltungsrechten starten darf</li> <li>oder</li> <li>- der Benutzer Mitglied in der Berechtigungsgruppe „Datenschutzbeauftragter“ ist</li> <li>und</li> <li>- der Feature-Code: „DSGVO“ in der Lizenz enthalten ist (PSV).</li> </ul>
<p>Feature (<a href="#">9628</a>)</p>	<p><b>Datenschutz in den Ansprechpartnern</b> Es wurden den Feldern: TelefonPrivat, TelefonMobilPrivat, TelefaxPrivat, EmailPrivat, EmailPrivat2, Geburtstag, Strasse, PLZ, Ort, Land, Anschrift und KorrespondenzAnPrivatanschrift die neue Berechtigung: „Privatdaten“ angewendet. Dies gilt auch für das Register „Privat“.</p>	<p>Berechtigung „Privatdaten“</p>	
<p>Feature (<a href="#">9623</a>)</p>	<p><b>Daten ausgeschiedener Ansprechpartner bereinigen</b> Wenn ein Ansprechpartner als ausgeschiedenen gekennzeichnet wird, werden die personenbezogenen Daten nach Rückfrage bereinigt und alle Ansprechpartnermerkmale gelöscht.</p>	<p>Tabelleneigenschaft PrivacyAskForCleaningContactst</p>	<p>Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.</p>
<p>Feature (<a href="#">9638</a>)</p>	<p><b>Daten ausgeschiedener Ansprechpartner global bereinigen</b> Die globale Bereinigung aller ausgeschiedenen Ansprechpartner wurde ins Datenschutz-Center aufgenommen.</p>		
<p>Feature (<a href="#">9625</a>)</p>	<p><b>Daten von Ansprechpartnern in erloschenen Firmen bereinigen</b> Wenn eine Firma auf „erloschen“ (Sperrvermerk) gesetzt wird, dann werden alle Ansprechpartner nach Nachfrage auf „ausgeschieden“ gesetzt und bereinigt.</p>		<p>Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.</p>



	Des Weiteren werden alle Kommunikationsdaten der Ansprechpartner in den Projektbeteiligten im Projekt-Manager gelöscht (auch in abgeschlossenen Projekten).		
Feature ( <a href="#">9705</a> )	<b>Übersetzungen</b> Es wurden die Übersetzungen in Englisch und Französisch eingepflegt.		
Feature ( <a href="#">9626</a> )	<b>Löschlisten</b> Es wurden die Löschlisten ins Datenschutz-Center eingebaut. Es werden hier keine Mandanten und keine Berechtigungen berücksichtigt.		Es kommen folgende Löschründe infrage: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Adressen, mit denen innerhalb der letzten X (X &lt;10) Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (es sei denn es existieren Rechnungen)</li> <li>- Nach 10 + 1 Jahren Adressen löschen, mit denen kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (auch wenn Rechnungen existieren)</li> <li>- Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen</li> <li>- Ansprechpartner, mit denen innerhalb der letzten X Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (Alle Aktivitätentabellen durchgehen und Felder "Absender" / "Empfänger" mit dem AP-Namen vergleichen)</li> </ul>
Feature ( <a href="#">9630</a> )	<b>Telefonlisten von orgPhone bereinigen</b> Beim Starten von orgAnice wird die Telefonliste von orgAnice Phone nach X Tagen bereinigt. Dies wurde auch in Datenschutz-Center aufgenommen. X ist einstellbar im Datenschutz-Center.	Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLog As Boolean ORGPHONE_CleanCallLogAfterDays	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Die Bereinigung kann ausschaltbar sein (Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLog As Boolean)</li> <li>- Der Standardwert beträgt 30 Tage. (Persistente Variable ORGPHONE_CleanCallLogAfterDays As Long)</li> </ul>
Feature ( <a href="#">9627</a> )	<b>Datenschutz im Personal-Manager</b> Der Personal-Manager wurde mit den Berechtigungen „PersonalManagerBasis“ für den Personal-Planer und mit „PersonalManagerErweitert“ für alle personenbezogenen Daten belegt.		Info: Es gilt nun folgende Berechtigungsstufen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PersonalManagerErweitert</li> <li>- PersonalManagerBasis</li> </ul>

			- Um den Personalplaner nutzen zu können, muss man mindestens in der Berechtigungsstufe: „PersonalManagerBasis“ sein.
Feature ( <a href="#">9644</a> )	<b>Geburtstagliste: Meldung bei fehlender Berechtigung anzeigen</b> Wenn ich nicht in der Berechtigungsgruppe „Privatdaten“ bin, kann ich nicht die Geburtstagsliste nutzen. Dann bekomme ich eine entsprechende Meldung.		
Feature ( <a href="#">9645</a> )	<b>Geburtstage im Cockpit</b> Die Geburtstage werden im Cockpit bei fehlender Berechtigung ausgeblendet.		
Feature ( <a href="#">9631</a> )	<b>Spalten Mitarbeiterliste in den Events entfernen</b> Die personenbezogenen Daten wurden entfernt		
Feature ( <a href="#">9633</a> )	<b>Vorlage Einwilligungserklärung</b> Vorlage ein Einholung von personenbezogenen Daten		
Feature ( <a href="#">9634</a> )	<b>Vorlage Auskunft über aktuelle Daten</b> Übersicht aller personenbezogenen Daten eines Ansprechpartners		
Feature ( <a href="#">9713</a> )	<b>Personenbezogene Daten als Excel-Tabelle exportieren</b> Export aller personenbezogener Daten als Excelformular		
Feature ( <a href="#">9738</a> )	<b>Zugriffsberechtigungen im Personal-Manager überarbeiten</b>		
Feature ( <a href="#">9733</a> )	<b>FormatDatumZeitStandard() soll auch g_TimeFormat verwenden</b> Das hardcodierte Zeitformat wurde gegen die persistente Variable g_TimeFormat getauscht. So ist nun auch das Zeitformat anpassbar.		
Intern	<b>Datenbankwartung</b>		

	Wenn der Backupfad vom SQL-Server nicht ausgelesen werden kann, erscheint eine Meldung.		
--	-----------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 2018-02-28 Version 7.8.0.0

<p>Feature (<a href="#">9606</a>)</p>	<p><b>Rechnung drucken-Dialog: Optionale Übergabe von Vorlagennamen</b> Man kann nun an den "Rechnung drucken"-Dialog Namen von Vorlagen übergeben, die dann bei Anzeige des Dialogs voreingestellt werden. Damit kann abhängig von der Situation gesteuert werden, welche Vorlagen vorgeschlagen werden.</p>	<p>VBA: ButtonMacros.WriteInvoice CNewInvoice.ShowForm FNewInvoice.DefaultInvoiceTemplate</p>	
<p>Feature (<a href="#">9608</a>)</p>	<p><b>Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch gestalten</b> Die Methode AddCurrentArticleToPositions wurde generisch gestaltet.</p>	<p>VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch</p>	
<p>Feature (<a href="#">9611</a>)</p>	<p><b>Verschieben von Gruppierungen und Positionen generisch gestalten</b> Das Verschieben von Gruppierungen und Positionen innerhalb von Positionstabellen wurde generisch realisiert, sodass man in Tabellenlayouts bestehende Makros einbinden kann.</p>	<p>VBA: Macros.MovePositionUp Macros.MovePositionDown Macros.MoveGroupUp Macros.MoveGroupDown</p>	
<p>Bug (<a href="#">9568</a>)</p>	<p><b>Fehlende DefaultWorkspace-Eigenschaft in vielen Tabellen</b> Diese Eigenschaft wurde für alle Standard-Tabellen und AddOns eingetragen, wenn diese Tabelle an der Oberfläche sichtbar ist.</p>		

## 2018-02-12 Version 7.7.7.0

<p>Intern (Nur für PSV)</p>	<p><b>Eigenschaften zur Ablage von Kontakten, Terminen und Vcards hinzufügen</b> Den Tabellen „Adressen“, „Ansprechpartner“ und „Aktivitäten“ wurden die Eigenschaft „ImportConfiguration“ hinzugefügt, bzw. erweitert.</p> <p>Tabelleneigenschaft ImportConfiguration</p>	<p><b>Tabelle Adresse:</b> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;ImportConfiguration&gt; &lt;ImportTypes&gt; &lt;ImportType DataType="orgAnice.Contact"&gt; &lt;FieldMappings&gt; &lt;FieldMapping Query="CompanyName" Target="Name" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessAddressStreet" Target="Strasse" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessAddressPostalCode" Target="PLZ" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessAddressCity" Target="Ort" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessHomePage" Target="URL" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessTelephoneNumber" Target="Telefon1" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Business2TelephoneNumber" Target="Telefon2" /&gt; &lt;FieldMapping Query="BusinessFaxNumber" Target="Telefax" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /&gt; &lt;/FieldMappings&gt; &lt;/ImportType&gt; &lt;/ImportTypes&gt; &lt;/ImportConfiguration&gt;</p> <p><b>Tabelle Ansprechpartner:</b> &lt;?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?&gt; &lt;ImportConfiguration&gt; &lt;ImportTypes&gt; &lt;ImportType DataType="orgAnice.Contact"&gt; &lt;FieldMappings&gt; &lt;FieldMapping Query="FirstName" Target="Vorname" /&gt; &lt;FieldMapping Query="LastName" Target="Name" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Birthday" Target="Geburtstag" /&gt; &lt;FieldMapping Query="JobTitle" Target="Funktion" /&gt; &lt;FieldMapping Query="MobileTelephoneNumber" Target="TelefonMobil" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /&gt; &lt;FieldMapping Query="HomeTelephoneNumber" Target="TelefonPrivat" /&gt; &lt;FieldMapping Query="???" QueryType="Constant" Target="Frauherr" /&gt; &lt;/FieldMappings&gt; &lt;/ImportType&gt; &lt;/ImportConfiguration&gt;</p> <p><b>Erweiterung für Tabelle Aktivitäten:</b> &lt;ImportType DataType="orgAnice.Appointment"&gt; &lt;FieldMappings&gt; &lt;FieldMapping Query="Organizer" Target="Absender" /&gt; &lt;FieldMapping Query="RequiredAttendees" Target="Empfaenger" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Subject" Target="Betreff" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Start" Target="Datum" /&gt;</p>
-------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<pre> &lt;FieldMapping Query="End" Target="DatumBis" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /&gt; &lt;FieldMapping Query="Termin" QueryType="Constant" Target="Typ" /&gt; &lt;FieldMapping Query="1" QueryType="Constant" Target="Eingang" /&gt; &lt;FieldMapping Query="0" QueryType="Constant" Target="Erledigt" /&gt; &lt;/FieldMappings&gt; &lt;/ImportType&gt;                 </pre>
--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2018-01-16 Version 7.7.6.0

Feature (ReOpen) <a href="#">(6470)</a>	<b>Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN</b> Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt.(Funktion wurde umbenannt)	Angepasste Funktion FormatIBAN CSTM_FormatIBAN	
-----------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------	--

## 2018-01-12 Version 7.7.5.0

Feature (ReOpen) <a href="#">(9090)</a>	<b>Sessions in SQL-Tabelle entfernen</b> In den Admin-Tools gibt es jetzt auch den Menüpunkt: „Alle Sitzungen löschen“. Damit werden alle Sitzungen außer der eigenen im SQL-Server gelöscht.	VBA: AdminTools.CleanSessions	
Feature <a href="#">(9407)</a>	<b>Eventplanung</b> Es wurde eine Eventplanung eingebaut. Aktuelle und zukünftige Events werden im Cockpit angezeigt.	TBL (Layouts): OSEVN_Events OSEVN_Teilnehmer Arbeitsbereich: OSEVN_Events Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval	Mit der Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval kann der Zeitraum in die Zukunft in Tagen bestimmt werden, in der Events angezeigt werden.
Feature (ReOpen) <a href="#">(9424)</a>	<b>Umbenennung "Strasse" nach "Straße"</b>		
Feature <a href="#">(9455)</a>	<b>AdressMagic - Auswertung Telefonnummer mit Schrägstrich</b> Telefonnummern mit Schrägstrich werden nun auch korrekt erkannt.		
Bug <a href="#">(3853)</a>	<b>AdressMagic ordnet falsch zu</b> Bei Adressformaten nach dem Schema: Vorname: Matorina Name: Lükea wurde die Erkennung verbessert.		
Bug <a href="#">(6448)</a>	<b>Unzulässiger Inhalt im Feld: FrauHerr beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners</b> Das Feld „FrauHerr“ in AdressMagic wird nun per default mit „Herr“ vorbelegt.		
Bug <a href="#">(6008)</a>	<b>Falscher Translation-Ausdruck im AdressenMicro</b> Der fehlerhafte Ausdruck wurde korrigiert.		



<p>Bug (<a href="#">6251</a>)</p>	<p><b>Mehrere Karteikartenvorlagen: Fehlende Behandlung beim Update</b> Die fehlende Behandlung wurde hinzugefügt.</p>		<p>Prüfung: Wenn Datenbankeigenschaft: „DocTemplateRecordSheet“ = „.\Word\Karteikarte.doc“, dann ersetze Sie mit „Karteikarte.doc?;Karteikarte*.doc?“</p>
<p>Bug (<a href="#">9467</a>)</p>	<p><b>MoveRecord erzeugt Fehler "kann Datensatz nicht einfügen"</b> Beim Verschieben von z.B. Aktivitäten in eine andere Tabelle kann die Fehlermeldung auftreten, dass der Datensatz nicht eingefügt werden kann.Dieser Fehler wurde behoben.</p>		
<p>Bug (<a href="#">9489</a>)</p>	<p><b>Weniger als 2 Aktivitäten mit definiertem Typ werden nicht im Cockpit angezeigt.</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>		

## 2017-12-12 Version 7.7.0.0

Feature ( <a href="#">6470</a> )	<b>Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN</b> Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt.	Angepasste Funktion PP_FormatIBAN	
Feature ( <a href="#">9090</a> )	<b>Sessions in SQL-Tabelle entfernen</b> In den Admin-Tools wurde der Punkt aufgenommen, alle SQL-Sitzungen außer der eigenen zu entfernen, aufgenommen.	VBA: AdminTools.CleanSessions	
Feature ( <a href="#">9150</a> )	<b>Formular "Anzumahnende Rechnungen" verbreitern</b> Durch optische Anpassungen wurde die Lesbarkeit gesteigert.	VBA: FUrgingLetters	
Feature ( <a href="#">9384</a> )	<b>Korrektur obsolete Interopaufrufe</b>	VBA	
Feature ( <a href="#">9250</a> )	<b>Doppelklick beim Addonkonfigurationsdialog</b> Durch Doppelklick auf das AddOn öffnet sich der Konfigurationsdialog des jeweiligen AddOns, wenn vorhanden.	VBA	
Feature ( <a href="#">9297</a> )	<b>Erweiterung Dublettenprüfung: IBAN</b> Wenn es im Tabelle „Adressen“ mehrere IBAN-Felder (IBANxx, x: 0 bis 9) gibt, kann durch die neue Tabelleneigenschaft: „DuplicateCheckMergelBAN“ gesteuert werden, ob die zusätzlichen IBAN-Felder beim Zusammenführen mit beachtet werden.	VBA: FDuplicates	<b>Verhalten:</b> Adresse A wird gelöscht durch die Dublettenprüfung. Es werden dann alle IBAN-Nummern in die bestehende Adresse überführt. Sollte eine IBAN schon in der bestehenden Adresse vorhanden sein, so wird sie ignoriert.  Sollten keine IBAN-Felder mehr zur Übernahme zur Verfügung stehen, werden die restlichen IBAN-Nummern dem Feld „Adressen->Memo“ hinzugefügt. Der Memoinhalt wird nicht überschrieben! Zusätzlich wird eine Warnung angezeigt, welche der Kunde mit „OK“ bestätigen muss.  Die Zusammenführung wird durch die Tabelleneigenschaft: „DuplicateCheckMergelBAN“ vom Typ Boolean gesteuert. Der Wert: „True“ bedeutet, die Zusammenführung der IBAN-Nummern wird aktiviert. Mit dem Wert: „False“ wird die Zusammenführung der IBAN-Nummern deaktiviert.

			Die geführte Log-Datei wird nach Möglichkeit um den ODB-Namen und dem Benutzerkürzel ergänzt (betrifft den Dateinamen).
Feature ( <a href="#">9253</a> )	<b>Farbliche Hervorhebung von Kenntnisnahmen in der Alarmliste</b>	VBA: <b>FAlarms.DisplayAlarmForm</b>	
Feature ( <a href="#">9254</a> )	<b>Beim Erstellen von Angeboten unterschiedliche Angebotsvorlagen anbieten</b> Analog den Briefvorlagen können jetzt auch verschiedene Angebotsvorlagen hinterlegt werden.	VBA	
Feature ( <a href="#">9362</a> ) ( <a href="#">9411</a> ) ( <a href="#">9427</a> )	<b>Erweiterung Personalwesen</b> Das Personalwesen wurde um eine Arbeitszeiterfassung und um Mitarbeitermerkmale erweitert.	Tabellen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PGM22000_Zeiterfassung</li> <li>- PGM22000_Mitarbeitermerkmale</li> <li>- PGM22000_Merkmalliste</li> <li>- PGM22000_Merkmalgruppe</li> <li>- PGM22000_WerteMerkmal</li> </ul> Tabellenlayouts: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PGM22000_Merkmalgruppe</li> <li>- PGM22000_Merkmalliste</li> <li>- PGM22000_Werteliste</li> <li>- PGM22000_Zeiterfassung</li> <li>- PGM22000_MitarbeiterMerkmale</li> </ul> Arbeitsbereiche: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PGM22000_Zeiterfassung</li> <li>- PGM22000_MitarbeiterMerkmale</li> <li>- PGM22000_Merkmale</li> </ul> VBA: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diverse Stellen</li> </ul>	
Feature ( <a href="#">9367</a> )	<b>Personalwesen: Kleinere Verbesserungen</b> Briefe schreiben wurde an den Workflow der Adressen angepasst. Auch wurde der Serienbrief an die Mitarbeiter ermöglicht. Des Weiteren lassen sich die Informationen im	Tabellenlayout: <ul style="list-style-type: none"> <li>- PGM22000_Mitarbeiter_Mini</li> <li>- PGM22000_Mitarbeiter</li> </ul> Vorlagen: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Brief_Mitarbeiter.docx</li> </ul>	

	Tabellenlayout „PGM22000_Mitarbeiter_Mini“ kopieren.	- E-Mail an Mitarbeiter.osm	
Feature ( <a href="#">9379</a> )	<b>Neuer Arbeitsbereich "Adress- und Ansprechpartnermerkmale"</b> Der neue Arbeitsbereich „Adress- und Ansprechpartnermerkmale“ fasst die Adressen- und Ansprechpartnermerkmale unter einem Arbeitsbereich zusammen.	Arbeitsbereich: - AdressAnsprechpartnerMerkmale	Die bisherigen Arbeitsbereiche für die Merkmale („Adressen“ und „Ansprechpartner“) wurden ausgeblendet.
Feature ( <a href="#">9380</a> )	<b>History: Kenntnismnahmen ignorieren</b> Der Verlauf ignoriert bei der Auflistung die Kenntnismnahmen, da zu Ihnen nicht gesprungen werden kann.	VBA: Favorites	
Feature ( <a href="#">9424</a> )	<b>Umbenennung "Strasse" nach "Straße"</b>	VBA Übersetzungen	
Feature ( <a href="#">9451</a> )	<b>Datenbankeigenschaft "FBirthdayDaysAfter" anlegen</b>	Datenbankeigenschaft - FBirthdayDaysAfter	Wert: 3
Bug ( <a href="#">3853</a> )	<b>AdressMagic ordnet falsch zu</b> Die Erkennung mit Schlüsselwörtern wurde korrigiert.	VBA: - OSAMG_FCreateRecord	Wenn im AdressMagic-Ansprechpartner folgender Text steht, dann erfolgte eine falsche Erkennung/Zuordnung: Vorname: Matorina Name: Lüke  Dieser Fehler wurde behoben.
Bug ( <a href="#">5242</a> )	<b>Die Schaltfläche Länderauswahl in Adressen ist beim ersten Datensatz deaktiviert</b> Wenn noch keine Adresse vorhanden ist und man versucht den ersten Datensatz einzugeben, dann war die Schaltfläche "Land auswählen" deaktiviert. Dieser Fehler wurde behoben.	Tabellenlayout - "Adressen"   Verfügbarkeitsausdruck	
Bug ( <a href="#">6394</a> )	<b>In AddressMagic „Hotmail“ wird nicht in der Blacklist gefunden, obwohl es da vorhanden ist.</b> Dieser Fehler wurde behoben.		

Bug ( <a href="#">8773</a> )	<b>Baumansicht - Markierung von Datensätzen ist umständlicher</b> Markieren von mehreren Datensätzen ist nun umständlicher, da ich jeden Datensatz erst anklicken muss und dann via Strg+M markieren kann. Dieser Fehler wurde behoben (Siehe Infos).		<b>Einzelnen</b> Knoten markieren: auf eine <b>leere</b> Stelle <b>hinter</b> dem Knotentext klicken (analog der Listenspalten)  <b>Mehrere</b> Knoten markieren: Startknoten anklicken, <Shift-Taste> gedrückt halten und dann Endknoten anklicken
Bug ( <a href="#">9255</a> )	<b>Fehlermeldung hat falschen Namen</b> Der Text im ErrHandler wurde korrigiert.	VBA: - OSFC_FDataMaintenance	
Bug ( <a href="#">9272</a> )	<b>Funktion InstalledVersionIsLowerThan prüft falsch</b> Die Prüfungen wurden korrigiert.	VBA: - UpdateMacros.BeforeUpdate	
Bug ( <a href="#">9276</a> )	<b>Änderungen auf den SQL-Server zu übertragen auch bei KS-DB</b> Es wurden zusätzliche Prüfungen hinzugefügt.	VBA: - MakeSqlStructureConsistent	
Bug ( <a href="#">9338</a> )	<b>In eine andere Tabelle kopierter Vorgang nimmt den Original-Pfad mit: Sollte leer sein!</b> Kopierter Vorgang mit leerem Pfad wird in der Baumstruktur als Root-Knoten dargestellt.		
Bug ( <a href="#">9341</a> )	<b>Fehler in Tools.MakeSqlStructureConsistent beim Einspielen von Datenbank-Updates</b> Beim Datenbank-Update werden die Alarme abgeschaltet. Unter Umständen schlägt der Zugriff auf den Alarm fehl. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - MakeSqlStructureConsistent	
Bug ( <a href="#">9352</a> )	<b>Fehler "Dokumente importieren": alle Vorgänge als Root-Knoten erstellt</b> Wenn das Import-Verzeichnis, wie z.B. "D.\Temp", auf "zweite Ebene" liegt,		

	dann wurden alle neuen Vorgänge auf Root-Level gesetzt: ohne Hierarchie.		
Bug ( <a href="#">9388</a> )	<b>Falscher Inhalt bei Import-Konfiguration Empfänger-Technisch</b> Die Ablage-Konfiguration wurde korrigiert.	Tabelleneigenschaft: - ImportConfiguration	
Bug ( <a href="#">9400</a> )	<b>Buttons der Baumstruktur sind nicht mandantenabhängig</b> Der Mandantenzähler wurde nicht aufgerufen. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - OSOVW_Macros.OSOVW_AddNewRecord	
Bug ( <a href="#">9412</a> )	<b>Fehler beim klicken auf Button "Merkmal-Sets bearbeiten"</b> Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge.frm	
Bug ( <a href="#">9413</a> )	<b>Schreibfehler</b> Wurde behoben, IST: Initialisierung SOLL: Initialisierung	VBA: - Macros	
Bug ( <a href="#">9423</a> )	<b>AdressMagic: Erkannte Zeichenfolge länger als Feldlänge</b> Es wird jetzt die Feldlänge zum erkannten Wert berücksichtigt.		Sollte der erkannte Name die Feldlänge überschreiten, wird es in den Zusatz übernommen.
Bug ( <a href="#">9450</a> )	<b>Falscher Aufruf der Volltextsuche</b> Der Aufruf wurde korrigiert.	VBA: - COrgDataEvents.OverrideFindText	

## 2017-08-30 Version 7.6.5.1

Intern	<b>Gemeldetet Fehler in der Baumstruktur und im Workflowgenerator</b> Die gemeldeten Fehler wurden behoben..	VBA	
Intern	<b>Kürzung der Versionshistorie</b> Aufgrund der Größe und Länge wurde die Versionshistorie der Datenbank auf CRM 7 beschränkt.		

**2017-08-15 Version 7.6.5.0**

Feature ( <a href="#">6276</a> )	<b>Default-Einstellungen für orgPhone für neue Benutzer</b> Bei der Anmeldung eines Benutzers, der noch keine Einstellungen für orgPhone besitzt, werden Standard-Einstellungen erstellt.	VBA: - Macros .AutoOpen	
Feature ( <a href="#">8735</a> )	<b>Technische Infos um den Verlauf erweitern</b> Die technischen Infos bieten nun die Möglichkeit, den Verlauf für den einzelnen Datensatz anzuzeigen.	VBA: - FFavorites - FTechnicalInfo - Favorites	
Feature ( <a href="#">9088</a> )	<b>Volltextsuche Preload</b> Die Volltextsuche lädt Einstellungen vor, damit der Start schneller erfolgen kann.	VBA: - CSearch - Search - COrgDataEvents .OverrideFindText	
Feature ( <a href="#">9116</a> )	<b>Bei Horizontalfiltern übergeordnete Datensätze in Baumstrukturen anzeigen</b> Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, werden in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen.	VBA: - OSOVW_CFIllRecordStructure	
Feature ( <a href="#">9136</a> )	<b>Unterstützung von mehreren Aktivitätentabellen bei Workflows</b>	VBA: - OSWFG_Tools	
Feature ( <a href="#">9225</a> )	<b>Filter-Funktion soll ausgeschaltet werden bevor Baumstruktur-Konvertierung</b> Es werden vor der Konvertierung alle Horizontalfilter ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet.		



<p>Feature (<a href="#">9256</a>)</p>	<p><b>Warnungsfenster für "Vorgänge anlegen"</b>                  Bevor alle Vorgänge aufgrund einer Typendefinition hingefügt werden, erscheint eine Nachfrage, ob man dies wirklich möchte.</p>	<p>VBA:                  - OSVOR_CTable</p>																					
<p>Feature (<a href="#">9267</a>)</p>	<p><b>Neuer Abschnitt der Zukunfts-Abwesenheiten</b>                  Zukünftige Abwesenheiten wurden in einen eigenen Abschnitt ausgegliedert.</p>	<p>VBA:                  - CCockpit</p>																					
<p>Feature (<a href="#">9279</a>)</p>	<p><b>Datenbank-Eigenschaften für Doku-Typen</b>                  Es können nun eigene „Titel“ für Dokumententypen vergeben werden.</p>	<p>VBA:                  - CDocuments</p>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaftsname</th> <th>Defaultwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Letter</td> <td>Brief</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Fax</td> <td>Fax</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Email</td> <td>E-Mail</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Invoice</td> <td>Rechnung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_BillOfDelivery</td> <td>Lieferschein</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Offer</td> <td>Angebot</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_UrgingLetter</td> <td>Mahnung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_OrderConfirmation</td> <td>Auftragsbestätigung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_RecordSheet</td> <td>Karteikarte</td> </tr> </tbody> </table>	Eigenschaftsname	Defaultwert	CSTM_doc_Type_Letter	Brief	CSTM_doc_Type_Fax	Fax	CSTM_doc_Type_Email	E-Mail	CSTM_doc_Type_Invoice	Rechnung	CSTM_doc_Type_BillOfDelivery	Lieferschein	CSTM_doc_Type_Offer	Angebot	CSTM_doc_Type_UrgingLetter	Mahnung	CSTM_doc_Type_OrderConfirmation	Auftragsbestätigung	CSTM_doc_Type_RecordSheet	Karteikarte
Eigenschaftsname	Defaultwert																						
CSTM_doc_Type_Letter	Brief																						
CSTM_doc_Type_Fax	Fax																						
CSTM_doc_Type_Email	E-Mail																						
CSTM_doc_Type_Invoice	Rechnung																						
CSTM_doc_Type_BillOfDelivery	Lieferschein																						
CSTM_doc_Type_Offer	Angebot																						
CSTM_doc_Type_UrgingLetter	Mahnung																						
CSTM_doc_Type_OrderConfirmation	Auftragsbestätigung																						
CSTM_doc_Type_RecordSheet	Karteikarte																						
<p>Feature (<a href="#">9280</a>)</p>	<p><b>Datenbank- u. private Benutzereigenschaft für Excel-AddIn „OrgOffice6.xlam“</b>                  Mit der Datenbankeigenschaft "DeactivateExcelAddIn" u. private Benutzereigenschaft "DeactivateExcelAddIn" kann man entscheiden, ob Add-In „OrgOffice6.xlam“ gestartet wird oder nicht.</p>		<p>Excel-AddIn wird nur gestartet, wenn beide Eigenschaften als "Falsch" eingesetzt wurden. Nicht vorhanden wird als "Falsch" interpretiert.</p>																				
<p>Bug (<a href="#">6525</a>)</p>	<p><b>Gruppierungspositionen werden nicht neu nummeriert, wenn Verkaufschancen- oder Rechnungspositionen mit dem Verschieben-Dialog verschoben werden</b>                  Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<p>VBA:                  - CInvoicing</p>																					
<p>Bug (<a href="#">5824</a>)</p>	<p><b>Beim Kopieren anstatt Verschieben von Verkaufschancenpositionen wird</b></p>	<p>VBA:                  - CInvoiceTableEvents</p>																					

	<p><b>Positionsnummer des letzten Datensatzes gesetzt</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- COfferTableEvents</li> <li>- Tools</li> </ul>	
<p>Bug (<a href="#">6778</a>)</p>	<p><b>Verkaufschancen Gruppierungsnummer wird immer weiter hochgezählt, auch wenn die Gruppe bereits vorhanden ist</b> Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- CInvoiceTableEvents</li> <li>- COfferTableEvents</li> </ul> <p>Tools</p>	
<p>Bug (<a href="#">5769</a>)</p>	<p><b>Beim Verschieben von Rechnungs- oder Verkaufschancenpositionen wird der Gesamtbetrag nicht aktualisiert</b> Wenn man in einer bestehenden Rechnung eine Rechnungsposition in eine andere Rechnung verschiebt, dann aktualisiert sich der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung nicht. Es muss erst noch einmal manuell eine Rechnungsposition der Rechnung gespeichert werden, damit sich der Gesamtbetrag aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. Der Gesamtbetrag aktualisiert sich nun automatisch.</p>	<p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>FNewMaster</b></li> </ul>	
<p>Bug (<a href="#">7414</a>)</p>	<p><b>Suche in Ansprechpartner im Start-Arbeitsbereich fixiert den ersten gefundenen.</b> Die Suche in Ansprechpartner fixierte fälschlicherweise den ersten gefundenen, anders als die Suche im Arbeitsbereich "Adressen und Ansprechpartner". Dieser Fehler wurde behoben.</p>	<p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSOVW_CFillRecordStructure</li> <li>- OSOVW_CFillTreeView</li> </ul>	
<p>Bug (<a href="#">8339</a>)</p>	<p><b>[Datenpflege] "Object not found", wenn Tabellenlayout keine Tabelle hat</b></p>	<p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- OSFC_FDataMaintenance</li> </ul>	

	Das Datenpflegewerkzeug kann jetzt mit Tabellenlayouts ohne Tabellen umgehen.		
Bug ( <a href="#">9078</a> )	<b>Fehler in FAlarms während Strukturänderung</b> Während der Strukturübertragung erschien ein Automatisierungsfehler. Die Timer der Alarmliste werden nun während der Strukturübertragung gestoppt.	VBA: - FAlarms	
Bug ( <a href="#">9209</a> )	<b>Dokumentenfelder im Markierungsassistent werden trotz Hinweis zugelassen</b> Dokumentenfelder werden jetzt ausgefiltert.	VBA: - FMarkWizard	
Bug ( <a href="#">9222</a> )	<b>Fehlende CSTM_- angepasste Funktionen führen beim DB-Update zur Fehlermeldung</b> Es wurde eine Prüfung der angepassten Funktionen hinzugefügt.	VBA: - UpdateMacros	Wenn die CSTM-Funktionen nicht vorhanden sind, werden Sie angelegt.
Bug ( <a href="#">9226</a> )	<b>Nach der Verschiebung in "Verkaufschancenpositionen" u. „Rechnungspositionen“ wurden USt-Beträge u. Gesamt-Beträge nicht aktualisiert.</b> Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CDatabaseSupport	
Bug ( <a href="#">9227</a> )	<b>Nach dem Löschen einer Position in der Tabelle „Verkaufschancenpositionen“ o. „Rechnungspositionen“ wurden die Positionsnummern nicht aktualisiert.</b> Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents	
Bug ( <a href="#">9229</a> )	<b>"Ausdruck für Dateinamen" von "Dokumente" ist ungültig</b> Der Ausdruck wurde angepasst.	- Ausdruck für Dateinamen	
Bug ( <a href="#">9234</a> )	<b>„Vorgänge anlegen“ bringt die originale Hierarchie nicht mit</b>	VBA: - OSVOR_CTable	

	Die definierte Vorgangsstruktur wird nun korrekt übernommen. Ist diese schon vorhanden, wird ein Zähler angehängt.		
Bug ( <a href="#">9236</a> )	<b>Workflow zum aktuellen Vorgang hinzufügen, aber kein aktueller Vorgang vorhanden</b> Es ist nun nicht mehr möglich, einen Workflow hinzuzufügen, wenn kein Vorgang vorhanden bzw. ausgewählt ist.	VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge	
Bug ( <a href="#">9237</a> )	<b>Unnötige Warnung beim Aufruf der Funktion CInvoicing.UpdateVATSUMS()</b> Beim hinzufügen einer neuen Verkaufschancenposition wurde die Warnung ausgegeben, dass die Konfiguration nicht korrekt ist. Der Prüfung und Korrektur wurde verbessert.	VBA: - CInvoicing	
Bug ( <a href="#">9245</a> )	<b>Suchen im Start-Arbeitsbereich positioniert falsch</b> Die Positionierung wurde korrigiert.	VBA: - OSOVW_CFillTreeView	
Bug ( <a href="#">9246</a> )	<b>Im Start-Arbeitsbereich ändert sich Ansprechpartner nach dem Wechsel des Arbeitsbereiches und gleich zurück</b> Es wurde immer auf den letzten Ansprechpartner positioniert. Dieser Fehler wurde behoben.	VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents - Tools	
Bug ( <a href="#">7310</a> )	<b>Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments</b> Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben.	VBA: - CInvoicing	Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben:  Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null  Oder

			Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Falsche Synthax in der Nähe von '='
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------

## 2017-06-28 Version 7.6.0.1

Intern <a href="#">(9210)</a>	<b>Fehlermeldung im Datenbankupdate 7.5.0.3. in eine DB ohne Baumstruktur</b> Beim Einspielen des Updates kam es bei älteren Datenbanken zu Fehlern.Dies wurde behoben.		
----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

## 2017-06-27 Version 7.6.0.0

Feature ( <a href="#">8563</a> )	<b>Alarmdauer falsch berechnet</b> Wenn Termine von vormittags bis nachmittags dauern, dann wird die Dauer falsch berechnet.	<b>VBA</b> FAlarms .DisplayDurationForm	Durch Verwendung der Funktion DateValue(...) wird die Zeit im Datumswert abgeschnitten und der richtige Wert des Tages für die Differenzbildung = Dauer verwendet
Feature ( <a href="#">5364</a> )	<b>Verknüpfen von Adressen/ Ansprechpartnern verhindert Zirkelbezüge</b> Wenn ein untergeordneter Datensatz einen übergeordneten Datensatz direkt oder indirekt gleichzeitig als übergeordnet zugeordnet werden soll, dann wird das nun nicht mehr zugelassen und mit einer Fehlermeldung quittiert	<b>VBA</b> CLinkRecords .SaveLinks	Mit Anzeige der Fehlermeldung: "Sie haben versucht eine Zirkel-Verknüpfung aufzubauen!" wird verdeutlicht, dass die beabsichtigte Verknüpfung nicht gespeichert werden kann.
Feature ( <a href="#">5562</a> )	<b>Auswahl von &lt;Leer&gt; im Markierungsassistent führt zu fehlerhaftem Ausdruck</b> <Leer> wurde als <Leer> übernommen, statt als „“, was nicht funktionieren kann	<b>VBA</b> FMarkWizzard .CreateMarkExpression	
Feature ( <a href="#">5673</a> )	<b>Unzureichende Fehlermeldung bei neuen Datensatz wenn E-mail-Feld leer aber Info per Mail ausgewählt</b> Die Fehlermeldung wird durch eine Feldprüfung ausgelöst	<b>DB</b> Tabelle Adressen Feld VersandMedium	Prüfausdruck ergänzt: Iif(Adressen->VersandMedium = "E-Mail" And Len(EMail()) = 0, "keine E-Mail-Adresse vorhanden!", Iif(Adressen->VersandMedium = "Telefax" And Len(Telefax()) = 0, "keine Faxnummer vorhanden!", ""))
Feature ( <a href="#">7685</a> )	<b>Bei der Dokumentenablage per Pfadangabe mit einem Ausdruck einen nicht existierenden Pfad erzeugen und nur den statischen Pfad nehmen, falls das Erzeugen nicht möglich ist</b> Bisher wurde der statische Pfad immer genommen, wenn der Pfad aus dem Ausdruck nicht gefunden wurde	<b>VBA</b> CDatabaseSupport .GetExternalFilename	
Feature ( <a href="#">8400</a> )	<b>Rechnungsnummern mit Präfix erlauben</b>	<b>VBA</b> OSMD_Macros . OSMD_IncrementTenantNumField	Zusammensetzen der neuen Nummer mit den beiden Feldern sNextNoComplete As String und sPrefix As String

	Trotz Präfix bleibt die Rechnungsnummer zählbar		
Feature ( <a href="#">8264</a> )	<b>Für neue Nutzer standardmäßig den Aufgaben-Manager starten und die Alarmliste nicht</b> Alarmer werden auch im Aufgaben-Manager angezeigt	<b>VBA</b> Macros . AutoOpen	Für einen neuen Benutzer werden als "Private Benutzereigenschaften" angelegt: AutoShowAlarms = False und OSTM_AutoStart = True
Feature ( <a href="#">8417</a> )	<b>Statusänderung soll nicht automatisch erfolgen</b> Sondern die Automatik soll abschaltbar sein	<b>VBA</b> ButtonMacros . WriteOffer . WriteOrderConfirmation CInvoicing . CreateInvoiceFromOpportunity	neue boolische Benutzer-Eigenschaft "AutoChangeProcessStatus": Wenn vorhanden und falsch -> automatische Änderung von Vorgang-Status deaktiviert ansonsten -> automatische Änderung von Vorgang-Status aktiviert
Feature ( <a href="#">8419</a> )	<b>Zeitspanne der Abwesenheiten</b> Die Anzahl wieviel Tage im voraus Abwesenheiten sichtbar sind soll frei wählbar sein	<b>VBA</b> CCockpit . GetAbsencesArray	Neue Datenbank-Eigenschaft: Name: AbsenceTimeInterval Type: Long  Wenn vorhanden und positive Ganzzahl -> nimm diese, ansonsten -> nimm 31 als Standard
Feature ( <a href="#">8551</a> )	<b>Überflüssiges Leerzeichen bei der Korrektur einer Internetseite</b> Eine Angabe von z.B. www. Wird nun richtig mit http:// ergänzt	<b>VBA</b> OSAMG_CRecognizeAddress . ExtractURL	Verwendung von TRIM zum Entfernen von Leerzeichen: sTemp = "http://" & Trim(sTemp)
Feature ( <a href="#">8736</a> )	<b>Verbindung zu OneNote-AddIn global deaktivieren</b> Die Verbindung soll für alle Nutzer der Datenbank deaktiviert werden können	<b>VBA</b> COrgDataEvents . mOrgData_CommandAvailableEx	Neuen Datenbankeigenschaft: Name: DeactivateOneNoteGlobal Typ: Boolean Standard-Inhalt = Falsch
Feature ( <a href="#">8900</a> )	<b>Gelöschte Vorgänge mit Aktivitäten bleiben u.U. im Treeview erhalten</b> Wenn sie gelöscht sind sollten sie auch im Treeview nicht mehr sichtbar sein	<b>VBA</b> OSO VW_CTable	
Feature ( <a href="#">9129</a> )	<b>Bestimmung der Positionsnummer von Gruppierungen</b> Rückgabe der richtigen Nummer	<b>VBA</b> Tools ...Mehrere Stellen	Die Prozeduren GetGroupNumber und GetNextGroupNumber im Modul Tools wurden angepasst und aufeinander abgestimmt
Feature ( <a href="#">9118</a> )	<b>OSDI- Nur Ordnerstruktur erstellen</b> Im Auswahlformular zum Import soll die Möglichkeit gegeben werden nur Ordnerstrukturen zu importieren ohne die Dokumente	<b>VBA</b> OSDI_FImExportFiles	Const csPropertyImportOnlyFolderStructure Const csPropertySpecialFileExtensions Const csPropertySpecialFilePartnames Const csPropertyFilePartnames



			Const csFolderAsProcess ... und Verarbeitung... sowie neue Oberflächen-Checkbox: „Nur Ordnerstruktur übernehmen“
Feature ( <a href="#">9119</a> )	<b>OSDI- Ausschluss von Dateitypen</b> Nun kann man nicht nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen=inklusive, sondern auch bestimmte Dateitypen ausschließen = exklusiv	<b>VBA</b> Macros ...Mehrere Stellen	Wenn „Nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen“ angehakt ist, dann bedeutet z.B. PDF + Exklusiv = alle Dateien außer PDF werden berücksichtigt, während PDF + inklusiv bedeutet: Nur PDF werden berücksichtigt
Feature ( <a href="#">9167</a> )	<b>Neue Baumstruktur einfügen</b> Statt der alten Baumstruktur, die absolute Pfade verwendet, arbeitet die neue Baustuktur mit relativen Pfaden	<b>VBA</b> CDatabaseSupport CFiles OSDI_CImExport OSDI_FImExportFiles. OSOVW_CFillRecordStructure OSOVW_CTable OSOVW_Macros OSVOR_CDefinition OSVOR_Macros OSWFG_FAutoVorgaenge	<p>Pfad-Felder in Tabellen: In Tabelle "<u>Ordner</u>" heißt es "<u>FolderPath</u>", und in aller anderen Tabellen ist es gleich: "<u>Pfad</u>".</p> <p>Neue Features:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Drag-Drop im Baumstrukturen: Knoten verschieben/duplizieren (mit o. ohne Unterknoten).</li> <li>- Erlaubt gleiche Texte für mehrere Knoten, die gleiche Vater-Knote haben, "\" kann auch verwendet werden.</li> <li>- Baumstruktur-Eigenschaften um automatisch zusammenzuklappen</li> <li>- Tastenkombinationen in Baumstrukturen.</li> </ul> <p>Ist in der DB schon die alte Baumstruktur, wird eine Konvertierung ausgeführt: Die Konvertierung hat zwei Teile: Der erste ist die VBA- bzw. TableLayout-Komponenten durch neue Versionen zu ersetzen. Der zweite ist die vorhandene alte absolute Pfade in neue relative zu konvertieren. Dazu nötige Subroutinen stehen in UpdateMacros.bas.ConvertPfad_inTables bereit.</p> <p>Falls die VBA-Komponenten geändert sind, aber die alte Pfade noch nicht rechtzeitig konvertiert</p>

			wurden, werden alle alten Kinder-Knoten nach einem DB-Neustart als Stamm-Knoten behandelt, weil jeweils im Feld „Pfad“ leider keine korrekte RecordOld des Vater-Knoten steht.
Feature ( <a href="#">9175</a> )	<b>Navigationsbuttons sollen auch für die Baumstruktur funktionieren</b> Die Schaltflächen „erster“-, „letzter“- , „nächster“- bzw. vorheriger Datensatz bzw. nächste Seite, vorherige Seite funktionieren jetzt nicht nur für die Listenansicht, sondern auch für die Baumstruktur.	<b>VBA</b> CDatabaseEvents.cls OSO VW_Macros.bas	
Feature ( <a href="#">9176</a> )	<b>Korrektur URL Register Confidence</b>	<b>VBA</b> ConfidenceCenter.bas	"https://www.confidencepost.de/Account/Re gister/A-D001-P005/"
Feature ( <a href="#">9179</a> )	<b>Neue Knoten der Baumstruktur sollen sofort sichtbar sein</b>	<b>VBA</b> OSO VW_CFillRecordStructure .mTable_Changed	
Feature ( <a href="#">9180</a> )	<b>Doppelklick statt Scrollen</b> Anzeigen des aktuellen Knoten durch Doppelklick auf leerer Fläche	<b>VBA</b> OSO VW_CFillRecordStructure .mTreeView_DbIClick	
Feature ( <a href="#">9182</a> )	<b>Neuer Projektdatensatz soll Ebene des ausgewählten Knoten haben</b> Statt neue Datensätze immer auf höchster Ebene zu erstellen wird die letzte ausgewählte Ebene übernommen	<b>VBA</b> OSO VW_CFillRecordStructure .mTreeView_MouseMove	
Feature ( <a href="#">9188</a> )	<b>Fehlermeldung beseitigen beim Deaktivieren der Adressdaten-übersicht in den DB-Einstellungen</b> Objekt wurde nicht gefunden	<b>VBA</b> OSO VW_Macros .OSO VW_GetVisibleTreeView	
Feature ( <a href="#">9191</a> )	<b>Ein abgeschlossener Vorgang kann keine untergeordneten Vorgänge annehmen</b> Deaktivieren Steuerelemente bei Untergeordnete anlegen + warnen	<b>VBA</b> OSO VW_CFillRecordStructure.cls .mTreeView_MouseMove	Warnung beim Versuch untergeordnete Anzulegen und Datensätze zu einem abgeschlossenen Vorgang zu verschieben
Feature ( <a href="#">9192</a> )	<b>Versionsstände von AddOns in der Datenbank aktualisieren</b>	<b>DB</b>	

	OSDI, OSOVW, OSWFG, OSAMG, OSMD und Office_Version	Datenbankeigenschaften orgOffice.dot- Macros.Infobox	
Feature ( <a href="#">9195</a> )	<b>Korrektur obsoleter Aufrufe</b> „BeginRead“ wird durch „BeginTransaction“ ersetzt	<b>VBA</b> FMarkWizard.FRM FNewAttribute.FRM	.BeginTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE) .EndTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE)
Feature ( <a href="#">9207</a> )	<b>Aufheben Verbot des / in der Vorgangsbezeichnung</b> Durch neue Baumstruktur kann nun das / wieder verwendet werden	<b>VBA</b> OSOVW_CFillRecordStructure.cls FNewAttribute.FRM	CStr(... statt ... objCFiles.GetValidPathname(CStr( da „objCFiles.GetValidPathname“ entfallen kann
Feature ( <a href="#">9208</a> )	<b>RemoveHtml()- Zeilenumbruchproblem</b> Die Funktion erkennt nicht alle Varianten von Zeilenumbrüchen im Html	<b>DB</b> Angepasste Funktionen .RemoveHtml	
Feature ( <a href="#">9211</a> )	<b>Ergänzen Ausdruck von Dateinamen</b> Der Ausdruck von Dateinamen darf bei externer Dateiablage nicht fehlen.	<b>DB</b> Tabelleneigenschaften für Dokumentenablage	Adressen, Archiv, Artikel, Artikeldokumente und weitere 6 Tabellen ohne Dateinamenausdruck mit einem solchen beispielhaft ausgestattet

### 2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7)

Intern	Änderungen von OSVOR wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben		
Intern	Unter gewissen Umständen konnte keine Karteikarte erstellt werden. Behoben.		

### 2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7)

Intern	Ein Doppelklick auf einen Eintrag im Verlauf löst keinen Fehler mehr aus.		
Intern	Alle Tabellen besitzen nun die Eigenschaften „ItemName“ und „ItemExpression“		

### 2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7)

Intern	Die neue Version von Adress Magic wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben.		
Intern	Das Default-Verzeichnis vom Dokumentenimport wurde auf C:\ festgesetzt.		

## 2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7)

<p>Feature (<a href="#">9097</a>)</p>	<p><b>Datensatz verschieben</b> Im Dialog "Datensatz verschieben" gibt es die Option "Kopieren statt verschieben". Auch wenn die Option "Kopieren statt verschieben" aktiviert ist, musste der Benutzer bisher einen anderen übergeordneten Datensatz auswählen. Jetzt kann die Kopie auch unter demselben übergeordneten Datensatz erstellt werden. Das ist insbesondere bei Tabellen mit Baumstrukturen sinnvoll, da auf diesem Wege eine Kopie der kompletten Struktur erstellt werden kann.</p>	<p><b>VBA</b> FNewMaster .cmdOK_Click</p>	
<p>Feature (<a href="#">9098</a>, <a href="#">9114</a>, <a href="#">9115</a>)</p>	<p><b>Baumansichten</b> Wenn beim Verschieben oder Kopieren von Baumstrukturen ein gleichnamiger Datensatz bereits existiert, dann erscheint keine Benutzerwarnung mehr, sondern es wird eine automatische Umbenennung vorgenommen. Aus „Testbetreff“ wird „Testbetreff (1)“. Existiert auch bereits "Testbetreff (1)", wird "Testbetreff (2)" erstellt usw.</p>	<p><b>VBA</b> Invoicing.CopyOpportunity OSO VW_CTable .FindUniqueSubject (neu) .GetDuplicatedSubject (neu) .MoveToNewMaster OSO VW_CFillRecordStructure .mTable_BeforeInsert .mTable_BeforeWrite OSO VW_Macros .OSO VW_CheckDuplicates .OSO VW_AddNewRecord OSO VW_Tools .OSO VW_ShowDuplicateWarning OSVOR_Macros .OSVOR_CreateWorkflowLink OSWFG_FAutoVorgaenge .cmdOK_Click</p>	<p>OSO VW_Version 1.2.1.0 OSWFG_Version 2.5.1.0</p> <p>Das Hinzufügen des Suffixes findet in den folgenden Fällen automatisch statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Erstellen eines neuen Datensatzes direkt über das Tabellenlayout</li> <li>• Beim Duplizieren eines Datensatzes direkt über das Tabellenlayout</li> <li>• Beim Verschieben innerhalb der Baumstruktur</li> </ul> <p>In den folgenden Fällen erscheint ein Dialog, indem die Aktion abgebrochen werden kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangstabellen</li> <li>• Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Tabellen wie Ordner oder Artikelgruppen</li> <li>• Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangdefinitionstabellen (z.B. OSVOR_DefVorgang)</li> </ul>

<p>Feature (<a href="#">9116</a>)</p>	<p><b>Baumansichten</b> Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, können in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen (Analog zu übergeordneten nicht markierten Datensätzen, die erscheinen, wenn sie untergeordnete markierte Datensätze besitzen).</p>	<p><b>VBA</b> OSO VW_CFillRecordStructure .OSO VW_IFillTreeView_UpdateView .AddRecordNodeFromGetValues .ChangeVisibility .LoadRecords .RemoveInvisibleNodes .RemoveNodesPrqFilter (neu)</p>	<p>Das Verhalten ist über die Eigenschaft des FormControls, das die TreeView beherbergt, steuerbar. Die Eigenschaft heißt "<b>OSO VW_ShowFilteredOutParents</b>" (Boolean): True: übergeordnete Datensätze werden angezeigt. False (oder nicht vorhanden): übergeordnete Datensätze werden nicht angezeigt.</p>
<p>Feature (<a href="#">6782</a>)</p>	<p><b>Zeilenumbruchzeichen ändern</b> <b>Tools.CopyAddressToClipboard()</b> Die Formatierung der Zeilenumbrüche angepasst.</p>	<p><b>VBA</b> Tools.CopyAdressToClipboard</p>	
<p>Feature (<a href="#">8464</a>)</p>	<p><b>Änderung der Meldung beim Datenbank-Start, wenn keine Verbindung zum SQL-Server</b> Das Passwort wird bei Fehlermeldungen durch die Datenbank herausgefiltert.</p>	<p><b>VBA</b> Tools. DisplayNoSqlConnectionWarning()</p>	
<p>Feature (<a href="#">8734</a>)</p>	<p><b>Favoriten-Dialog um den Verlauf erweitern</b> Der Favoritendialog enthält einen weiteren Tab namens „Verlauf“. Dieser zeigt alle Änderungen des angemeldeteten Benutzers in der Datenbank an.</p>	<p><b>VBA</b> FFavorites <b>SQL</b> Trigger and Tables</p>	<p>Benutzer der neuen Berechtigungsgruppe „<b>HistoryShowAll</b>“ können die Filterung nach Benutzer ausschalten und unabhängig des Benutzers alle Veränderungen der Datenbank sehen. Es wird immer der aktuelle Arbeitstag angezeigt. Mittels einer Schaltfläche lassen weitere Arbeitstage laden.</p>
<p>Feature (<a href="#">9022</a>)</p>	<p><b>[AMG] Erkennung Social Media</b> AdressMagic wurde um die Erkennung von Social-Media erweitert</p>		
<p>Feature (<a href="#">9025</a>)</p>	<p><b>Social Media Felder einfügen</b> In den Tabellen „Adressen“ und „Ansprechpartner“ wurden neue Felder für Social-Media eingefügt und die Tabellenlayouts angepasst.</p>	<p><b>Tabellen</b> Adressen Ansprechpartner  <b>Tabellenlayouts</b> Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert</p>	



Bug ( <a href="#">7608</a> )	<b>Überlappende Controls im SMS-Dialog</b> Die Ausrichtungen der Controls überlappen nicht mehr.	<b>VBA</b> FNewDocument	
Bug ( <a href="#">7721</a> )	<b>Fehlermeldung bei Adresdaten-übersicht, wenn Feld "ID" nicht vorhanden</b> War eine Tabelle mit der Tabelle „Adressen“ verknüpft, hatte aber kein Feld „ID“, so brach die Adressenübersicht mit einem Fehler ab. Dies wurde behoben.	<b>VBA</b> OSOOW_CFillTreeView.LoadRecords	
Bug ( <a href="#">8620</a> )	<b>Karteikarte erstellen schlägt fehl, wenn Word geschlossen ist</b> Wird eine Karteikarte erstellt, so kann es vorkommen, dass Word ohne neues Dokument gestartet wird. Dann konnten die Makros der CRM-Datenbank nicht ausgeführt werden und es kam zu einer Fehlermeldung.	<b>VBA</b> CAppWord.CreateRecordSheet	
Bug ( <a href="#">9068</a> )	<b>Fehlermeldung bei Erweiterung der Alarmliste</b> Hat ein Tabellenlayout keine Tabelle und man erweitert die Alarmliste, so kam es zu einem Fehler.	<b>VBA</b> OSWFG_CTableEvents	
Bug ( <a href="#">9096</a> )	<b>Summe wird nicht aktualisiert, wenn Position verschoben</b> Wurden Verkaufschancenpositionen verschoben, so wurden die Summen in der Tabelle „Vorgänge“ nicht aktualisiert.	<b>VBA</b> CDatabaseSupport.MoveRecordToNewMaster	

## 2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7)

<p>Bug (<a href="#">7644</a>)</p>	<p>Fehler "Befehl ist nicht verfügbar" beim ersten Start von Word</p> <p>Wenn ein Previewhandler das zu öffnende Dokument anzeigt und man das Dokument aus orgAnice heraus öffnet, kam es zum Fehler: „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, weil kein Dokument geöffnet ist.“</p>	<p>CApplications.Get WordApp()</p>	
-----------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------	--

## 2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7)

<p>Feature (8687)</p>	<p><b>Baumansichten statt Listen</b>                  In mehreren Tabellen werden Datensätze statt der Listenansicht mit Hilfe einer Baumansicht dargestellt. Damit ist es möglich Unterdatensätze in beliebiger Tiefe zu erstellen, um so bei vielen Datensätzen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die Baumansicht steht in den folgenden Tabellen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikelgruppen</li> <li>• Ordner</li> <li>• Personalakte</li> <li>• Vorgänge</li> <li>• Vorgangsdefinitionen</li> <li>• Vorgangsdefinitionen (Personal-Manager)</li> </ul>	<p><b>DB</b></p> <p><b>Tabellen</b></p> <p><b>Tabelle Artikelgruppen</b>                  Felder:                  Pfad: Länge: 500 (neu)                  Indizes:                  ArtikelgruppeMitPfad (neu)                  Tabelleneigenschaften                  ItemExpression                  ItemName                  ItemNamePrq</p> <p><b>Tabelle Ordner</b>                  Felder:                  Folderpath: Länge: 500 (neu)                  Indizes:                  OrdnerMitPfad (neu)</p> <p><b>Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge</b>                  Felder:                  Pfad: Länge: 500 (neu)                  Indizes:                  Betreff (neu)                  MitarbeiterID (geändert)                  Tabelleneigenschaften                  OSOVW_ShowRecordStructure</p> <p><b>Tabelle PGM22000_DefVorgang (neu)</b></p> <p><b>Tabelle Vorgaenge</b>                  Felder:                  Pfad Länge: 500 (neu)                  Tabelleneigenschaften                  OSOVW_ShowRecordStructure</p> <p><b>Persistente Variablen</b></p>	<p>OSOVW-Version 1.2.0.6                  OSWFG-Version 2.5.0.3                  PGM22000-Version 1.3.0.1</p> <p>Die Funktionalität ist generisch programmiert und kann in weiteren Tabellen eingesetzt werden.</p> <p>Voraussetzungen für die Tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein String-Feld, welches die Bezeichnung des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsSubjectField“ mit dem Wert True besitzen.</li> <li>• Ein String-Feld, welches dem Pfad des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsPathField“ mit dem Wert True besitzen.</li> <li>• Optional die Tabelleneigenschaft „OSOVW_ShowRecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“.</li> <li>• Ins jeweilige Tabellenlayout muss ein ActiveX-Control mit dem Steuerelement-Typ „Microsoft Treeview Control“ eingebunden werden. Das Steuerelement muss die Eigenschaft „OSOVW_RecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“ besitzen.</li> </ul> <p>Die Funktionalität kann auch programmtechnisch über eine API angesprochen. Die API besteht aus öffentlichen Methoden und Funktionen in der Klasse OSOVW_CTable.</p> <p>Weitere Details und Hinweise, wie die Baumansichten in kundenspezifische Tabellen und Tabellenlayouts eingebunden werden können, finden Sie in der Dokumentation „orgAnice Baumsichten“.</p>
-----------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		<p>OSOYW_Licenced  OSOYW_ShowRecordStructures  g_PathSeparator  <b>Angepasste Funktionen</b>  OSOYW_RecordStructuresEnabled()  PfadSeparator()  PfadUebergeordnet()  PfadZusammenbauen()</p> <p><b>VBA</b>  OSOYW_CFillRecordStructure (neu)  OSOYW_CFillTreeView  OSOYW_CNewMaster (neu)  OSOYW_COrgDataEvents  OSOYW_CTable (neu)  OSOYW_CTreeViewHelper (neu)  OSOYW_FNewMaster (neu)  OSOYW_FSettings (neu)  OSOYW_FTreeView  OSOYW_IFillTreeView (neu)  OSOYW_Macros  OSOYW_Tools (neu)</p> <p>OSWFG_FAutoVorgaenge  cmdOk_Click  GetSubjectWithPath</p> <p>UserMacros  OSOYW_AddNewRecord  OSOYW_ShowMoveRecordWizard  OSWFG_ShowAutoVorgaengeFor</p> <p>AllDetailTables</p> <p><b>Tabellenlayouts</b>  Artikelgruppen  Neues TreeView-Control  Ordner  Neues TreeView-Control  PGM22000_MitarbeiterVorgaenge</p>	
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

		<p>Neues TreeView-Control Vorgaenge Neues TreeView-Control Verkaufschancenvorgaenge Neues TreeView-Control</p> <p><b>ImageLists</b> OSOVV_Symbole</p>									
Feature (8907)	<p><b>Datensätze verschieben</b> Die Funktionalität an die Verwendung mit Baumansichten angepasst.</p>	<p><b>VBA</b> FNewMaster .cmdOK_Click .CallCopy .UpdateLabels CMoveRecord MoveTheRecord MoveRecord CDatabaseSupport MoveRecordToNewMaster CopyRecordToNewMaster</p>	<p>Beim Kopieren/Verschieben von Datensätzen innerhalb derselben Tabelle werden die untergeordneten Datensätze mitkopiert/mitverschoben.</p>								
Feature (8722, 8823, 8724)	<p><b>Automatische Vorgangserstellung</b> Mittels der automatischen Vorgangserstellung können der Adresse in einem Schritt mehrere Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden. Welche Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden, kann abhängig vom Adresstyp konfiguriert werden. Die automatische Vorgangserstellung ist generisch programmiert: sie kann mittels Tabelleneigenschaften für beliebige Vorgangstabellen eingesetzt werden. Die Konfiguration der Definitionstabellen wird über Tabelleneigenschaften (s. technische Beschreibung) festgelegt. Über die Konfiguration wird festgelegt, in Abhängigkeit von Inhalten welcher</p>	<p><b>DB</b> Tabellen (neu) OSVOR_DefAdresseStatus OSVOR_DefAdresseTyp OSVOR_DefVorgang</p> <p>Tabelle Adressen Felder OSVOR_Typ OSVOR_Status</p> <p>Tabelle Vorgaenge OSVOR-Tabelleneigenschaften (s. rechts)</p> <p>Persistente Variablen OSVOR_It_AdresseStatus OSVOR_It_AdresseTyp</p> <p>AB OSVOR_Konfiguration</p>	<p>OSVOR-Version 1.0.0.2 Technische Beschreibung Für die Einbindung der automatischen Vorgangserstellung in einer Vorgangstabelle müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 1. Die folgenden Tabelleneigenschaften <b>müssen</b>/können definiert sein:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaft</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>OSVOR_TableDefinitionEvents*</b></td> <td>Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.</td> </tr> <tr> <td>OSVOR_AutoCreateRecordsPrq</td> <td>Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.</td> </tr> <tr> <td><b>OSVOR_Condition1ValueField</b></td> <td>Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird.</td> </tr> </tbody> </table>	Eigenschaft	Beschreibung	<b>OSVOR_TableDefinitionEvents*</b>	Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.	OSVOR_AutoCreateRecordsPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.	<b>OSVOR_Condition1ValueField</b>	Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird.
Eigenschaft	Beschreibung										
<b>OSVOR_TableDefinitionEvents*</b>	Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.										
OSVOR_AutoCreateRecordsPrq	Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.										
<b>OSVOR_Condition1ValueField</b>	Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird.										

	<p>Felder welche Vorgänge erstellt werden sollen.</p>	<p>Tabellenlayouts                  OSVOR_DefAdresseStatus                  OSVOR_DefAdresseTyp                  OSVOR_DefVorgang</p> <p>Tabellenlayouts Adressen und AdressenMini                  Neue Registerkarte OSVOR_Typ</p> <p><b>VBA</b>                  OSVOR_Macros                  OSVOR_COrgDataEvents                  OSVOR_CTable                  OSVOR_CTableEvents                  UserMacros.OSVOR_CreateEvents</p>	<p><b>OSVOR_Condition1DefinitionFld</b></p>	<p>Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld                  OSVOR_Condition1ValueFld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist).</p> <p>Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 1. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.</p> <p>Name des 2. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird.                  Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.</p> <p>Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld                  OSVOR_Condition2ValueFld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist).                  Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.</p> <p>Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.</p>	<p>OSVOR_DefAdresse-&gt;Typ                  PRJ_Leistung1-&gt;Leistung</p> <p>Adressen-&gt;OSVOR_Condition1ValueFld                  PRJ_Projekte-&gt;Leistung</p> <p>OSVOR_DefAdresse-&gt;Status                  PRJ_Leistung2-&gt;Leistung</p> <p>OSVOR_DefAdresse-&gt;StatusImVorgang</p>
			<p>* Die notwendigen Eigenschaften sind fett dargestellt, die restlichen Eigenschaften sind optional und können entfallen.</p>		

			<p>2. Im Tabellenlayout der Vorgangstabelle oder der ihr übergeordneten Tabelle (Adressen) muss eine Befehlsschaltfläche, die das Makro „OSVOR_CreateEvents“ aufruft, eingebaut werden.</p> <p>3. Die Vorgangstabelle muss die Felder „Betreff“, „Pfad“, „Kurzbeschreibung“ und „Start“ beinhalten.</p> <p>Die automatisierte Vorgangserstellung kann auch programmtechnisch aufgerufen werden. Hierfür ist die Prozedur OSVOR_Macros.OSVOR_CreateEvents(ptbl As OrgDbServer31.table) aufzurufen. Als Parameter muss die Vorgangstabelle oder eine ihr übergeordnete Tabelle übergeben werden. Wird Nothing übergeben, wird die in orgData aktive Tabelle verwendet.</p>
<p>Feature (8725)</p>	<p><b>Personal-Manager</b> Automatische Vorgangserstellung implementiert.</p>	<p><b>DB</b> Neue Tabellen PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge OSVOR-Eigenschaften Neues Feld Kurzbeschreibung</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable</p> <p>Persistente Variable PGM22000_It_Status</p> <p><b>AB</b> PGM22000_Konfiguration</p>	<p>PGM22000-Version 1.3.0.0</p> <p>Neue Tabellen PGM22000_Status und PGM22000_DefVorgang (untergeordnet zu PGM22000_Status)</p> <p>Die persistente Variable PGM22000_It_Status ist nicht mehr mit einer statischen Werteliste, sondern mit einer dynamischen - basierend auf PGM22000_Status-&gt;Bezeichnung - verbunden.</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge: Feld "Memo" in "Kurzbeschreibung" umbenannt (wegen der geringen Nutzung des Feldes wird auf eine Datenübernahme beim Update verzichtet. Nach dem Update wird das Feld "Memo" in der Datenbank verbleiben.)</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente: Für die Zusammenarbeit mit dem Workflow-Generator konfiguriert (Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable mit dem Wert "True".</p>

		<b>Tabellenlayouts</b> PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang	PGM22000 setzt für die Installation von OSVOR in der Version 1.0.0.0 voraus.
Feature (8747)	<b>Lokalisierte Fehlermeldungen</b> Alle von orgAnice stammenden Fehlermeldungen sind lokalisiert, d.h. werden auf deutschem Windows auf Deutsch angezeigt.	<b>VBA</b> CErrors.ErrDescription	CErrors.ErrDescription nutzt orgErrorTexts31.FindErrorMessage für die Bestimmung der Fehlerbeschreibung.
Feature (8865)	<b>Anpassung der Höhe von Formularbereichen</b> Die Höhe von Formularbereichen in Tabellenlayouts kann programmatisch in Abhängigkeit von einem logischen orgBasic-Ausdruck verändert werden.	<b>VBA</b> Macros.ModeChanged Tools.ChangeTableLayoutsHeights	Tabellenlayouts, deren Höhe programmatisch geändert werden soll müssen mit den folgenden Eigenschaften ausgestattet werden: - FormHeightPrq: Hier wird der logische Ausdruck definiert - FormHeightPrqTrue: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck True zurück liefert - FormHeightPrqFalse: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck False zurück liefert
Bug (8726)	<b>Bildschirmaktualisierung</b> In einigen Fällen funktionierte die Befehlsschaltfläche „Ansicht – Aktualisieren“ nicht. Behoben.	<b>VBA</b> CCockpit.mOrgData_Command	
Bug (8727)	<b>Abgeschlossene Vorgänge</b> Intern	<b>DB</b> Tabelle Vorgaenge Feld Abgeschlossen Speichern mit-Ausdruck entfernt Persistente Variablen It_VerkaufschanceStatusAbschl <b>VBA</b> COfferTableEvents. mtblOffers_BeforeWrite	Speichern mit-Ausdruck entfernt, da er das automatische Abschließen der untergeordneten Datensätze unter SQL verhindert (trotz Ersetzung blieben die ersetzten Datensätze offen). Die Logik ist jetzt übers VBA realisiert. Die Werte, bei denen der Vorgang als abgeschlossen gilt, können mittels der persistenten Variable It_VerkaufschanceStatusAbschl konfiguriert werden.
Bug (8750)	<b>Workflow-Generator</b> Beim Erstellen eines neuen Vorgangs sind nur noch nur solche Workflows zu sehen, die für die aktuelle und alle Aktivitätentabellen konfiguriert sind.	<b>VBA</b> OSWFG_FAutoVorgaenge.Init	Bisher wurden fälschlicherweise alle Workflows, auch solche, die nur für andere Tabellen konfiguriert waren, angezeigt.
Bug (8753)	<b>Workflow-Generator</b> Optionsfelder "Übertragbarkeit der Verantwortlichkeiten" im	<b>VBA</b> OSWFG_Macros.OSWFG_Update	Es wird sichergestellt, dass die Lookup-Liste für Optionsfelder nur zwei leere Einträge beinhaltet. Sie sind leer, da die Beschreibungen über mehrsprachige Labels angezeigt werden.



	Tabellenlayout „Workflow-Vorgänge“ enthielten zu viele Einträge. Behoben.		
Feature (8728)	<b>Interne Hilfsfunktionen</b>	<b>VBA</b> Tools .PrepareForLIKEComparisonForOrgBasic .PrepareForUseInOrgBasic	Bereitet die übergebene Zeichenkette für die Nutzung in einem LIKE-Vergleich in orgBasic vor.
Feature (8729)	<b>Interner Versionsvergleich</b>	<b>VBA</b> AddOnTools .InstalledAddOnVersionIsLowerThan	Ermöglicht den Vergleich zwischen bereits installierter und neuer Version.

## 2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7)

Bug (intern)	In der Tabelle "Ordner" in Index "Ordner" fehlte der Ausdruck "UCase(Ordner->Folder)". Dies wurde behoben.	<b>DB</b> Tabelle "Ordner", Index: Ordner	
-----------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------	--

## 2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7)

Feature (8661)	<b>Favoriten</b> Der Favoritendialog wird aktualisiert, wenn ein neuer Favorit übers Menüband oder Kontextmenü hinzugefügt wird.	<b>VBA</b> CFavorites AddCurrentRecordToFavorites GetFavoritesArray LoadRecords mtblFavorites_Changed (neu)	
Feature (8662)	<b>Verkaufschancen</b> Die bestehende Funktionalität "Verkaufschance kopieren" wurde folgendermaßen erweitert: 1. Es wird der Betreff der neuen Verkaufschance abgefragt. 2. Der Status wird auf "Anfangsphase" zurückgesetzt.	<b>VBA</b> Invoicing CopyOpportunity	
Bug (8660)	<b>Dublettenprüfung</b> Beim schnellen Datensatzwechsel während des Speicherns konnte es unter bestimmten Umständen zum Überschreiben von Dateninhalten kommen. Behoben.	<b>VBA</b> CAddressCheck CompareAll GetPossibleDublicatesCount GetPossibleDublicates PerformCheckSingleAddress PerformCheckVisibleAddresses PerformCheck FDuplicates AddDuplicatesNode GlobalDefs ClearGlobalObjects	Wenn ein Datensatz mittels Strg-S gespeichert und unmittelbar danach die Taste „Pfeil nach oben“ oder „Pfeil nach unten“ betätigt wurde, dann wurde der Inhalt des neuen Datensatz in den ursprünglichen Datensatz eingesetzt. Speicherte der Benutzer die Änderungen, so gingen die Inhalte des ursprünglichen Datensatzes verloren. Für die Behebung des Bugs ist der Einsatz der OrgAddressCheck.exe in der Version 7.0.0.0 notwendig.
Bug (8494)	<b>Kontaktverwaltung</b> Email-Adressen mit einem Buchstaben bei der Domain (z.B. <a href="mailto:a@a.de">a@a.de</a> ) liessen sich nicht speichern. Behoben.	<b>DB</b> UDF EMailSyntaxGueltig() <b>VBA</b> UpdateMacros.Update	
Bug (8665)	<b>Eigenes Cockpit</b> Das Einspielen des eigenen Cockpits (CCSTM) in ältere Datenbanken schlug fehl.	<b>VBA</b> CCSTM_Macros (neu) CCSTM_CCockpit AddOnTools. CallAddOnMacrosCreateHTMLPage CCockpit	CCSTM-Version 1.0.1.0 Achtung: Falls Sie in der Klasse CCSTM_CCockpit Änderungen vorgenommen haben, dann werden diese Änderungen mit dem Einspielen des Updates einmalig überschrieben. Stellen Sie Ihre Version der Klasse CCSTM_CCockpit aus dem Unterordner

		.Class_Initialize .CreateHTMLPage	Backup\Installer\Modules Ihres Datenbankordners wieder her.
--	--	--------------------------------------	----------------------------------------------------------------

## 2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7)

<p>Feature</p>	<p><b>Dokumentenimport und -export</b>                  Dokumentenexportfunktionalität hinzugefügt (erreichbar über „Aktionen – Ordnerstruktur exportieren“). Vorgänge werden als Ordner, Aktivitäten als darin enthaltene Dateien exportiert.                  Der Import- und Exportdialog merken sich alle Einstellungen und stellen Sie beim erneuten Aufruf wieder her.</p>	<p><b>DB</b>                  Tabelle Vorgaenge                  Feld: Quelle (neu)                  Feld Betreff: Länge auf 500                  Zeichen erhöht                  Länge der Indizes Betreff, Vorgang, Verantwortlich, AdressID und OSDI_AdressIDBetreff auf 100 erhöht.  <b>VBA</b>                  OSDI_Macros                  OSDI_CImExport                  OSDI_FImExportFiles                  OSDI_FSettings</p>	<p>OSDI-Version 2.0.0.0                  Importfunktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Beim Importieren wird der Pfad des Importordners in das neue Feld „Quelle“ im Vorgang gespeichert.</li> <li>• Der Names des Vorgangs, in dem Dateien aus dem importierten Hauptordner abgelegt werden, kann mittels der Datenbank- bzw. Tabelleneigenschaft "OSDI_DefaultProcess" konfiguriert werden.</li> <li>• Der Betreff wird aus dem Dateinamen ohne die Dateiendung gebildet. Vorher war die Dateiendung auch enthalten.</li> </ul> <p>Exportfunktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die Exportfunktionalität steht nur Mitgliedern einer bestimmten Berechtigung zur Verfügung. Sie ist über die „Datenbank-Eigenschaften – AddOns – orgAnice Document Import and Export – Konfiguration“ konfigurierbar.</li> </ul>
<p>Intern</p>	<p><b>Anzeige des Windows-Ordnerauswahldialogs</b>                  Möglichkeit der Übergabe eines Standard-Ordners.</p>	<p><b>VBA</b>                  CFiles                  .BrowseForFolder                  CommonDialogs                  .BrowseForFolder</p>	<p>CommonDialogs.BrowseForFolder zeigt den standardmäßigen Windows-Ordnerauswahldialog an. Es kann optional ein Beschreibungstext und ein Standard-Ordner übergeben werden. Der Standard-Ordner wird dann im Ordnerbaum positioniert und angezeigt.</p> <p>In CFiles.BrowseForFolder befindet sich aus Kompatibilitätsgründen nur noch der Aufruf von CommonDialogs.BrowseForFolder.</p>
<p>Intern</p>	<p><b>Überprüfung von Pfadnamen</b></p>	<p><b>VBA</b>                  CFiles                  .IsValidPathname(psPath As String)</p>	<p>Neue Public Function IsValidPathname(psPath As String) As String                  Gibt einen gültigen Pfadnamen zurück, indem unerlaubte Sonderzeichen herausgefiltert werden                  Hier ist der Backslash ist im Unterschied zu IsValidFilename erlaubt.</p>

## 2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7)

Bug (8628)	<b>CCSTM_C Cockpit-Klasse auf Basis der CCockpit-Klasse</b> CSTM_C Cockpit in CCSTM_Cockpit umbenannt.	<b>VBA</b> CCSTM_C Cockpit CSTM_C Cockpit (entfernt) CCockpit	Beim Datenbankupdate wird die CSTM-Klasse nicht eingespielt.
Bug (8629)	<b>Merkmal-Filterassistent</b> Funktion "IIF()" wird in SQL-Server 2008R2 nicht unterschützt	<b>Persistente Variable</b> sql_OSAFW_VIEWS	Erst ab SQL-Server 2012.  In Sichten Funktion "IIF()" durch "Case ... When ..." ersetzt.

## 2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7)

Feature (8409)	<b>OneNote-AddIn</b> Beim Start automatisch mit OneNote-AddIn verbinden.	<b>VBA</b> CAppOneNote SetOneNoteReference Macros ActivateOneNote AutoOpen FUserSettings chkAutoStartOneNoteAddIn_Click SaveSettings LoadSettings	
Feature	<b>OneNote-AddIn</b> Ribbon-Schaltfläche: Mit MS OneNote verbinden.	<b>VBA</b> COrgDataEvents mOrgData_Command mOrgData_CommandAvailable mOrgData_CommandAvailableEx	
Feature (8423)	<b>OneNote-Seite</b> aus orgAnice-DB erstellen. OneNote Verknüpfung-Button in Aktivitäten-TL zugefügt.	<b>Tabellen-Layouts</b> Aktivitaeten <b>VBA</b> CAppOneNote AddActivity Macros CreateOneNoteActivityPage ButtonMacros CreateOneNoteActivityPage	
Feature (8361)	<b>Merkmal-Filterassistent</b> Filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale in der Merkmal-Auswahl-Liste	<b>Persistente-Variablen</b> sql_OSMFA_Views <b>VBA</b> OSAFW_CattributionFilterWizard OSAFW_Macros UpdateMacros Update UserMacros ShowAttributeFilterWizard	
Feature (8514)	<b>CSTMCCockpit-Klasse auf Basis der CCockpitklasse</b>	<b>VBA</b> CSTM_CCockpit	In der CSTM_CCockpit wurde die Methode CreateHTMLPage mit Boolean-Rückgabewert

	<p>Es besteht nun die Möglichkeit, sein eigenes Cockpit zu erstellen.</p>	<p>CCockpit</p>	<p>versehen. Liefert diese Funktion nun "True" zurück, dann wird die normale Seitenerstellung weiterhin durchgeführt. Ist der Rückgabewert "False", dann findet keine weitere Seitenerstellung in der Standardmethode statt.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



## 2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7)

Bug (8161)	<b>Azure-Kompatibilität</b> Unterschiedliche Namen für Tabelle und Feld.	<b>DB-Tabelle</b> Ordner Folder (vorher Ordner) <b>VBA</b> UpdateMacros BeforeUpdate	Das Feld „Ordner“ wurde zu „Folder“ umbenannt. Es ist unter Azure nicht erlaubt, dass Tabellen und Felder den selben Namen haben.
---------------	-----------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## 2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7)

Bug (7485)	<b>Angebots- und Rechnungserstellung</b> Die Ust für Versandkosten wurden falsch berechnet.	<b>DB angepasste Funktionen</b> UstSatzVersandkosten UstSatzVersandkostenVC VerkaufschanceUstNormBerechnen VerkaufschanceUstErmBerechnen RechnungUstNormalBerechnen RechnungUstErmaessigtBerechnen	Die Versandkosten werden, je nach Ust des Artikels, ermässigt oder normal versteuert.
Bug (7148)	<b>Workflow-Konfiguration</b> Adressmerkmal mit gelöschtem Workflow verursachte Laufzeitfehler.	<b>VBA</b> OSWFG_FautoVorgaenge SetLinkedActivity	
Bug (7691)	<b>Cockpit</b> Abwesenheiten durch Aktivitäten wurden nur am Startdatum gezeigt.	<b>VBA</b> Ccockpit GetAbsencesCondition	
Bug (7713)	<b>Startarbeitsbereich</b> Verfügbarkeitsausdrücke der Schaltflächen für Ansprechpartner zeigten auf falsche Tabelle	<b>DB-Tabellen-Layout</b> AnsprechpartnerStart	
Bug (7642)	<b>Cockpit</b> Sortierung der Firmen-News korrigiert.	<b>DB-Tabellen</b> FirmenNews Index GueltigVom <b>VBA</b> UpdateMacros Update	
Bug (7446)	<b>Datebank-Wartung</b> Beim Aufruf über die neue Schaltfläche im Ribbon wurde die Datebank-Wartung nicht immer angezeigt.	<b>VBA</b> COrgDataEvents mOrgData_Command	
Bug (7666)	<b>Auflistung der unerlaubten Zeichen</b> Es fehlte der Backslash in der Auflistung der unerlaubten Zeichen.	<b>VBA</b> CFiles GetValidFilename	
Bug (7721)	<b>Adressdatenübersicht</b> Tabelle ohne Feld „ID“ hat Fehler "Object not found" ausgelöst.	<b>VBA</b> OSO VW_CfillTreeView LoadRecords	
Bug (8073)	<b>Rechnungszahlung erfassen</b>	<b>VBA</b> FinvoicePayments cmdOk_Click	

	Kontoauszugsnummer wurde nur gespeichert, wenn als Zahlungsart „Zahlung“ gewählt wurde.		
Feature (6782)	<b>Zwischenablage</b> Verbesserte Formatierung beim Kopieren der Adresse in die Zwischenablage und einfügen in den Windows-Editor.	<b>VBA</b> Tools CopyAddressToClipboard	
Feature (7577)	<b>Favoriten</b> Einstellungsmöglichkeit mit Datenbank zu starten.	<b>VBA</b> FUserSettings LoadAutoStartList Macros AutoOpen	
Feature (8250)	<b>Merkmal-Assistent</b> Beim Markieren von Adressen oder Ansprechpartner mit Hilfe von Adressmerkmalen werden auch Adress- oder Ansprechpartnermerkmale mit markiert.	<b>VBA</b> MarkTools MarkRecords	
Feature (7840)	<b>Speichern der Exceldatei als PDF beim Schließen</b> Analog zu den Word-Vorlagen wird auch beim Schließen der Excel-Vorlage eine PDF erzeugt.	<b>VBA</b> CAppExcel CompleteDocument	<b>Hinweis:</b> Interne Dokumente werden immer noch gespeichert.
Feature (7839)	<b>Speichern und Wiederherstellen der Position und Größe von Excel</b> Die Größe und Position von Excel wird beim Starten wiederhergestellt und beim Schließen gespeichert		Beim Anzeigen von Excel wird die Größe und Position aus den in der privaten Benutzereigenschaft gespeicherten Daten gesetzt.  Beim Schließen von Excel wird Position und Größe in der Privaten Benutzereigenschaft "OSEXC_Position" gespeichert.
Intern (8264)	<b>Autostart</b> Standardmäßig statt Alarmliste wird Aufgaben-Manager gestartet.	<b>VBA</b> FUserSettings LoadAutoStartList	

## 2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7)

<p>Feature (7686) (7687)</p>	<p><b>OneNote-Karteikarte</b> Verweis auf die OneNote-Karteikarte wird in der Adresse gespeichert.</p>	<p><b>DB-Tabelle</b> Adressen Neues Feld: OneNoteKarteikarteID</p>	<p>Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.1.</p> <p>Wenn für eine Adresse bereits eine Karteikarte erstellt wurde, dann werden dem Benutzer beim wiederholten Aufruf der Karteikartenerstellung die folgenden Auswahlmöglichkeiten präsentiert.</p> <p>Es existiert bereits eine Karteikarte zu dieser Adresse. Wählen Sie bitte eine der Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Die existierende Karteikarte anzeigen</li> <li>• Die existierende Karteikarte aktualisieren</li> <li>• Eine neue Karteikarte erstellen</li> </ul>
<p>Feature (7208) (7829)</p>	<p><b>orgAnice Hyperlinks</b> Erstellung von Hyperlinks und Navigation zu Datensätzen. Der Befehl steht im Register „Bearbeiten“ und als Kontextmenüeintrag zur Verfügung.</p>	<p><b>DB-Eigenschaft:</b> DatabaseGuid <b>VBA</b> URLProtocol FUserSetting     cmdActivateHyperlinks_Click     LoadSettings     LoadAutoStartList Macros     AutoOpen     CopyCurrentRecordHyperlinkToClipboard Tools     GetGUID     SetDatabaseGuid     GetDatabaseGuid</p>	<p>Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.0 Unterstützung des orgAnice://-Protokolls für externe Verknüpfungen zu orgAnice-Datensätzen.</p>
<p>Feature (7698)</p>	<p><b>Dokumentenerstellung</b> Möglichkeit der Übergabe eigener Vorgangs- und Aktivitäten-Tabellen an die automatisierte Dokumentenerstellung.</p>	<p><b>VBA</b> ButtonMacros     AddEvent CActivities     CreateEvent CDocuments</p>	<p>Damit kann der “Brief erstellen“-Dialog auch für kundenspezifische Tabellen verwendet werden.</p>

		<p>CreateDocument FNewDocument Set TableEvents CreateNewEvent</p>	
<p>Feature (7788)</p>	<p><b>Performance</b> Interne Änderungen, die die Oberflächenperformance betreffen.</p>	<p><b>VBA</b> Prozedur mDataApp_CommandAvailableEx in den Modulen: caIA_COrgDataEvents CAAlarm CAttributeTables CCockpit COrgDataEvents OSDDS_CDatabaseEvents OSEMC_COrgDataEvents OSIE_CIEplorer OSIE_CEvents OSMD_CEvents OSOVW_CFillTreeView OSOVW_COrgDataEvents OSTM_COrgDataEvents</p>	<p>Damit die orgData-Oberfläche flüssiger reagiert, ist die Umstellung der Behandlung des CommandAvailable-Events auf das neue Event CommandAvailableEx notwendig. Das Event CommandAvailableEx ist ab orgData 7.1.1.2 verfügbar. Für eine gute Performance sollte <b>jede</b> Klasse, die die Events von orgData überwacht, eine Behandlung des Events CommandAvailableEx besitzen – auch wenn sie gar keinen Commands überwachen will. Ein Beispiel findet sich unter CAAlarm. mDataApp_CommandAvailableEx</p> <p>caIA-Version 2.3.2.0 OSDDS-Version 1.0.2.0 OSEMC-Version 6.0.1.0 OSIE-Version 1.0.4.0 OSMD-Version 1.0.6.0 OSOVW-Version 1.1.1.0 OSTM-Version 2.7.2.0</p>

## 2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7)

Feature (7545)	<b>Markierungs-Assistent</b> Titel der Markierungsausdrücke dürfen jetzt bis zu 100 Zeichen (statt bisher 30) lang sein.	<b>VBA</b> FCommonDialog .DoAction GlobalDefs Neue Konstante gclMaxTitleLength	
-------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------	--

## 2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7)

Feature (7532)	<b>Cockpit / Geburtstagsliste</b> Im Cockpit erscheinen auch die Geburtstage der vergangenen drei Tage.	<b>DB-Eigenschaften</b> FBirthdayDaysBefore: Wert: 3	
Bug (7525)	<b>Cockpit</b> Die Erstellung des Cockpits schlug fehl, wenn im Datenbanktitel Sonderzeichen vorhanden waren, die in Dateinamen nicht erlaubt sind (bspw. :/). Behoben.	<b>VBA</b> CCockpit .FilePathHTML	
Bug (7533)	<b>Favoriten</b> Der Versuch einen Favoriten in einem Tabellenlayout ohne Tabelle (z.B. im Cockpit) zu erstellen, schlug mit einer Fehlermeldung fehl. Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, da das Erstellen von Favoriten in diesem Fall nicht möglich ist.	<b>VBA</b> FFavorites .AddCurrentRecordToFavorites	

## 2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7)

<p>Feature (7486)</p>	<p><b>Markierungs-Assistent</b> Markierungsausdrücke können als privat oder allgemein gespeichert werden. Private Markierungsausdrücke stehen nur dem Ersteller zur Verfügung.</p>	<p><b>VBA</b> FCommonDialog FMarks MarkTools</p>	<p>Titel der privaten Markierungsausdrücke enden mit dem Benutzernamen in doppelten eckigen Klammern. Bsp.: MeineMarkierung [[Admin]]</p>
<p>Bug (7515)</p>	<p><b>Cockpit</b> Das Cockpit kann fehlerfrei mit Tabellen umgehen, auf die der aktuelle Benutzer keinen Zugriff hat.</p>	<p><b>VBA</b> CCockpit .GetActivityTables .FillBirthdays .FillActivities .FillActivitiesOneTable .FillAbsences .FillAbsencesOneTable .FillCompanyNews</p>	<p>Es erschien sonst die Fehlermeldung Fehler in CCockpit.FillActivities You don't have read permission for this object</p>



## 2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7)

Intern	<b>Aktionen-Menü</b> Die Schaltfläche Makro „Datensätze fixieren“ wird beim Datenbank-Update aus dem Aktionen-Register entfernt.	<b>VBA</b> UpdateMacros .Update	
--------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------	--

## 2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7)

Feature (7196)	<b>Mehrere Word-Instanzen</b> Die Erstellung von mehreren Word-Instanzen kann jetzt wirkungsvoller verhindert werden.	VBA CAppWord .CompleteDocument	Auf einigen Rechnern muss sowohl WordPreLoad als auch WordDelayStart aktiviert werden, damit keine zwei Word-Instanzen geöffnet werden. Bisher war die gleichzeitige Ausführung der o.g. Einstellungen nicht möglich (bei WordPreLoad war WordDelayStart deaktiviert).
Feature (6540)	<b>DB-Update</b> Excel-AddIn wird aktualisiert.	<b>DB-Eigenschaft</b> - Office_OverwriteFiles mit *.xlam vervollständigt.	
Feature (7413)	<b>Arbeitsbereich „Start“</b> Schriftarten in Listen-Spalten verbessert	<b>Schriftarten</b> StartDeaktiviert StartWarnung StartWichtig  <b>Angepasste Funktionen:</b> SchriftAdressenStart() SchriftAnsprechpartnerStart()	
Feature (7415)	<b>Formular "Neues Dokument"</b> Selektiert aktuellen Vorgang	<b>VBA</b> FNewDocument.UserForm_Initialize	
Feature (7416)	<b>Ausdruck für die Bildung von Dateinamen</b> in der Ansprechpartner-Tabelle eingebaut	<b>Datenbankeinstellungen</b> Ausdruck für Dateinamen in Tabelle Ansprechpartner	NamePerson()

## 2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7)

<p>Feature (7202)</p>	<p><b>Cockpit</b> Neuer Arbeitsbereich „Cockpit“ mit den wichtigsten Informationen für den aktuellen Tag: heutige Aktivitäten, Geburtstage, Abwesenheiten, Favoriten, News</p>	<p><b>VBA</b> Neu: Cockpit CCockpit Geändert: CBirthday .GetBirthdaysArray GlobalDefs Deklarationen .InitGlobalObjects .ClearGlobalObjects AddOnTools .CallCockpitMacrosAddOns AdminTools. CheckPersonalization Macros .AutoOpen .ModeChanged</p> <p><b>DB</b> Angepasste Funktion Name() Tabelle FirmenNews Tabellenlayout Cockpit FirmenNews Arbeitsbereich Cockpit FirmenNews Persistente Variablen lt_AktivitaetenTyp: Neuer Wert „Außentermin“ Abbildungslisten AktivitaetenTyp: Neues Symbol „Außentermin“</p> <p><b>Dateien</b> Unterordner Cockpit</p>	<p>Technische Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des Cockpits entnehmen Sie bitte dem Dokument „<a href="#">orgAnice CRM 7 - Die Neuerungen für Entscheider und Entwickler</a>“</p>
---------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

		Cockpit.css Unterordner Graphics Mehrere Grafikdateien	
Feature (7400)	<b>Unverknüpfte Termine im Cockpit</b> Anzeige der unverknüpften Termine im Cockpit.	<b>DB</b> Tabelle calA_Termine Neue Eigenschaft LinkRecords1IsActivitiesTable = TRUE Neues Feld "Prioritaet", (S 40) verknüpft mit der pers.Var It_Prioritaet Pers. Var calA_It_TerminTyp Neuer Wert "Außentermin"	calA-Version 2.3.1.0
Feature (6772)	<b>Start-Arbeitsbereich</b> Neuer Arbeitsbereich „Start“ mit der Darstellung der Adressen, Ansprechpartner und der Adress-Übersicht als Baumansicht.	<b>AB</b> Adressen_Ansprechpartner_Start <b>Tabellen-Layout</b> AdressenStart AnsprechpartnerStart AdressenUebersicht	Tabellenlayout AdressenUebersicht ist keiner Tabelle mehr zugeordnet.
Feature (6768)	<b>Favoriten</b> Die Möglichkeit Datensätze als Favoriten zu kennzeichnen. Anzeige der Favoriten im eigenen Dialog und im Cockpit.	<b>VBA</b> Favorites FFavorites CFavorites COrgDataEvents .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable <b>DB</b> Tabelle Favoriten Tabellenlayout Favoriten Arbeitsbereich Favoriten	
Feature (7395)	<b>Protokoll orgAnice://</b> Unterstützung des Protokolls „orgAnice://“ bei Links.	<b>VBA</b> OSIE_CIEplorer Deklarationen mobjIExplorer_BeforeNavigate2	OSIE-Version 1.0.3.0 Unterstützung des Protokolls „orgAnice://“ bei Links
Feature (6769)	<b>Neue Dokumentenfelder in Aktivitäten</b>	<b>Tabellen</b> Aktivitaeten Archiv	3 neue Felder: Dokument2, Dokument3, Dokument4

	3 neue Dokumentenfelder in den Aktivitäten-Tabellen.	Dokumente PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitaeten <b>Tabellenlayouts</b> Aktivitaeten Archiv Dokumente PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitaeten	
Feature (7200)	<b>Technische Informationen</b> Darstellung mehrerer Dokumentenfelder im Dialog "Technische Informationen".	<b>VBA</b> FTechnicalInfo	
Feature (7180)	<b>Dokumentenvorschau</b> Aus Kompatibilitätsgründen wird im KeyStorage-Modus die „alte“ VBA-Dokumentenvorschau gestartet	<b>VBA</b> OSDPR_Macros. StartOldDocumentPreview	Die neue Dokumentenvorschau funktioniert nur im SQL-Modus.
Feature (7190)	<b>Datensätze fixieren</b> Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Datensätze fixieren“	<b>VBA</b> COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable  Macros. FixRelatedRecordsInActiveTable erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“	
Feature (7195)	<b>Adressdaten-Übersicht</b> Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Adressdaten-Übersicht“.	<b>VBA</b> Neu: OSO VW _COrgDataEvents Geändert: OSO VW _Macros Deklarationen OSO VW _InitGlobalObjects OSO VW _ClearGlobalObjects  <b>DB</b> Tabellenlayout Adressdatenubersicht	OSO VW-Version 1.0.5.0
Feature (7403)	<b>Datenbank-Wartung und Datenpflege</b>	<b>VBA</b> UserMacros	OSFC-Version 1.0.2.2

	Behandlung der neuen Menüband-Schaltflächen "Datenbank-Wartung" und "Datenpflege" im Konfigurationsmodus im Register "Start" Gruppe "Administration".	.OSFC_DataMaintenance COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable OSFC_Macros Deklarationen .OSFC_DataMaintenance	
Feature (7404)	<b>Visitenkarten-Scannen</b> Das Einscannen von Visitenkarten ist jetzt über Schaltfläche „Visitenkarte einscannen“ im Register „Visitenkarten“ im Tabellenlayout „Ansprechpartner“ erreichbar.	<b>VBA</b> UserMacros .OSSCN_ScanFromTwain erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“ OSSCN_Macros .OSSCN_Update .InstalledVersionIsLowerThan	OSSCN-Version 1.1.3.0
Feature (7342)	<b>Markierung speichern und laden</b> Das Speichern und Laden von Markierungen findet mit Hilfe der neuen Schaltflächen „Markierung speichern“ und „Markierung laden“ statt.	<b>VBA</b> COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable MarkTools .SaveUserMark .LoadUserMark FMarks Steuerelemente und Prozeduren entfernt	Markierung speichern und laden wurde aus dem Markierungs-Assistenten entfernt.
Feature (6767)	<b>Höhere Bildschirmauflösung</b> Anpassung der Arbeitsbereiche an eine höhere Auflösung.	<b>Arbeitsbereiche:</b> Rechnungen Artikelverwaltung Vertrieb (Verkaufschancen) Verkaufschancenaktivitäten	
Feature (7201)	<b>Adressdaten-Übersicht</b> Generizität und Wiederverwendbarkeit	<b>VBA</b> OSO VW_CFillTreeView OSO VW_Macros Deklarationen .OSO VW_InitGlobalObjects .CheckFormControls	OSO VW-Version 1.1.0.0 Anstatt der hartcodierten Controlnamen, die die Treeview darstellen, werden jetzt alle Tabellenlayouts nach Controls durchsucht, die eine Eigenschaft „OSO VW_Treeview“ mit dem Wert „True“ besitzen. Damit kann die Funktionalität in kundenspezifischen Erweiterungen und AddOns verwendet werden.

Feature (6713)	<b>Vorlagen</b> Alle Microsoft Office-Vorlagen wurde aus dem Office 2003-Format (doc, xls, ppt) ins Office 2010/2013-Format (docx, xlsx, pptx) konvertiert.	<b>Alle Standardvorlagen</b>	Für die Konvertierung bestehender Vorlagen empfehlen wir das Microsoft-Werkzeug „ <a href="#">Microsoft Office Migration Planning Manager</a> “.
Feature (7408)	<b>Ordnerstruktur importieren</b> Symbol hinzugefügt.	Symbol zum Makro OSDI_ImportFiles hinzugefügt.	OSDI_Version 1.1.1.0
Bug (7310)	<b>Strukturänderungen übertragen</b> Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben.	<b>VBA</b> CInvoicing .UpdatePayments	Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben:  Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null
Intern (7407)	<b>Unnötige Objekte entfernt</b>	OSHS_*-Objekte entfernt Module: Prozeduren aus UserMacros Tabellen Tabellenlayouts Arbeitsbereiche  Datenbank-Eigenschaften Eigenschaften von bestehenden Tabellen Feld Rechnungsaktivitäten->OSHS TransferDate	AddOn OSHS (http.Sign) entfernt. Das AddOn hatte keine Funktion mehr.
Intern (7405)	<b>Geodatenabfrage</b>	<b>VBA</b> OSGEO_Macros	Interne Änderungen
Intern (7402)	<b>Webseitendarstellung</b> Unnötige Tabelle OSIE_IE entfernt.	<b>DB</b> Tabelle OSIE_IE entfernt.	Da es in orgAnice 7.0 möglich ist, Tabellenlayouts ohne Tabellenbindung darzustellen, ist die Dummy-Tabelle OSIE_IE nicht mehr notwendig.
Intern (7399)	<b>Translations</b> Auch Titel der Listenspalten (ColumnHeaders.Text) von Listviews werden übersetzt.	<b>VBA</b> TranslateMacros.TranslateForm	
Intern (7396)	<b>Sortierfunktion</b> Neue Sortierfunktion.	<b>VBA</b> QuickSort.QuickSort	Neue Sortierfunktion für zweidimensionale Arrays, wie sie von GetValues geliefert werden.