

Änderungen in der orgAnice-Standard-Datenbank orgAnice CRM 7

| | |
|----------------------------------|----|
| 2022-11-23 Version 8.2.8.9 | 4 |
| 2022-10-10 Version 8.2.8.8 | 5 |
| 2022-07-26 Version 8.2.8.7 | 6 |
| 2022-07-19 Version 8.2.8.6 | 7 |
| 2022-07-06 Version 8.2.8.5 | 8 |
| 2022-07-01 Version 8.2.8.4 | 9 |
| 2022-06-30 Version 8.2.8.3 | 10 |
| 2022-03-22 Version 8.2.7.9 | 12 |
| 2022-03-21 Version 8.2.7.8 | 13 |
| 2022-03-14 Version 8.2.7.7 | 14 |
| 2021-03-01 Version 8.2.7.5 | 15 |
| 2021-10-20 Version 8.2.7.1 | 21 |
| 2021-08-20 Version 8.2.6.6 | 23 |
| 2021-06-30 Version 8.2.6.5 | 24 |
| 2021-04-13 Version 8.2.6.2 | 27 |
| 2021-03-24 Version 8.2.6.1 | 28 |
| 2021-01-18 Version 8.2.5.2 | 31 |
| 2021-01-06 Version 8.2.5.0 | 32 |
| 2020-11-19 Version 8.2.0.1 | 33 |
| 2020-11-12 Version 8.2.0.0 | 35 |
| 2020-07-22 Version 8.1.0.5 | 38 |
| 2020-04-29 Version 8.1.0.2 | 40 |
| 2019-12-11 Version 8.0.1.2 | 42 |
| 2019-08-22 Version 8.0.0.3 | 44 |
| 2019-08-22 Version 8.0.0.2 | 45 |
| 2019-08-20 Version 8.0.0.1 | 46 |
| 2019-08-19 Version 8.0.0.0 | 47 |
| 2019-06-06 Version 7.9.7.8 | 49 |
| 2019-04-10 Version 7.9.7.7 | 51 |
| 2019-04-04 Version 7.9.7.6 | 52 |
| 2019-03-22 Version 7.9.7.5 | 53 |
| 2018-02-04 Version 7.9.6.0 | 56 |
| 2018-12-13 Version 7.9.5.5 | 58 |
| 2018-11-07 Version 7.9.5.4 | 59 |
| 2018-10-10 Version 7.9.5.0 | 60 |
| 2018-09-07 Version 7.9.3.0 | 62 |

| | |
|---|-----|
| 2018-07-30 Version 7.9.2.0 | 64 |
| 2018-05-25 Version 7.9.0.1 | 65 |
| 2018-05-14 Version 7.9.0.0 | 66 |
| 2018-02-28 Version 7.8.0.0 | 70 |
| 2018-02-12 Version 7.7.7.0 | 71 |
| 2018-01-16 Version 7.7.6.0 | 73 |
| 2018-01-12 Version 7.7.5.0 | 74 |
| 2017-12-12 Version 7.7.0.0 | 76 |
| 2017-08-30 Version 7.6.5.1 | 81 |
| 2017-08-15 Version 7.6.5.0 | 82 |
| 2017-06-28 Version 7.6.0.1 | 88 |
| 2017-06-27 Version 7.6.0.0 | 89 |
| 2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7) | 94 |
| 2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7) | 95 |
| 2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7) | 96 |
| 2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7) | 97 |
| 2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7) | 100 |
| 2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7) | 101 |
| 2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7) | 108 |
| 2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7) | 109 |
| 2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7) | 111 |
| 2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7) | 112 |
| 2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7) | 113 |
| 2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7) | 115 |
| 2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7) | 116 |
| 2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7) | 118 |
| 2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7) | 120 |
| 2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7) | 121 |
| 2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7) | 122 |
| 2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7) | 123 |
| 2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7) | 124 |
| 2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7) | 125 |

Aufbau der Versionshistorie:

<Datum> Version <Versionsnummer>

| Bug / Feature / Performance (eventl. interne ID) | Beschreibung der Änderung. | Typ der Änderung: - VBA - UDF (user defined function = angepasste Funktion) - DB (Datenbankstruktur) - TL (Tabellenlayouts) Name des Objekts: - VBA: Modul.Prozedur - UDF: Name der angepassten Funktion - - DB: Datenbanktabelle und -feld - TL: Tabellenlayout, Steuerelement - AB: Arbeitsbereich | Die durchgeführte Quellcode-Änderung. Der Quellcode wird aus Platz- und Übersichtlichkeitsgründen nicht immer komplett – insbesondere bei neuen Objekten, wie VBA-Modulen und -Prozeduren – wiedergegeben. |
|--|----------------------------|--|---|
| | | | |

2022-11-23 Version 8.2.8.9

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
|---|--|--|--|
| Bug (10700) | Starten von Microsoft Excel Microsoft Excel wurde unter bestimmten Umständen außerhalb des sichtbaren Bereichs des Bildschirms gestartet. Behoben. | Private Benutzereigenschaft OSEXC_Position des Benutzers ADMIN | Private Benutzereigenschaft OSEXC_Position des Benutzers ADMIN entfernt |
| Feature (10701) | Überflüssige Benutzer Überflüssige Benutzer wurden aus der Demo-Datenbank entfernt | Benutzer | Benutzer HG, HS, MM, PP entfernt |
| Bug (10702) | Laden des orgAnice-AddIns für Microsoft Excel Das Laden des orgAnice-AddIns für Microsoft Excel funktionierte unter bestimmten Umständen nicht. Behoben. | VBA: Tools.PreloadExcel | Das Laden des AddIns schlug fehl, wenn keine Arbeitsmappe geöffnet war. Jetzt wird in diesem Fall eine Arbeitsmappe temporär geöffnet. |
| Bug (10704) | Intern Fehlende Fehlerbehandlung eingebaut | VBA: COrgDataEvents.mOrgData_DocTemplateSelected | Fehlerbehandlung eingebaut. |

2022-10-10 Version 8.2.8.8

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
|---|--|---|---|
| Bug (10679) | Unnötige Adressprüfung bei der Erstellung einer Folgeaktivität Wenn bei der Anlage einer Folgeaktivität in der Projektaktivitätentabelle in der Tabelle Adressen keine Datensatz positioniert war, erschien eine Fehlermeldung. Behoben | VBA: CActivities.SaveActivity | Die Fehlermeldung lautete „Sie müssen auf eine Adresse positionieren, bevor Sie eine Folgeaktivität anlegen.“ |
| Bug (10681) | Fehlermeldung beim Start von Benutzern mit ungenügend Rechten Bei der Anmeldung eines Benutzers, der nicht auf alle Tabellen Leserecht besaß, erschien mehrmals eine Fehlermeldung. Behoben. | VBA: RecordTools.GetMasterIDFieldInfo | Die Fehlermeldung lautete „RecordTools.GetMasterIDFieldInfo Sie haben keine Berechtigung, dieses Objekt zu lesen. Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator.“ |
| Bug (10690) | Fehlermeldung beim Erzeugen einer DSGVO-Excel-Datei. Wenn ein Benutzer, der keine Berechtigung zu einigen DSGVO-relevanten Feldern (z.B. Ansprechpartner->Geburtstag) hat, eine DSGVO-Excel-Datei erstellen wollte, erschien eine Fehlermeldung. Behoben, die Meldung erscheint jetzt nur in der erstellten Excel-Tabelle. | orgOffice6.xlam: OrgAniceWork.FillAllBookmarks | Die Fehlermeldung lautete „Fehler in OrgAniceWork.FillAllBookmarks Sie haben keine Berechtigung, dieses Objekt zu lesen. Prüfen Sie, ob Sie über ausreichende Zugriffsrechte verfügen, oder wenden Sie sich an Ihren Datenbankadministrator.“ |

2022-07-26 Version 8.2.8.7

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
|---|--|--|--|
| Intern | Excel AddIn Herstellung 64bit Kompatibilität Das Excel AddIn lässt sich jetzt auch unter Excel 64bit nutzen | | |

2022-07-19 Version 8.2.8.6

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
|---|---|--|--|
| Feature (10615) | [Cockpit] DummySeite laden wieder einbauen Version 8.2.8.5 enthielt einen Fehler. Der Fehler wurde korrigiert. | | |
| Feature (10617) | Anzahl der Dezimalstellen bei Runden-Aufrufe mit g_Dezimalstellen In vielen angepassten Funktionen ist die Anzahl der Nachkommastellen der Runden-Funktion hardcodiert. Dies wurde geändert und die persistente Variable g_Dezimalstellen dafür eingesetzt. | | |
| Feature (10358) | Fehlermeldung Vorgangserstellung bei unpassenden Typ-Felderinhalten Die Anpassung wurde nicht korrekt eingespielt. Dieser Fehler wurde behoben. | | |

2022-07-06 Version 8.2.8.5

| | | | |
|---|------------------------|----------------------------|--|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
| Intern | Übersetzung korrigiert | VBA: FShowLinkedRecords | |

2022-07-01 Version 8.2.8.4

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00044 | | | |
|---|---|--|--|
| Intern | Nicht benötigte Prozeduren wurden gelöscht, da sie zu Kompilierungsfehlern führten. | | |

2022-06-30 Version 8.2.8.3

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.8.00041 | | | |
|---|---|---|--|
| Feature (10603) | Button für tel:-Protokoll Die Telefonnummern werden über die Shell mit dem tel:-Protokoll übergeben. Damit verknüpfte Programme können dann diese Nummer verarbeiten. | Tabellenlayouts: Adressen Ansprechpartner Angepasste Funktion: NormierteTelefonnummer() | |
| Feature (10608) | [OSAMG] "Nicht prüfen"-Liste für Pflichtfeldprüfung In der persistenten Variable: „OSAMG_It_NoMandatoryFields“ können nun nach dem Muster: „Tabelle->Feld“ Felder angegeben werden, welche von AddressMagic nicht beachtet werden bezüglich Pflichtfeldern. | Persistente Variable: OSAMG_It_NoMandatoryFields | |
| Feature (10615) | [Cockpit] DummySeite laden wieder einbauen Um den Benutzer zu signalisieren, dass das Cockpit aktualisiert wird, wurde die DummySeite wieder „aktiviert“. | | |
| Feature (10639) | Tools.MovePosition und Tools.MoveGroup um optionale Angabe zur Gruppierungsfelder erweitern | | |
| Bug (10492) | Bei Angebotspositionen wird die Nummerierung falsch geändert. Die Nummerierung erfolgt jetzt korrekt. | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Bug (10616) | Fehler in TablelayoutIsDirty wenn TabStrip mit Berechtigung Der Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (10618) | Fehlermeldung: Kein Dokument geöffnet beim Erstellen einer Wordkarteikarte Unter einigen Umständen erschien die Fehlermeldung „Der Befehl ist nicht verfügbar, weil kein Dokument geöffnet ist“. Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (10619) | Endlosschleife beim Verknüpfungen anzeigen, wenn Auto-Update aktiviert Wenn die Sicht eingeschränkt ist (Nur markierte Datensätze zB.), dann kam beim Anzeigen von verknüpften Datensätzen mit automatischer Aktualisierung zu einer Endlosschleife. Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (10650) | Fehlermeldung beim Verschieben einer Position ohne Gruppe Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (10616) | Fehler in TablelayoutIsDirty wenn TabStrip mit Berechtigung Dieser Fehler wurde behoben. | | |

2022-03-22 Version 8.2.7.9

| | | | |
|--|---|--|--|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000116 | | | |
| Bug (10217) | <p>Beim Kopieren von Datensätzen werden untergeordnete nicht mitkopiert</p> <p>Wenn ich Datensätze innerhalb der gleichen Tabelle kopiere statt verschiebe, dann werden nun auch die untergeordneten Datensätze wenn gewünscht mitkopiert.</p> | | |

2022-03-21 Version 8.2.7.8

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110 | | | |
|--|---|--|--|
| Feature (10595) | Vorlagenordner für Standardaktivität hinzufügen Um die Auswahl einer Vorlage einer neuen Standardaktivität zu erleichtern, wurde der Vorlagenordner der Aktivitäten voreingestellt. | | |
| Feature (10585) | Vorlage bei neuen Aktivitäten – Standardaktivität Konfigurationsbereich wurde angepasst. | | |
| Feature (10591) | Neues Feld: Betriebsnummer Fehlende Übersetzung wurde hinzugefügt. | | |

2022-03-14 Version 8.2.7.7

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110 | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Feature (10587)</p> | <p>[OSAMG] Pflichtfelder beachten AddressMagic beachtet jetzt auch Pflichtfelder, welche nicht auf der Oberfläche von AddressMagic sind.</p> | | <p>Als Pflichtfelder werden alle Felder mit einer „Beim Speichern prüfen“-Bedingung im ersten Durchlauf angesehen. Beim zweiten Sammeldurchlauf werden die Prüfbedingungen evaluiert und alle Felder, bei denen die Evaluierung fehlschlägt, werden als „echte“ Pflichtfelder angesehen.</p> <p>Beispiel: Feld E-Mail-Adresse. Dieses Feld hat eine „Beim Speichern prüfen“-Bedingung. Diese schlägt aber nur fehl, wenn die E-Mail-Adresse nicht gültig ist. Aber keine E-Mail-Adresse ist auch gültig. Somit ist das Feld E-Mail-Adresse ein „optionales Pflichtfeld“ und wird nicht beachtet.</p> |
| <p>Intern (10594)</p> | <p>Optimierung Laden der orgOffice.dotm Es wurde das Verhalten beim Laden der orgOffice.dotm optimiert.</p> | | <p>Verhaltensweise:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Wenn kein laufender Word-Prozess vorhanden ist, als orgAnice öffnet die erste Word-Datei, wird „CreateObject()“ aufgerufen, um einen neuen Word-Prozess zu starten. Es erfolgt nun in dieser neuen Word-Instanz eine Vorprüfung auf die orgOffice.dotm. Es wird in den AddIns geprüft, ob die orgOffice.dotm geladen und / oder aktiviert ist. Wenn ja, wird das AddIn deinstalliert, weil in einer neuen Word-Instanz keine orgOffice.dotm geladen sein darf. So wird sichergestellt, dass im zweiten Schritt die orgOffice.dotm korrekt geladen und aktiviert wird. 2. Wird beim Preload der orgOffice.dotm eine neue Word-Instanz (siehe Punkt 1) erzeugt, so muss ein leeres Dokument per VBA erzeugt werden, damit die Vorprüfung (siehe Punkt 1) erfolgen kann. Nach der Vorprüfung wird das leere Dokument in dieser neuen Word-Instanz sofort wieder entfernt. Somit wird sichergestellt, dass diese unsichtbare Word-Instanz auch wieder korrekt automatisch geschlossen wird, wenn es keine Dokumente mehr gibt, welche aus orgAnice heraus geöffnet wurden. |

2021-03-01 Version 8.2.7.5

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.000110 | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|---|---------------------|----------|-------------|-------------------|-----------------|----------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|--|--|
| Feature (10455) | <p>ClinkRecords auf Aktivitätentabelle erweitern Die Verknüpfungsfelder sind nicht mehr hartcodiert, sondern werden aus den Tabelleneigenschaften gelesen.</p> | | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaft\Tabelle</th> <th>Adressen</th> <th>Aktivitäten</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LinkRecords1Field</td> <td>VerknuepftMitID</td> <td>AusgangsAktivitaetID</td> </tr> <tr> <td>LinkRecords1FieldType</td> <td>VerknuepftMitArt1</td> <td>(nicht vorhanden)</td> </tr> </tbody> </table> | Eigenschaft\Tabelle | Adressen | Aktivitäten | LinkRecords1Field | VerknuepftMitID | AusgangsAktivitaetID | LinkRecords1FieldType | VerknuepftMitArt1 | (nicht vorhanden) | | |
| Eigenschaft\Tabelle | Adressen | Aktivitäten | | | | | | | | | | | | |
| LinkRecords1Field | VerknuepftMitID | AusgangsAktivitaetID | | | | | | | | | | | | |
| LinkRecords1FieldType | VerknuepftMitArt1 | (nicht vorhanden) | | | | | | | | | | | | |
| Feature (10518) | <p>[AMG] Telefon Mobil auch für Adressen einbauen AddressMagic ordnet jetzt die Mobilnummer einem eigenen Feld zu.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (10520) | <p>Bezeichnung Serienbriefe ändern in Seriendokumente Im Tabellenlayout „Aktivitäten“ wurde die Bezeichnung „Serienbriefe“ in Seriendokumente umbenannt worden.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (10523) | <p>Excel Export vom orgPrint Report-Assistent auf xlsx umstellen Der orgAnice Print Reportassistent exportiert jetzt ins neue Excelformat.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (10524) | <p>[Cockpit] Konfiguration des Zeitraumes der angezeigten Aktivitäten Man kann nun den Zeitraum der angezeigten Aktivitäten konfigurieren.</p> | <p>Private Benutzer- und Datenbankeigenschaften: - ActivityDaysAfter - ActivityDaysBefore (Long, Default: 3)</p> | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|--|---|---|--|
| <p>Feature (10538)</p> | <p>Neues BrowserActiveX einbauen In die Datenbank wurde ein Ersatz für das Internet Explorer Control eingebaut. Dieses basiert auf Chromium.</p> | <p>Macros: - OSIE_Explorer - CCockpit</p> | <p>Vorausgesetzte Setupversion: 7.7.000110</p> |
| <p>Feature (10565)</p> | <p>Cockpit Navigationsbuttons immer an derselben Stelle anzeigen Abhängig der Länge des Datums im Cockpit „wanderten“ die Navigationsbuttons. Dies wurde geändert. Sie haben jetzt eine fixe Position.</p> | <p>CSS-Datei: - Cockpit.css</p> | |
| <p>Feature (10576)</p> | <p>Obergrenze in Baumansicht einstellbar Die einstellbare Obergrenze für die Baumansicht wurde wieder eingeführt. Mit der Eigenschaft: „OSO VW _UseShowRecordNumber“ (Boolean, Default: TRUE) kann bestimmt werden, ob die Begrenzung beachtet werden soll. Mit der Eigenschaft: „OSO VW _ShowRecordNumber“ kann die Anzahl der sichtbaren Datensätze bestimmt werden. Diese Eigenschaften zeigen nur Wirkung, wenn keine Hierarchie angezeigt wird.</p> | <p>Tabellen- und Datenbankeigenschaften: - OSO VW _UseShowRecordNumber - OSO VW _ShowRecordNumber</p> | <p>OSO VW _UseShowRecordNumber ist eine Datenbankeigenschaft OSO VW _ShowRecordNumber ist eine Tabellen- oder Datenbankeigenschaft. Die Tabelleneigenschaft hat Vorrang.</p> |
| <p>Feature (10579)</p> | <p>Neues Modul OSMTN_Wartung Es wurde ein neues Macro eingebaut. Mit diesem lassen sich schnell und einfach nicht benutzte Backup-Tabellenlayouts und -Arbeitsbereiche entfernen.</p> | <p>Macros: - OSMTN_Wartung</p> | <p>In zukünftigen Releases wird dieses Makro vor dem Datenbank-Update aufgerufen.</p> |

| | | | |
|----------------------------|--|---|--|
| <p>Feature (10585)</p> | <p>Vorlage bei neuen Aktivitäten – Standardaktivität Der Standardbetreff wurde um eine Vorlage erweitert und in Standardaktivität umbenannt.</p> | | |
| <p>Feature (10587)</p> | <p>[OSAMG] Pflichtfelder beachten AddressMagic beachtet jetzt auch Pflichtfelder, welche nicht auf der Oberfläche von AddressMagic sind.</p> | | <p>Als Pflichtfelder werden alle Felder mit einer „Beim Speichern prüfen“-Bedingung im ersten Durchlauf angesehen. Beim zweiten Sammeldurchlauf werden die Prüfbedingungen evaluiert und alle Felder, bei denen die Evaluierung fehlschlägt, werden als „echte“ Pflichtfelder angesehen.</p> <p>Beispiel: Feld E-Mail-Adresse. Dieses Feld hat eine „Beim Speichern prüfen“-Bedingung. Diese schlägt aber nur fehl, wenn die E-Mail-Adresse nicht gültig ist. Aber keine E-Mail-Adresse ist auch gültig. Somit ist das Feld E-Mail-Adresse ein „optionales Pflichtfeld“ und wird nicht beachtet.</p> |
| <p>Feature (10591)</p> | <p>Neues Feld: Betriebsnummer In der Mandantenverwaltung im Register „Ident-Nummern“ wurde das neue Feld: Betriebsnummer eingefügt.</p> | <p>Feld: - OSMD_Mandaten->Betriebsnummer</p> | <p>Name: Betriebsnummer Typ: String Länge: 20</p> |
| <p>Feature (10522)</p> | <p>Tabellen nach Displayname sortieren im Verschieben Dialog Um die Auswahl zu erleichtern, wurde die Sortierreihenfolge im Verschieben-Dialog auf den Displaynamen geändert.</p> | | |
| <p>Bug (10217)</p> | <p>Beim Kopieren von Datensätzen werden untergeordnete nicht mitkopiert Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: - RecordTools.DuplicateRecord</p> | <p>Public Function DuplicateRecord(a_tblSource As OrgDbServer31.table, _ a_strSourceRecordOid As String, _ Optional a_blnDuplicateSourceRecord As Boolean = True, _ Optional a_strMasterIDName As String = "", _ Optional a_strMasterIDValue As String = "", _ Optional a_blnInclDetailRecords As Boolean = False, _</p> |

| | | | <p style="text-align: center;">Optional a_enmNav As OrgDbNavEnum = OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NORMAL) As String</p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>Parameter</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>a_tblSource</td> <td>Quelltabelle</td> </tr> <tr> <td>a_strSourceRecordOid</td> <td>RecordOid des Quelldatensatz</td> </tr> <tr> <td>a_blnDuplicateSourceRecord</td> <td>Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja</td> </tr> <tr> <td>a_strMasterIDName</td> <td>Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda</td> </tr> <tr> <td>a_strMasterIDValue</td> <td>Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda</td> </tr> <tr> <td>a_blnInclDetailRecords</td> <td>Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein</td> </tr> <tr> <td>a_enmNav</td> <td>Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO</td> </tr> </tbody> </table> <p>Return-Wert: RecordOid des neu erstellten (Top-)Datensatzes.</p> | Parameter | Beschreibung | a_tblSource | Quelltabelle | a_strSourceRecordOid | RecordOid des Quelldatensatz | a_blnDuplicateSourceRecord | Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja | a_strMasterIDName | Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda | a_strMasterIDValue | Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda | a_blnInclDetailRecords | Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein | a_enmNav | Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO |
|--|---|--|--|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------|------------------------------|----------------------------|---|-------------------|--|--------------------|--|------------------------|--|------------|---|
| Parameter | Beschreibung | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_tblSource | Quelltabelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_strSourceRecordOid | RecordOid des Quelldatensatz | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_blnDuplicateSourceRecord | Ob das Quelldatensatz kopiert werden soll Vorgegeben: Ja | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_strMasterIDName | Name des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_strMasterIDValue | Wert des Master-ID-Feldes Vorgegeben: leerer String (gleich wie von Quellda | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_blnInclDetailRecords | Ob alle Detaildatensätze kopiert werden sollen Vorgegeben: Nein | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| a_enmNav | Enum-Wert der Navigation bei Erstellung der neue Vorgegeben: OrgDbNavEnum.ORGDB_NAV_NO | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bug (10393)</p> | <p>Verschiedene Darstellung in Einträgen von g_DateFormat Es wird beim Starten der Datenbank das Datumsformat geprüft. Schlägt die Prüfung fehl, dann wird „dd.MM.yyyy“ genommen.</p> | | <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th>DateFormat</th> <th>Gültigkeit</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d.M.y</td> <td>FALSCH</td> </tr> <tr> <td>yy-MM-dd</td> <td>FALSCH</td> </tr> <tr> <td>d.M.yy</td> <td>WAHR</td> </tr> <tr> <td>yyyy-M-d</td> <td>WAHR</td> </tr> <tr> <td>yyyy-MM-dd</td> <td>WAHR</td> </tr> <tr> <td>d.M.yyyy</td> <td>WAHR</td> </tr> <tr> <td>dd.MM.yyyy</td> <td>WAHR</td> </tr> </tbody> </table> | DateFormat | Gültigkeit | d.M.y | FALSCH | yy-MM-dd | FALSCH | d.M.yy | WAHR | yyyy-M-d | WAHR | yyyy-MM-dd | WAHR | d.M.yyyy | WAHR | dd.MM.yyyy | WAHR |
| DateFormat | Gültigkeit | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d.M.y | FALSCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yy-MM-dd | FALSCH | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d.M.yy | WAHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yyyy-M-d | WAHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| yyyy-MM-dd | WAHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| d.M.yyyy | WAHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dd.MM.yyyy | WAHR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Bug (10592)</p> | <p>Sortieren von Angebots- und Rechnungspositionen bringt Sortierung durcheinander In einigen Fällen bringt das Verschieben der Angebots- oder Rechnungspositionen die Reihenfolge durcheinander. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Bug (10527) | Ausdruck für Listenspaltschriftart im Personalmanager nicht korrekt Der Ausdruck wurde korrigiert. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------|---|---|---|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------|----------|--------|--------------------|-----------------|--|-------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------|----------|--------|
| Bug (10543) | OSWFG: Prüfung auf vorhandenen Index fehlt Die Prüfung auf den Index wurde hinzugefügt. | VBA: OSWFG_CFollowingRecords. OSWFG_hasFollowingRecords | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bug (10572) | Aktionen-DokumenteExportieren fügt keine Adressbezeichnung hinzu Dieser Fehler wurde behoben. Zusätzlich kann der Name der Unterverzeichnisse bestimmt werden. | | Die Tabelleneigenschaft „OSDI_SubFolderExpression“ bestimmt den Namen der Unterzeichnisse und muss in der obersten Tabelle der Aktivitätentabelle stehen. Beispiel DemoDB: <table border="1" data-bbox="1182 603 2033 826"> <thead> <tr> <th>Aktivitätentabelle</th> <th>Top-Master-Tabelle</th> <th>OSDI_SubFolderExpression</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Aktivitaeten</td> <td>Adressen</td> <td>Name()</td> </tr> <tr> <td>OSWFG_Aktivitaeten</td> <td>OSWFG_Vorgaenge</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PGM22000_Mitarbeiterdokumente</td> <td>PGM22000_PzeMitarbeiter</td> <td>PGM22000_Na eiter()</td> </tr> <tr> <td>Rechnungsaktivitaeten</td> <td>Adressen</td> <td>Name()</td> </tr> </tbody> </table> | Aktivitätentabelle | Top-Master-Tabelle | OSDI_SubFolderExpression | Aktivitaeten | Adressen | Name() | OSWFG_Aktivitaeten | OSWFG_Vorgaenge | | PGM22000_Mitarbeiterdokumente | PGM22000_PzeMitarbeiter | PGM22000_Na eiter() | Rechnungsaktivitaeten | Adressen | Name() |
| Aktivitätentabelle | Top-Master-Tabelle | OSDI_SubFolderExpression | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Aktivitaeten | Adressen | Name() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| OSWFG_Aktivitaeten | OSWFG_Vorgaenge | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PGM22000_Mitarbeiterdokumente | PGM22000_PzeMitarbeiter | PGM22000_Na eiter() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Rechnungsaktivitaeten | Adressen | Name() | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bug (10577) | Aktionen-Dokumente exportieren exportiert nur für eine Adresse Wenn ein Verzeichnis für die Adresse angelegt werden soll, dann wird dies auch für jede Adresse gemacht. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bug (10578) | Prüfung bei Abwesenheit ohne Bis-Datum fehlerhaft Dieser Fehler wurde behoben. | | Datensätze von Abwesenheiten (Aktuell o. Zukünftig) werden angezeigt, wenn "DatumVon" nicht größer als „DateNow()“, aber auch nicht kleiner als DateNow() – Wert der Datenbank-Eigenschaft "AbsenceTimeInterval“. (DatumBis ist größer als DateNow() oder leer.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bug (10583) | Länderauswahldialog öffnet sich nicht Dieser Fehler wurde behoben. | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Bug (10584) | RollOver bei Markierungen bringt Fehler Dieser Fehler wurde beseitigt. | | |
| Bug (10588) | Anzahl angezeigter Datensätze in der Baumstruktur stimmt bei Nicht-Default-Index nicht Dieser Fehler wurde behoben. | | |

2021-10-20 Version 8.2.7.1

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00096 | | | |
|---|---|--|---|
| Feature (10471) | Adressdatenübersicht mit CSTM-Itemexpression Mit der Tabelleneigenschaft „CSTM_ItemExpression“ kann die Ausgabe der Adressdatenübersicht angepasst werden. | | Die Tabelleneigenschaft „CSTM_ItemExpression“ muss einen gültigen orgBasic-Ausdruck enthalten. |
| Feature (10490) | Berechtigungsdialog der Aktivitätenbetreffs generesch umbauen Der von den Aktivitätenbetreffs genutzte Dialog zum Einfügen von Berechtigungen wurde generesch umgebaut. Er kann nun auch von anderen AddOns / Komponenten genutzt werden. | | Es geht nur entweder Docx oder HTML-Text. |
| Feature (10469) | Textbausteine: Erstellung mit Word-Datei Es können nun auch Docx-Dateien als Textbaustein hinterlegt werden. | | Dies kann auch aus Word direkt erfolgen. |
| Feature (10495) | Textbausteine: HTML-Editor-ActiveX einbauen Die Textbausteine können nun auch in der Farbe, Größe etc. direkt in orgAnice angepasst werden. | | |
| Bug (10187) | E-Rechnung Validation fehlerhaft Die ERechnung wurde weiter angepasst. | | Es gibt jetzt in der Tabelle: „Kundennummer“ ein neues Feld: LeitwertID. Die Einheiten für die E-Rechnung werden in der neuen Tabelle: „Einheiten“ definiert. |
| Bug (10288) | E-Rechnung: XML-Generation nicht mandantenfähig Die Ordner werden jetzt mandantenabhängig erstellt. | | Dokumentenordner statisch: .\Dokumente\ERrechnung Dokumentenordner (Ausdruck) |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | | | ".\Mandanten\" & ActiveTenant() & "Dokumente\ERechnung" Ausdruck für Dateinamen Rechnungen->Rechnungsnummer |
| Bug (10453) | Erweitertes Backup hängt in einer Endlosschleife Werden im Windows Explorer keine Dateiendungen angezeigt, so hing das erweiterte Backup in einer Endloseschleife. Dieser Fehler wurde behoben. Das Backup wird jetzt auch in dieser Konstellation erstellt. | | |
| Bug (10491) | Fehlermeldung beim Rechnungsdruck aus der orgOffice.dotm In einigen Fällen kam es beim Angebots- oder Rechnungsdruck aufgrund von Zeitproblemen zu Fehlern. Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (10494) | SMTP-Verbindung wird nicht geschlossen bei Serien-Mail Die SMTP-Verbindung wurde in einigen Fällen nicht korrekt geschlossen. Dieser Fehler wurde behoben. | | Die Verbindung wird nun exklusiv geschlossen. |
| Bug (10371) | [Cockpit] Termine ohne Ende werden nicht angezeigt Anstatt dem fehlenden Enddatum wird jetzt „???“ angefügt. Dadurch werden „fehlerhaft“ eingetragene Termine nicht mehr ausgeblendet. | | |

2021-08-20 Version 8.2.6.6

| | | | |
|---|---|--|--|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076 | | | |
| Intern (10370) | <p>Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen</p> <p>Da es bei einigen Datenbanken Probleme gab beim Setzen des Menüpunktes, wurde der Menüpunkt in die Usermacros verschoben.</p> | | |
| Intern (10370) | <p>Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen</p> <p>Die Methode tbl.DeleteRecords() bringt bei vielen Datensätzen Fehler. Es wurde umgestellt auf: tbl.Delete mit manuellem positionieren.</p> | | |

2021-06-30 Version 8.2.6.5

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076 | | | |
|---|---|---|---|
| Feature (10204) | Gutschrift in der Vorlage Rechnung.docx Die Textmarke „Rechnungsart“ wurde angepasst. Es werden die 3 Nettowerte als Summe auf einen negativen Wert geprüft, der dann eine Gutschrift darstellt, ansonsten Rechnung, falls Rechnungsart=0 ist. | Vorlagen: Rechnung.docx | |
| Feature (10370) | Menüpunkt: Markierte Datensätze löschen In das Aktionenmenü wurde ein Menüpunkt eingefügt, mit dem sich markierte Datensätze löschen lassen. Voraussetzung ist, dass man Datensätze in der Tabelle löschen darf. | VBA: FDeleteMarkedRecords | |
| Feature (10379) | orgAnice-Hyperlinks: Unterstützung der Parameter WSG und WS in der Klasse OSIE_CIEplorer Wenn man z.B. einen SQL Report innerhalb eines Tabellenlayouts anzeigt, dann werden jetzt auch bei orgAnice Hyperlinks die Parameter WSG und WS ausgewertet. | VBA: OSIE_CIEplorer | |
| Feature (10381) | Datensatzbeschränkung der Baumstruktur aufheben Die DB-Eigenschaft "OSO VW_ShowRecordNumber" mit Standardwert 500 wird nicht mehr | VBA: OSO VW_CFillRecordStructure.SetRecCountForGetValues() | Wenn die Datensätze mehr als 32766 sind, wird eine Warnung „Aufgrund von Beschränkungen des Steuerelementes werden in der Baumansicht nur 32766 von |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | beachtet. Es wird jetzt der feste Wert 32766 verwendet. (So viele Knoten können maximal in der Baumansicht dargestellt werden (Controllimit)). | | xxx Datensätze angezeigt.“ angezeigt. |
| Feature (10385) | Betreff für Aktivitäten Ähnlich wie bei den Vorgängen, gibt auch es bei den Aktivitäten eine Auswahl von vorgefertigten Betreffen. Diese kann man für einzelne Benutzer, aber auch für Benutzergruppen (Berechtigungsgruppen) zuordnen. | Tabellen: Aktivitaetenbetreff AktivitaetenGueltigkeit Tabellenlayout: Aktivitätenbetreff AktivitaetenGueltigkeit Arbeitsbereich: Aktivitaetenbetreff VBA: FActivitySubjectSetting FActivitySubjects Persistente Variable: lt_AktivitaetenGueltigkeitTyp | |
| Bug (10250) | Fehler bei Abwesenheiten im Cockpit wenn Datumsformat anders Wenn das Datumsformat nicht dem üblichen Standard wie 12.12.1212 entspricht, sondern zum Beispiel: 12-12-1212, dann gab es im Cockpit (mehrmals) einen Fehler. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: CCockpit | orgAnice-DateFormat von Pers.Var. "g_DateFormat" ist priorisiert: Datum auf Cockpit sind in diesem Format dargestellt. DateFormat vom Betriebssystem wird ignoriert. |
| Bug (10347) | Name der privaten/öffentlichen Eigenschaft in der Benutzereinstellung nicht komplett angezeigt Die Spaltenbreite wurde angepasst | VBA: FUserSettings FSettings | |

| | | | |
|----------------------------------|--|--|--|
| | und die Namen sind vollständig zu lesen. | | |
| Bug (10366) | Aufruf der Auswertung zeigt Fehler, wenn keine Tabelle Der Auswertungsassistent erzeugt keinen Fehler mehr, wenn das Tabellenlayout, welches man ausgewählt hat, keine Tabelle hinterlegt hat. | VBA: Buttonmacros.ShowAnalysisWizard | |
| Bug (10369) | Falsches AdoSet wird genommen In der Funktion ""Select_Count" wird ein neues RecordSet deklariert. Allerdings fehlt der Namespace. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: CLinkedRecords | |
| Bug (10377) | [AMG] Telefonnummern werden nicht erkannt Die Erkennung von Telefonnummern wurde verbessert. | VBA: OSAMG_CRecognizeAddress.Recognize() | |
| Bug (10392) | [AMG] E-Mail-Adresse wird nicht erkannt info[at]organice.de wurde nicht als E-Mail-Adresse erkannt. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: OSAMG_CRecognizeAddress.Recognize() | |
| Bug (10390) | Fehler im Mahnwesen Angemahnte Rechnungen erschienen immer im Dialog der anzumahnenden Rechnungen. Dieser Fehler wurde behoben. | Angepasste Funktionen: FaelligeMahnstufe() Mahnfaelligkeit() MahnfaelligkeitAsString() MahnDatum() | |
| Bug (10391) | Feld Mahnstufe zeigt keine Mahnstufe an und ist an der Oberfläche änderbar Wird das Mahndatum gesetzt, ändert sich nicht die Mahnstufe. | Angepasste Funktionen: Mahnstufe() | |

2021-04-13 Version 8.2.6.2

| | | | |
|---|--|-----------------------------------|--|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076 | | | |
| Feature (10358) | Baumansicht: Auf den selektierten Datensatz scrollen, wenn nicht sichtbar Wenn der selektierte Datensatz nicht in der Baumstruktur sichtbar ist, dann wird dort in der Baumstruktur dort hingescrollt. | VBA: OSO VW_COrgDataEvents.cls | |
| Bug (10359) | Nach dem Löschen einer Adresse oder Ansprechpartners wird auf den ersten Datensatz gesprungen Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: Blacklist.bas | |

2021-03-24 Version 8.2.6.1

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.7.00076 | | | |
|---|---|--|---|
| Feature (10294) | Neue Aktivität zu gleichen Vorgängen anlegen Es kann jetzt eine neue Aktivität in einem bestimmten Vorgang zu markierten oder allen Adressen angelegt werden. | VBA: FNewActivities | Der Menüpunkt findet sich unter Aktionen im Datenbank-Ribbon. |
| Feature (10295) | Vereinfachung Serien-Mailing Für das schnelle Versenden eines Serien-Mailings gibt es jetzt im orgAnice-Ribbon in Word eine neue Schaltfläche. Die Einstellungen wurden auf ein Minimum verkürzt. Sie werden benutzerspezifisch geladen und gespeichert. | VBA: FWizardSerialPrintQuick FWizardSerialPrint SerialLetters Macros | |
| Feature (10296) | Anzeige des letzten Kontaktes (Aktivität) In den Tabellenlayouts der Tabelle „Adressen“ gibt es eine neue Schaltfläche: „Letzter Kontakt“ im Register „Aktionen“. Damit kann der letzte Kontakt der Adresse angezeigt werden und dahin gesprungen werden. | VBA: FLastContact | |
| Feature (10345) | Baumansicht: Zum nächsten Datensatz springen, wenn Datensatz gelöscht wird Wenn ein Datensatz einer Baumstruktur gelöscht wurde, positioniert sich orgAnice auf den nächsten Datensatz in der Liste. Dies ist bei einer Baumstruktur mitunter aber nicht der korrekte Datensatz. Dieses Verhalten wurde bei einer Baumstruktur angepasst. | VBA: OSOVW_COrgDataEvents Tools.ResetGroupPositions | Nach diesen Regeln wird positioniert: - Wenn noch Datensätze auf der gleichen Ebene vorhanden sind, dann auf den nächsten Datensatz der gleichen Ebene - Wenn keine Datensätze auf der gleichen Ebene vorhanden sind, dann auf den passenden Elternknoten eine Ebene höher. |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Feature (10257)</p> | <p>OSM-Vorlagen über HTML-E-Mails versenden Es lassen sich nun auch OSM-Vorlagen mit HTML-E-Mails versenden. Das kann Datenbankweit und benutzerspezifisch eingestellt werden.</p> | <p>VBA: FUserSettings FSettings MailConnectorTools</p> | <p>Einstellbar in den Benutzer- und / oder Datenbankeigenschaften</p> |
| <p>Feature (10352)</p> | <p>Setzen des Feldes "Erledigt" konfigurierbar machen Beim Erstellen eines neuen Dokumentes aus orgAnice heraus, wird bei der Aktivität das Feld: "Erledigt" hardcodiert auf "true" gesetzt. Dies kann nun durch einen orgBasic-Ausdruck eingestellt werden. Es muss als Ergebnis true oder false herauskommen.</p> | <p>VBA: Tools.SetDoneField FLetterDialog PrivateProperty: WordSetDoneFieldPrq</p> | <p>Benutzer- oder Datenbankeigenschaft „WordSetDoneFieldPrq“, Typ: String.</p> |
| <p>Bug (10343)</p> | <p>Zahlungsverzug bei vollständig bezahlter Rechnung Es das Problem auf, dass eine eigentliche vollständig bezahlte Rechnung (Rechnungsbetrag 119,48€, Bereits bezahlt 119,48€) mit dem Hinweis „Zahlungsverzug“ versehen war und auf im Report „Offene Posten“ mit dem Betrag „Offen 0€) auftauchte. Dies wurde korrigiert.</p> | <p>Angepasste Funktion: RechnungOffenerBetrag</p> | |
| <p>Bug (10350)</p> | <p>Verschieben-Dialog ändert temporär Betreff in Listenspalte Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: FNewMaster</p> | |
| <p>Intern (10214)</p> | <p>Bereinigen des VBA-Codes in CInvoicing.UpdateMin Obsoleter Code wurde entfernt</p> | <p>VBA: CInvoicing</p> | |
| <p>Intern (10306)</p> | <p>orgAnice Messaging entfernen orgAnice Messaging wird nicht mehr unterstützt und wurde aus der Datenbank entfernt.</p> | | |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Intern (10346) | Demodatensätze und Vorlagen korrigieren Die Vorlagen und Demodatensätze wurden aktualisiert und korrigiert. | | |
|-------------------------------------|--|--|--|

2021-01-18 Version 8.2.5.2

| | | | |
|--|--|---|--|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000199 | | | |
| Feature (10206) | Datenbankwartungsdialog erweitern Übersetzungen wurden angepasst. | | Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad |
| Feature (10291) | Baumstruktur: Neue Steuerungseigenschaften Es kann nun gesteuert werden, dass abgeschlossene Datensätze beim aufklappen zugeklappt bleiben | VBA: OSO VW_CFillRecordStructure.cls OSO VW_Macros.bas Tabelleneigenschaft: OSO VW_ExpandDoneEntries OSO VW_ExpandNotDoneEntries | Tabelleneigenschaft: OSO VW_ExpandDoneEntries, Typ bool steuert, ob abgeschlossene Datensätze aufgeklappt werden oder nicht. Tabelleigenschaft: OSO VW_ExpandNotDoneEntries, Typ bool steuert, ob nicht abgeschlossene Datensätze aufgeklappt werden. |

2021-01-06 Version 8.2.5.0

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198 | | | |
|--|--|--|---|
| Feature (10206) | Datenbankwartungsdialog erweitern Im erweiterten Modus werden die Standardunterordner mit in die ZIP-Datei integriert. Das SQL-Backup wird nicht gepackt. Jedes Backup erfolgt in einem eigenen Verzeichnis mit Zeitstempel. | VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode | Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad |
| Feature (10253) | Anzeige, welcher Kategorien-Filter aktiv ist Dies erfolgt per ToolTip auf der Schaltfläche „Konfigurieren“. | | |
| Feature (10255) | CSTM-Func: AnredePerson CSTM-Fähig machen Die angepasste Funktion: AnredePerson wurde um die CSTM-Fähigkeit erweitert | Angepasste Funktion: AnredePerson CSTM_AnredePerson | |
| Bug (10268) | Visicard: DLL nicht gefunden Dieser Fehler wurde behoben. | VBA OSSCN_Macros.GetOrgAniceDir | |
| Bug (10273) | Falsche Modulbezeichnung in OSSCN_FScanAddOn Dieser Fehler wurde behoben. | VBA OSSCN_FScanAddOn | |
| Intern (10267) | Erweiterung von OSOVW_Macros und AddOnTools Aufgrund von internen Änderungen wurden diese Module angepasst | VBA OSOVW_Macros AddOnTools | |

2020-11-19 Version 8.2.0.1

| | | | |
|--|--|---|---|
| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198 | | | |
| Feature (10276) | Datenbankwartungsdialog erweitern Der Datenbankwartungsdialog bietet nun einen erweiterten Modus an. Hier werden das SQL-Backup und die ODB an einen ausgewählten Pfad gesichert. Gepackt als ZIP-Datei. | VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqIBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode | Wichtig! Der SQL-Server muss Zugriff auf den Speicherpfad haben, in dem das SQL-Backup aus orgAnice heraus gesichert werden soll! Das Exportverzeichnis muss dann mit dem Rechnernamen anfangen! -> \\MEINPC\BackupPfad |
| Intern | E-Rechnungen (XML-Export) Die Makros wurden überarbeitet, die Fehlermeldungen verbessert und doppelte Funktionen vereinheitlicht. | VBA EInvoice_Macros EInvoice_OSXR EInvoice_OSZF | Die Dateien werden unterhalb der Datenbank im Verzeichnis: ERechnung gespeichert. Folgende Felder müssen gefüllt sein: OSMD_Mandanten: - GlaebigerID - IBAN - Name - Strasse - Ort - UStID - Email Adressen - Name - Strasse - Ort - Email Rechnungen - Rechnungsnummer - Datum Rechnungspositionen - Positionsnummer - Nettopreis - Artikel |

| | | | |
|--|--|--|----------------------------------|
| | | | - UStSatz - Anzahl Einheit |
|--|--|--|----------------------------------|

2020-11-12 Version 8.2.0.0

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198 | | | |
|---|---|---|---|
| Bug (10173) | OSWFG-Macros fragen nicht Wert der Tabelleneigenschaft „OSWFG_Activitytable“ ab In den OSWFG-Macros wurde an vielen Stellen die bloße Existenz der Tabelleneigenschaft abgefragt. Dies wurde behoben. Es wird nun der Wert abgefragt. | VBA OSWFG-Macros | |
| Bug (10243) | Fehler in OSOVW_CFillRecordStructure.TableLayoutIsDirty In einigen Fällen wurden Änderungen in Registerkarten nicht als solche erkannt. Dies wurde behoben. | VBA OSOVW_CFillRecordStructure | |
| Feature (10202) | Speichern-Meldung Wenn ein Ansprechpartner oder eine Adresse ändere und anschließend den Markierassistenten ausgeführt wird, ohne die Adresse zu speichern, erscheint nun eine Warnmeldung. | VBA Tool ButtonMacros | |
| Feature (10237) | Zeiterfassung Die Zeiterfassung im Personalmanager um eine Tabelle für die Feiertage erweitert. | TBL Feiertage | Befindet sich in der Arbeitsbereichsgruppe: Konfiguration |
| Feature (10008) | Kategorie Filter: Status "aktiv" besser zeigen Der Unterschied zwischen aktiven und deaktivierten Filter wurde verbessert. | TBL-Layout Adressen AdressenErweitert | |
| Feature (10216) | Textbausteine für orgOffice.dotm Unter Word ist es nun möglich, selbst definierte Textbausteine einzufügen. Dazu gibt es eine neue Schaltfläche im orgAnice Word-Ribbon. | TBL OSTBS_Textbausteingruppe OSTBS_Textbaustein TBL-Layout OSTBS_TextbausteinGrupp OSTBS_Textbaustein VBA OSTBS_Macros | Die Konfiguration der Textbausteine befindet sich in der Arbeitsbereichsgruppe: Konfiguration |

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|--|
| | | Macros | |
| Feature (10242) | CDocuments überarbeiten Zwei Funktionen wurden von privat auf öffentlich umgestellt. | VBA DisplayTemplateSelection CreateDoc | |
| Feature (10241) | Schreibfehler ausbessern Im VBA wurden an vielen Stellen die korrekte Schreibweise von „Address“ (engl.) eingebunden. | VBA komplett | |
| Feature (10240) | UserMacros aufräumen Falsch zugeordnete Prozeduren wurden an den richtigen Ort verschoben | VBA UserMacros Macros | |
| Feature (10205) | Anpassung Dialoge der orgOffice.Dot-Datei an aktuelle Auflösungen Die Fenster der orgOffice.dotm sind nun in der Größe anpassbar. | VBA orgOffice Alle Forms | |
| Feature (10206) | Datenbankwartungsdialog erweitern Es kann nun auch die Sicherung in einen freigebenen Ordner erstellt werden (SQL-Backup und ODB). | VBA OSMTN_FMaintenance.frm OSMTN_CSqIBackup.cls OSMTN_CSettings.cls PV OSMTN_BackupFolderExtended OSMTN_UseExtendedMode | Wichtig: Der freigebene Ordner muss auch vom SQL-Server aus erreichbar sein. |
| Feature (10215) | XML-Datei für XRechnung und Zugpferd 2.0 bereitstellen In den Rechnungsaktiväten kann im neuen Register „E-Rechnung“ über Schaltflächen die Rechnung als XML-Datei für Zugpferd2.0 oder XRechnung exportiert werden. | VBA OSZF_Macros OSXR_Macros TBL-Layout Rechnungsaktivitäten | Die Dateien werden unterhalb der Datenbank im Verzeichnis: ERechnung gespeichert. Folgende Felder müssen gefüllt sein: OSMD_Mandanten: - GlaebigerID - IBAN - Name - Strasse - Ort - UStID |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> - Email <p>Adressen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Name - Strasse - Ort - Email <p>Rechnungen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rechnungsnummer - Datum <p>Rechnungspositionen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Positionsnummer - Nettopreis - Artikel - UStSatz - Anzahl - Einheit |
|--|--|--|--|

2020-07-22 Version 8.1.0.5

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198 | | | |
|--|--|--|--|
| Bug (9934) | Fehler beim Versuch ein Date-Time-Wert zu updaten Bei unterschiedlichen Versionen des SQL-Servers kam es beim Ändern des Datums der Werbeeinwilligung zu einem Fehler. Dies wurde behoben. | SQL-Skript: DSGVO | |
| Bug (10172) | Fehlermeldung beim Entfernen der Verknüpfung zum nichtexistierenden übergeordneten Datensatz Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: CLinkRecords .CheckTopLink | |
| Bug (10181) | Artikel: Mindestpreis kann höher als empfohlener Preis sein Dieser Fehler wurde behoben. | Feld: Artikel-Mindestpreis „Beim Speichern prüfen“ | |
| Bug (10182) | Indexfehler bei OSWFG – Folgedatensätzen Es wurde eine Index-Prüfung eingebaut. | VBA: OSWFG_CFollowingRecords .OSWFG_hasFollowingRecor | |
| Bug (10186) | Reihenfolge wird beim Kopieren von Verkaufschancenpositionen verändert. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: CDatabaseSupport .CopyRecordToNewMaster | |
| Feature (10179) | Listenspalten angleichen Die Listenspalten der Layouts: AdressenMini und – Micro sollen dem Layout Adressen angepasst werden. Das Layout Kundennummer erhält alle Felder in den Listenspalten. | TableLayouts: AdressenMini AdressenMicro Kundennummer | |
| Feature (10179) | Ribbon-Button Merkmal-Filterassistent aktivieren Die Schaltfläche Merkmal-Filterassistent im Ribbon unter Ansicht wurde aktiviert und die Schaltfläche unter Aktionen entfernt. | VBA: COrgDataEvents .CommandAviableEx | |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Feature (10190)</p> | <p>Registerreihenfolge anpassen In den Verkaufschancenpositionen und Rechnungspositionen wurde das Register Erlöskonten an die letzte Stelle verschoben.</p> | <p>TableLayouts: Verkaufschancenpositionen Rechnungspositionen</p> | |
|--|---|--|--|

2020-04-29 Version 8.1.0.2

| Vorausgesetzte Programm-Setup-Version: 7.5.000198 | | | |
|--|---|----------------------------|---|
| Bug (10159) | Bug bei Anlegen von DS in Tabellenlayot „Adressdaten-Übersicht“ Es wird nun zum DefaultWorkspace gewechselt, wenn ein neuer Datensatz angelegt werden soll. | | |
| Bug (10162) | "Sie haben keine Berechtigung um den Merkmalen zu speichern" Dieser Fehler trat in Zusammenhang mit Rechten auf und wurde behoben. | VBA CAttributeViews.cls | |
| Features (10108) | Markierungsassistent verbessern Der Markierungsassistent nummeriert die Markierungsausdrücke mit dem Kürzel MRU wieder durch und bleibt bei Höchstanzahl von 10. | | |
| Features (10109) | Vorbelegung entfernen Wenn es keine Mail-Vorlage gibt, dann wurde im Betreff bisher der Vorlagenname angezeigt. Dieses Verhalten wurde auf Kundenwunsch deaktiviert. | | |
| Features (10151) | Historie von Mahnungen Es wurden neue Felder für die 3 Mahnungstufen angelegt. So lässt sich nachvollziehen, wann eine bestimmte Mahnungsstufe vergeben wurde und auch in den Vorlagen verwenden. | | |
| Feature (10152) | VorgangID beim Anlegen einer Rechnung aus Verkaufschance eintragen Wird eine Rechnung aus einer Verkaufschance erstellt, so wird nun auch | | Im Register „Erweitert“ des Tabellenlayouts „Rechnungen“ kann man die VorgangSID bearbeiten und auch zur Verkaufschance springen. |

| | | | |
|--|--|--|---|
| | die VorgangslD mit übernommen. | | |
| Features (10157) | Erlöskonten aus Artikeln in Rechnungspositionen übertragen In die Verkaufschancenpositionen und in die Rechnungspositionen werden jetzt auch Erlöskonten mit übernommen. | | |
| Features (10163) (10164) | Anzeige "ganzer Tag" in der Mitarbeiterplanung Durch das Optionsfeld „Ganzer Tag“ in der Personplanung können nun leicht ganze Tage gewählt werden. | | |
| Features (10167) | Anpassungen für HTML-E-Mails HTML-E-Mails wurde neu entwickelt. Die Makros dafür wurden angepasst. | | ACHTUNG! Breaking Changes! Jeder Mandant und jeder Benutzer haben jetzt eigene E-Mail-Konten! Benutzer haben zusätzlich noch ein zweites, ein „CSTM-E-Mail“-Konto. Durch diese Änderung entfallen Schwierigkeiten beim Nutzen eines Kontos und HTML-E-Mails verhält sich konform. |

2019-12-11 Version 8.0.1.2

| | | | |
|------------------------------------|---|--|--|
| Bug (9673) | Falsche Ausdrücke bei archivierten Dokumenten Die falschen Übersetzungsausdrücke wurden korrigiert. | Translations | |
| Bug (9941) | Workflow hinzufügen schlägt fehl wegen fehlenden Feldern Ist ein Feld der Workflow-Aktivitätentabelle nicht in der Zieltabelle vorhanden, so schlug das Erstellen des Workflows fehl. Dieser Fehler wurde korrigiert. Nicht vorhandene Feldern werden übersprungen. | OSWFG_CWorkflow | |
| Bug (10089) | Nettofeld nicht sichtbar Im Personalmanager war das Netto-Feld nicht sichtbar. Es wurde nun eingebaut. | Tabellenlayout PGM22000_Entwicklung | |
| Bug (10096) | Button "Senden an Emailadresse" bei Ansprechpartenr verwendet immer die 1. Die Tabelleneigenschaften zur Nutzung der vorbereiteten Vorlagen für Ansprechpartner wurden wieder hinzugefügt. | | |
| Bug (9960) | Fenstergrößenfehler beim SMS-Versenden Die Größenangaben bei den verschiedenen Modis wurde angepasst. | VBA FNewDocument | |
| Feature (10087) | Vorgang zu markierten Adressen hinzufügen Unter Extras / Aktionen wurde die Möglichkeit geschaffen, zu markierten Adressen oder allen Adressen einen | VBA FCreateProcesses CExecuteSQL SQL-Funktionen Create1RecordInVorgaenge4MarkedAddresses | |

| | Vorgang hinzuzufügen. | Create1RecordInVorgaenge4AllAdresses | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--|------|----------|----------|--------------------|---------|--------------------|-------|-------------|----------|-------------|---------|----------------|----------|----------------|------|----------------------|-----|--------------------|----------------|--------------------|
| Feature (10088) | Erweiterung: Dokumentenimport und -export für alle Aktivitätentabellen Der Dokumentenim- und -export wurde für alle Aktivitätentabellen erweitert. | VBA OSDI_CImExport Invoicing CInvoicing | Eine Aktivitäten-ähnliche-Tabelle muss folgende 9 Felder erhalten: <table border="1"> <thead> <tr> <th>Feld</th> <th>Datentyp</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Absender</td> <td>String (30)</td> </tr> <tr> <td>Betreff</td> <td>String (70)</td> </tr> <tr> <td>Datum</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td>DatumBis</td> <td>Date</td> </tr> <tr> <td>Eingang</td> <td>Boolean</td> </tr> <tr> <td>Erledigt</td> <td>Boolean</td> </tr> <tr> <td>Memo</td> <td>String (var.)</td> </tr> <tr> <td>Typ</td> <td>String (40)</td> </tr> <tr> <td>Verantwortlich</td> <td>String (31)</td> </tr> </tbody> </table> sowie auch eine Master-Tabelle (Vorgang-Tabelle). | Feld | Datentyp | Absender | String (30) | Betreff | String (70) | Datum | Date | DatumBis | Date | Eingang | Boolean | Erledigt | Boolean | Memo | String (var.) | Typ | String (40) | Verantwortlich | String (31) |
| Feld | Datentyp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Absender | String (30) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Betreff | String (70) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Datum | Date | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| DatumBis | Date | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Eingang | Boolean | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Erledigt | Boolean | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Memo | String (var.) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Typ | String (40) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Verantwortlich | String (31) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (10090) | Möglichkeit schaffen, um Preloading der Volltextsuche abzuschalten In den Datenbank- und in den Datenbankbenutzereinstellungen kann man jetzt auch das Vorladen der Volltextsuche beim Datenbankstart steuern. | VBA FUserSettings FSettings | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2019-08-22 Version 8.0.0.3

| | | | |
|--------------------------------------|---|--|---|
| Intern | OSAFW - Update korrigiert | | Unter anderem die persistente Variable „sql_OSAWF_Views“ nach „OSAWF_Views“ umbenannt und aktualisiert. |
| Feature (10054) | AddressMagic mit Social Media anpassen AddressMagic wurde um Instagram und Youtube erweitert. | | |

2019-08-22 Version 8.0.0.2

| | | | |
|-----------------------------------|---|--|--|
| Intern | Bugs beim Update behoben Diverse Bugs behoben | | |
| Feature (9985) | Rechnungsstellung erweitert Zusatz Die Schaltfläche „Rechnung drucken“ wurde umbenannt nach „Rechnung erstellen“. Desweiteren wird sie ausgeblendet, wenn: <ul style="list-style-type: none"> - es Rechnungsaktivitäten gibt - Datenbankeigenschaft: „UseConformBilling“ auf „True“ steht | | |

2019-08-20 Version 8.0.0.1

| | | | |
|--------|---|--|--|
| Intern | <p>Aufnahme neues SQL-Script Merkmalfilter-Assistent Es wurde ein aktualisiertes SQL-Script für den Merkmalfilter-Assistenten aufgenommen und ins Update integriert.</p> | | |
|--------|---|--|--|

2019-08-19 Version 8.0.0.0

| | | | |
|----------------------------------|---|--|---|
| Bug (9717) | Datensatz kopieren beachtet Folgeaktivitäten nicht Wurde ein neuer Workflow mit Folgeaktivitäten erstellt, dann wurde die Ausgangs-IDs nicht mit angepasst. Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (9951) | DSGVO SQL-Script bringt Fehler, wenn PRJ-Manager V5 nicht installiert ist Das Script setzte Felder des Projekt-Managers 5 voraus. Das Script wurde angepasst. | | |
| Bug (9969) | AdressFilter sollten nicht im KS-Modus aufrufbar sein, sondern Hinweis anzeigen Der Hinweis wurde implementiert. | | |
| Bug (9995) | Demodatenbank mit Autoindex ID in OSTM_Tasks Im Index ID der Tabelle OSTM_Tasks wurde die Eigenschaft „AutoCount“ entfernt. | | ID wird hier mit einer GUID per Code vorbelegt. |
| Bug (10017) | Datenbank lässt sich nicht exportieren Aufgrund einer zu hohen Verschachtelungstiefe von angepassten Funktionen, ließ sich die Datenbank nicht mehr nach SQL exportieren. Dieser Fehler wurde behoben und die Verschachtelungstiefe vermindert. | | Die angepasste Funktion „Mahnfaelligkeit()“ wurde um das Equalent: „MahnfaelligkeitAsString()“ erweitert. Dadurch kann der Ausdruck des Index: Rechnungen->Mahnfähigkeit von <code>lif(FormatDatumStandard(Mahnfaelligkeit()) = "", DoubleToDate(200000), Mahnfaelligkeit())</code> nach <code>lif(MahnfaelligkeitAsString() = "", DoubleToDate(200000), Mahnfaelligkeit())</code> geändert werden. |
| Bug (10025) | Rechnung lässt sich nicht ohne Kundennummer erstellen Dieser Fehler wurde behoben. | | Ist keine Kundennummer vorhanden, so wird gefragt, ob eine angelegt werden soll. |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------|------|-------------------|------|--|--|-------------------|-------|-------------------|------|--------------------------------------|--|-------------------|------|-------------------|-------|--|--|-------------------|-------|-------------------|-------|--|--|
| <p>Feature (9985)</p> | <p>Rechnungsstellung erweitert Die Rechnungserstellung wurde erweitert. Das heißt, dass PDF bleibt nur noch erhalten und das Worddokument wird nach Erstellung der Rechnung gelöscht. Zusätzlich kann die Rechnung nur noch 1x erstellt werden. Dies ist einstellbar.</p> | | <p>Das Verhalten kann über eine neue Datenbankeigenschaft</p> <p>Name: UseConformBilling Datentyp: Boolean</p> <p>in Kombination mit der vorhandenen Datenbankeigenschaft „WordCreatePDFCopy“ nach folgendem Muster gesteuert werden:</p> <table border="1" data-bbox="1413 528 2022 979"> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word und PDF bleiben erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>True</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten</td> </tr> <tr> <td>UseConformBilling</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td>WordCreatePDFCopy</td> <td>False</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt</td> </tr> </table> | UseConformBilling | True | WordCreatePDFCopy | True | Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten | | UseConformBilling | False | WordCreatePDFCopy | True | Word und PDF bleiben erhalten | | UseConformBilling | True | WordCreatePDFCopy | False | Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten | | UseConformBilling | False | WordCreatePDFCopy | False | Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt | |
| UseConformBilling | True | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WordCreatePDFCopy | True | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UseConformBilling | False | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WordCreatePDFCopy | True | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word und PDF bleiben erhalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UseConformBilling | True | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WordCreatePDFCopy | False | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word wird gelöscht, PDF bleibt erhalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UseConformBilling | False | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| WordCreatePDFCopy | False | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Word bleibt erhalten, PDF wird nicht erstellt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Feature (10007)</p> | <p>Soziale Medien erweitern um YT und Instagram Adressen und Ansprechpartner wurden um die sozialen Medien: Youtube und Instagram erweitert. GooglePlus wurde entfernt.</p> | | <p>Das Datenbankfeld für GooglePlus bleibt erhalten. Es wurde nur von der Oberfläche entfernt.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p>Feature (10016)</p> | <p>Arbeitsbereich "Adressen und Vorgänge" neu anordnen Der Arbeitsbereich „Adressen und Vorgänge“ wurde neu angeordnet.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

2019-06-06 Version 7.9.7.8

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| <p>Bug (9940)</p> | <p>Keine Ja/Nein Abfrage bei Warnung bei gefundenen Kontakt in Blacklist Wenn ein Kontakt gespeichert wird und er in der Blacklist ist, dann erscheint eine Warnung. Diese Warnung enthält jetzt Ja / Nein – Schaltflächen statt OK / Abbrechen.</p> | <p>Makro Blacklist</p> | |
| <p>Bug (9952)</p> | <p>Blacklist-Fehler "Objekt not found" beim Speichern Stehe ich auf einer Tabelle unterhalb von Adressen und speichere den Datensatz, so erschien ein Fehler („Object not found“). Dieser Fehler wurde behoben. Die Blacklist wurde auf Adressen und Ansprechpartner beschränkt.</p> | <p>Makro Blacklist.ProcessBlacklistBySaveWithCheck</p> | |
| <p>Bug (9961)</p> | <p>Erfassen von Teilzahlungen bringt Fehler, wenn Rechnungsnummer mit Buchstaben Wenn die Rechnungsnummer Buchstaben enthielt, so konnten keine Teilzahlungen eingereicht werden. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>Makro CInvoicing.UpdatePayments</p> | |
| <p>Bug (9962)</p> | <p>Werbe-Einwilligung und Merkmal-Baum aktualisiert nur zu Hälfte bei ausgeschaltetem Auto-Update. Die Liste wird nicht mehr neugeladen, so dass die Ergebnisse sofort zu sehen sind.</p> | <p>Makro CAttributeTables.cls CAttributeViews.cls</p> | |
| <p>Bug (9968)</p> | <p>Erfassen von Rechnungen bringt Fehler: Objekt not found Wenn ich eine Rechnung drucken will, erscheint die Fehlermeldung: „Object</p> | <p>Makro CInvoicing.AddCurrentArticleToPositions()</p> | |

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| | not found“. Es wurden Feldprüfungen hinzugefügt um diesen Fehler zu vermeiden. | | |
| Bug (9970) | Selektion der Vorgänge in der Adressdatenübersicht bringt Fehlermeldung Wenn die Adressdatenübersicht und die Baumstruktur der Vorgänge in einem Arbeitsbereich sind, kam es bei der Navigation in der Adressdatenübersicht zum Fehler. Dieser wurde behoben. | Makro OSO VW_CFillRecordStructure | Wenn ich in der Adressdatenübersicht in den Vorgängen navigiere, aktualisiert sich die Baumstruktur in den Vorgängen mit. Andersrum nicht. |
| Bug (9989) | Verknüpfung löschen bricht mit Fehlermeldung ab Will ich eine untergeordnete Verknüpfung löschen, dann erscheint eine Fehlermeldung: „Fehler in der Nähe von ...“. Dieser Fehler wurde behoben. | Makro CLinkedRecords | |
| Bug (9990) | Bei Rechnungsdruck und Angebotsdruck fehlt der Zusatz Bugfix für #9833 Zusatz wird auch bei abweichendem Lieferempfänger hinzugefügt wird zurückgenommen | Custom Function: FormatAdresseEmpfaenger | |
| Bug () | Werbeeinwilligungen aktualisiert sich nur zum Teil Mit deaktiviertem Auto-Update aktualisierte sich die Check-Liste der Werbeeinwilligung nur zum Teil korrekt. Dieser Fehler wurde behoben. | Makro CAttributeViews | |

2019-04-10 Version 7.9.7.7

| | | | |
|--------|--|-----------------------------------|--|
| Intern | Die Bildung der Dateinamen wurde an die mehreren Dokumentenfelder angepasst. | Makro UpdateMacro.BeforeUpdate | Die Änderungen werden nur eingespielt, wenn der Nutzer keine eigenen Anpassungen getätigt hat oder der Ausdruck dazu leer ist. |
|--------|--|-----------------------------------|--|

2019-04-04 Version 7.9.7.6

| | | | |
|--------|--|---|--|
| Intern | Aufnahme der Vorlagen „Aktivitäten/E-Mail an Adresse_mit Dokument.osm“ und „Rechnungen/E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm“ | Vorlagen: E-Mail an Adresse_mit Dokument.osm E-Mail an Adresse_mit Rechnung.osm | |
| Intern | Die Bildung der Dateinamen wurde an die mehreren Dokumentenfelder angepasst. | Makro UpdateMacro.BeforeUpdate | Die Änderungen werden nur eingespielt, wenn der Nutzer keine eigenen Anpassungen getätigt hat. |

2019-03-22 Version 7.9.7.5

| | | | |
|--------------------------------------|---|---|--|
| Bug (9933) | Rundungsfehler Die angepasste Funktion RechnungspositionEinzelPreis() wurde angepasst. | Angepasste Funktion RechnungspositionEinzelPreis | |
| Bug (9856) | CreateSQLStructure.sql: Es wird nicht geprüft, ob Tabelle schon vorhanden ist Es wird nun geprüft, ob die Tabelle: __Org_AddonSettings vorhanden ist. | SQL-Installationsscript | |
| Features (9629) | Adressen-Blacklist Im Rahmen der DSGVO wurde eine Backlist in orgAnice eingebaut, damit Firmen und Personen, die nicht mehr kontaktiert werden möchten, nicht wieder in die Datenbank aufnehme. | Tabelle: Blacklist VBA: Blacklist.bas FBlacklist.frm COrgDataEvents.bas CAddressTableEvents Tabellenlayout: Blacklist Arbeitsbereich: Blacklist Berechtigungsgruppe: Blacklist | Lässt sich mittels der persistenten Variable: „g_BlacklistActivated“ ein- und ausschalten. Den Arbeitsbereich sehen nur jene, welche in der neuen Berechtigungsgruppe: „Blacklist“ drin sind. |
| Feature (9681) | Adressen-Blacklist global überprüfen Im Datenschutz-Center werden alle Adressen aufgelistet, welche in der Blacklist gefunden wurden. Diese können dann markiert und manuell bereinigt werden. | Datenschutz-Center.Net | |
| Feature (9750) | Adressen aus der Löschliste ausschließen Im Register „Datenschutz“ der Adressen lässt sich per „Anhaken“ die Adresse von der Löschliste ausschließen. | Feld: Adressen->LöschlistenAusschluss SQL: privacy.ufnAddressListToDelete privacy.ufnInvoiceListToDelete | |

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Feature (9722)</p> | <p>Vorgänge / Aktivitäten löschen Analog der Rechnungen können nun auch im Datenschutz-Center Vorgänge und Aktivitäten nach einem einstellbarem „Alterswert“ gelöscht werden.</p> | <p>Datenschutz-Center.Net</p> | |
| <p>Feature (9841)</p> | <p>Invoicing.AddCurrentArticleToPositions() auch für unsichtbare Positionstabelle geeignet Die Subroutine "Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()" ist funktioniert nur wenn die Positionstabelle sichtbar ist. Durch die Steuerung eines optionalen Parameters ist sie auch für nicht sichtbare Positionstabellen geeignet.</p> | <p>VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions()</p> | |
| <p>Feature (9853)</p> | <p>Neue CSTM-Funktion aufnehmen Es wurden die Erstellung neuer CSTM-Funktionen ins Update mit aufgenommen.</p> | <p>VBA: UpdateMacros</p> | |
| <p>Feature (9855)</p> | <p>Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen Es können nach einem eingestelltem Wert die Einträge aus der Mitarbeiterplanung im Datenschutz-Center gelöscht werden.</p> | <p>Datenschutz-Center.Net</p> | |
| <p>Feature (9857)</p> | <p>History: Automatische Begrenzung der Einträge implementieren Die Anzahl der Einträge wird nun per Default auf 30 Tage begrenzt. Das verhindert ein Aufblähen der Tabelle.</p> | <p>VBA: Macros.AutoOpen SQL: Historie_installer.sql</p> | |
| <p>Feature (9866)</p> | <p>Adresstypenfilterung durch LookUp-Liste orgAnice bietet nun die Möglichkeit, Adressen nach eigenen Kategorien zu filtern.</p> | <p>VBA: FAdressFilter Feld: Adressen->Kategorie PV: It_Kategorie()</p> | <p>In der persistenten Variable: „It_Kategorie()“ können eigene Kategorien hinzugefügt werden.</p> |

| | | | |
|-------------------|---|--|---|
| Feature (9931) | Mobilfunknummer mit in die Zwischenablage Die Mobilfunknummer erscheint jetzt auch in der Zwischenablage bei der Funktion „In Zwischenablage kopieren“. | VBA: CopyAdressToClipboard | |
| Feature (9932) | Mobilfunknummer soll mit in die Karteikarte Die Mobilnummer wird auch in die Word-Karteikarte mit übernommen. | VBA: CreateRecordSheet | |
| Feature (9909) | Bei Anmeldung mit Verwaltungsrechten nicht in den Benutzermodus wechseln Wenn ich mich mit Datenbank- und Benutzerrechten anmelde, dann wird nicht in den Benutzermodus gewechselt werden. | VBA: AdminTools.CheckPersonalization | |
| Feature (9910) | Auto-Update der Merkmalanzeige steuerbar machen Das automatische Update der Merkmalanzeige wird jetzt durch eine Datenbankeigenschaft gesteuert. Wenn das Auto-Update aus ist, dann wird die Aktualisierung durch einen Button gesteuert. Ist das Auto-Update an, so ist der Button nicht sichtbar. | Datenbankeigenschaft: AttributeViewAutoUpdate | Untergeordnete Merkmalanzeigen werden beim manuellen Aktualisieren mit beachtet. Mit der Datenbankeigenschaft: „AttributeViewAutoUpdate“ wird gesteuert, ob alle Merkmalanzeigen automatisch aktualisiert werden sollen oder nicht. |
| Feature (9914) | Neues Feld Rechnungen->Bruttobetrag In Vorbereitung gibt es ein neues Feld „Bruttobetrag“ in der Tabelle „Rechnungen“. | Feld: Rechnungen->Bruttobetrag | |

2018-02-04 Version 7.9.6.0

| | | | |
|---------------------------------|--|---|--|
| Bug (9766) | Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden Dieser Fehler wurde erneut korrigiert. | VBA: COrgDataEvents | |
| Bug (9783) | Entfernen von Verknüpfungen zwischen Datensätzen entfernt die Verknüpfung nicht auf beiden Seiten Die Verknüpfung wird jetzt bei allen beteiligten Datensätzen entfernt. | VBA: Tools | |
| Bug (9821) | Unnötige Debug.Print-Ausgabe in CFiles.GetTempFile Die unnötige Ausgabe wurde entfernt. | VBA: CFiles | |
| Bug (9833) | Zusatz wird auch bei abweichendem Lieferempfänger hinzugefügt Dieser Fehler wurde korrigiert. | Custom Function: FormatAdresseEmpfaenger | |
| Bug (9881) | Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält Die Prüfung wurde erweitert. | VBA: CAtributeViews | |
| Bug (9884) | Alarmliste lässt sich nicht spaltenweise sortieren | VBA: FAlarms | |
| Bug (9892) | Es gibt keine neue angepasste Funktion CSTM_VerkaufschancenposEinzelP() Die Funktion wurde hinzugefügt. | VBA: UpdateMacros | |
| Bug (9896) | Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen Die Auswertung des Vorlagentyps wurde | VBA: OSDDS_CDatabaseEvents | |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| | korrigiert. | | |
| Bug (9901) | Fehler beim Speichern einer Verkaufschancenposition Der Fehler trat auf, wenn DefaultIndex nicht eingestellt war. Es gab dann einen Fehler bei der Gruppierungsberechnung. Die Berechnung der Gruppierungspositionen wurde angepasst. | VBA: COfferTableEvents | |
| Bug (9907) | Angepasste Funktion: Function RechnungOffenerBetrag() berücksichtigt keine Stornorechnungen mehr Dieser Fehler wurde behoben. | Custom Function: RechnungOffenerBetrag | |
| Feature (9740) | Datenschutzcenter auf .Net umstellen Aus Performancegründen wurde das Datenschutz-Center auf .Net portiert und optimiert. Es ist jetzt stellenweise bis zu 50% schneller. | .Net VBA | |

2018-12-13 Version 7.9.5.5

| | | | |
|---------------------------------|---|---|--|
| Bug (9892) | Fehler in der Angebotserstellung Bei der Erstellung eines Angebotes erschien die Meldung, dass die eine angepasste Funktion fehlerhaft sei. | Angepasste Funktionen CSTM_VerkaufschancenposEinzelP | |
| Bug (9896) | Meldung: "Keine passende Scanvorlage" erscheint bei allen Vorlagen Die Info: Keine passende Scan-Vorlage erschien beim Erstellen von Dokumenten. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA mOrgData_DocTemplateSelected | |
| Bug (9766) | Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden Die falsche Berechtigungsabfrage wurde korrigiert. | VBA COrgdataEvents | |
| Bug (9881) | Fehlermeldung, weil eine Arbeitsbereichsspalte weitere Spalten enthält Dieser Fehler wurde behoben. | VBA CAttributeViews | |

2018-11-07 Version 7.9.5.4

| | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|
| Feature (9876) | Fehlerhafte Erstellung von Kundennummern Die Kundennummern werden wieder korrekt erstellt. | Macros OSMD_Macros. OSMD_IncrementTenantNumField | |
| Intern | Die Register für Datenschutz und Werbeeinwilligung wurden auf dem Tabellenlayout zusammengeführt und auf dem Tabellenlayout „AdressenErweitert“ eingefügt. | Tabellenlayouts Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert | |

2018-10-10 Version 7.9.5.0

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|---|
| Feature (9834) | Datensatz verschieben in andere Tabelle wieder aktivieren Durch interne Anpassungen können jetzt wieder Datensätze in andere Tabellen verschoben werden. | | Wenn ich einen Datensatz aus einer Baumstruktur in eine andere Tabelle verschiebe, dann werden die untergeordneten Datensätze nicht verschoben. |
| Feature (9832) | OSIE erweitern Die Klasse OSIE_CExplorer wurde für Mandanten erweitert. | | |
| Feature (9811) | Mobilnummer in den Adressen Es können nun auch Mobilfunknummern in den Adressen eingetragen werden. | Tabelle: Adressen->TelefonMobil, string, 31 | |
| Feature (9810) | CSTM-Schnittstelle für VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP() Es können jetzt die angepassten Funktionen VerkaufschancenpositionNetto() und VerkaufschancenpositionEinzelP() mit CSTM-Funktionen überschrieben werden. | | |
| Feature (9808) | Steuerelement-Eigenschaft um Baumstruktur-DragDrop zu deaktivieren Mittels Steuerlemeunteigenschaft kann nun das Drag&Drop der Baumansicht ausgeschaltet werden. | | OSO VW_DeactivateDragDrop, boolean |
| Bug (9830) | Verschieben von Datensätzen in andere Tabellen schlägt fehl Wenn ich einen Datensatz in eine andere Tabelle verschieben wollte, erschien die Meldung, dass der Inhalt von „No-Input“ – Feldern nicht geändert werden kann. | Dieser Fehler wurde behoben. | No-Input und No-Update-Felder werden ausgelassen. |
| Bug (9837) | Keine Verantwortliche bei Workflows anlegen über AMG Legt man über Adress-Magic ein Merkmal an, welches mit einem Workflow verknüpft ist, so wurden die Verantwortlichen nicht gesetzt, wenn Änderungen am Workflow gesperrt worden sind. | Es werden in diesem Fall folgende Verantwortliche gesetzt: - Voreingestellte Verantwortliche ... (Es werden die des Workflows übernommen) - Zuweisung der Verantwortlichen... | |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | (Als Verantwortlicher wird der angemeldet Benutzer genommen) | |
|--|--|--|--|

2018-09-07 Version 7.9.3.0

| | | | |
|-------------------------------------|--|---|--|
| Feature (9748) | Werbe-Einwilligung bei den Ansprechpartnern erfassen | Es kann nun für jeden Ansprechpartner erfasst werden, welche Werbeinwilligung vorliegt. | |
| Feature (9735) | Projektbeteiligung bei der Adress-Löschliste berücksichtigen | Es wird jetzt die Projektbeteiligung bei der Selektion der Adressen für die Adress-Löschliste berücksichtigt. | |
| Feature (9727) | Adressen anhand des Erstellungsdatum in die Löschliste hinzufügen | Allein stehende Adressen werden nun mit in die Löschliste aufgenommen, wenn sie nicht älter sind als X Monate. | X ist im Datenschutzcenter einstellbar |
| Feature (9624) | Adressen als "Einzelperson" kennzeichnen | Adressen können jetzt als Einzelperson oder Juristische Person gekennzeichnet werden. Dies hat Auswirkungen auf die DSGVO. | |
| Feature (9643) | Globale Bestimmung von Adressen als Einzelpersonen | Adressen können jetzt auch global als Einzelpersonen oder juristische Personen gekennzeichnet werden. | |
| Feature (9752) | Bereinigung von Einzelpersonen-Adressen (einzeln und global) | Adressen können nun analog den Ansprechpartnern analog und global bereinigt werden. | |
| Feature (9721) | Rechnungen löschen | Es können nun Rechnung global älter als X Monate gelöscht werden. | X ist im Datenschutzcenter einstellbar |
| Feature (9722) | Vorgänge / Aktivitäten löschen | Analog zu den Rechnungen ist das „Alter“ von Vorgängen und Aktivitäten einstellbar. | |
| Feature (9801) | Auswahlparameter für Alter der Adressen | Analog zu den Rechnungen kann ich nun auch das „Alter“ einer Adresse im Datenschutz-Center einstellen, ab welchem sie in die Löschliste mit aufgenommen wird. | |
| Feature (9802) | Markieren auch beim globalen Bereinigen | Wie auch bei der Löschliste wurde beim globalen der Punkt "Markieren" mit implementiert. | |
| Feature (9803) | Table.MarkedRecords zum Markieren verwenden statt manuell | Interne Optimierung | |
| Feature (9806) | Möglichkeit bieten, um externe Dateien zu löschen | Über ein VBA-Formular können nun auch externe Dateien im Zuge der DSGVO gelöscht werden. | |
| Bug (9743) | Alarmlistenformular verschiebt einen Termin um die falsche Zeit | Der falsche 2-Stundenwert wurde korrigiert. | |
| Bug | Fehlerhafte Demodaten bei Markus | Daten wurden angepasst | |

| | | | |
|-------------------------------|--|--|--|
| (9745) | Berke | | |
| Bug (9755) | OSDI_ClmExport.CleanFolder() hat eine undeutliche Variable-Erklärung | Interne Optimierung | |
| Bug (9794) | Datenschutz-Center lässt sich nur öffnen, wenn ich in der Gruppe "Datenschutzbeauftragte" bin | Das Datenschutz-Center lässt sich jetzt auch von Benutzern öffnen, welche nicht in der Gruppe: „Datenschutzbeauftragte“ sind, aber Verwaltungsrechte für die Datenbank besitzen. | |
| Bug (9796) | Adressen bleiben nach dem globalen Löschen vorhanden | Jetzt nicht mehr. | |
| Bug (9797) | Einige Mitarbeiter / Ansprechpartner werden in der globalen Bereinigung nicht gefunden | Dieser Fehler wurde behoben. | |
| Bug (9800) | Mitarbeiterbereinigung bereinigt auch Mitarbeiterstatus | Dieser Fehler wurde behoben. | |

2018-07-30 Version 7.9.2.0

| | | | |
|---|---|--|--|
| <p>Feature (9782)</p> | <p>Zusammenarbeit mit CONFIDENCEapps Es wurden die Voraussetzungen in allen Aktivitätentabelle geschaffen, damit orgAnice mit den CONFIDENCEapps zusammenarbeiten kann.</p> | <p>Tabellen: Aktivitäten, Rechnungsaktivitäten, Personalaktivitäten, Workflowaktivitäten</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Neue Felder: CONFIDENCEappsGUID, Aufgabentyp - LookUpListe It_Aufgabentyp |
| <p>Feature (intern)</p> | <p>Eventszusammenfassung Die Eventaufteilung im Cockpit wurde wieder zusammengelegt.</p> | <p>VBA: Cockpit CCockpit</p> | |
| <p>Bug (7991)</p> | <p>Eingeschränkte Berechtigungen Benutzer ohne „Privatdaten“-Berechtigung konnten bestimmte Funktionalitäten, wie z.B. die Erstellung von Briefen mit MS Word nicht ausführen</p> | <p>VBA: UpdateMacros.BeforeUpdate</p> <p>UDF: UpdateMacros TelefaxPrivatPerson TelefonMobilPrivatPerson TelefonPrivatPerson calA_GebInfo FormatAdresseAnschrift FormatAdresseEmpfaenger FormatAdresseLandInt FormatPostAdresse PostAnschriftPerson PreFormatAdresseAnschrift</p> | |
| <p>Bug (9766)</p> | <p>Neue Mitarbeiter im Personalmanager können nicht angelegt werden War ein Mitarbeiter Mitglied der Berechtigung „PersonalplanungBasis“ und PersonalplanungErweitert“, dann durfte er keine Mitarbeiter anlegen. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: COrgdataEvents.CommandAviableEx</p> | |

2018-05-25 Version 7.9.0.1

| | | | |
|--------|---|--|--|
| Intern | <p>Benötigte Feldprüfausdrücke wurden nicht mit eingespielt Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | |
| | <p>Es konnte zu einem Fehler kommen, wenn man Ansprechpartnerdatensätze ändert. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | |

2018-05-14 Version 7.9.0.0

| | | | |
|---|--|---|--|
| <p>Feature (9622)</p> | <p>Datenschutz-Center Es wurde ein globales Datenschutz-Center eingebaut. Über dieses lassen sich Aktionen wie globales Bereinigen oder löschen von personenbezogenen Daten durchführen.</p> | <p>Berechtigung „Datenschutzbeauftragter“</p> | <p>Datenschutz-Center lässt sich nur aufrufen, wenn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Benutzer die Datenbank mit Verwaltungsrechten starten darf <p>oder</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Benutzer Mitglied in der Berechtigungsgruppe „Datenschutzbeauftragter“ ist <p>und</p> <ul style="list-style-type: none"> - der Feature-Code: „DSGVO“ in der Lizenz enthalten ist (PSV). |
| <p>Feature (9628)</p> | <p>Datenschutz in den Ansprechpartnern Es wurden den Feldern: TelefonPrivat, TelefonMobilPrivat, TelefaxPrivat, EmailPrivat, EmailPrivat2, Geburtstag, Strasse, PLZ, Ort, Land, Anschrift und KorrespondenzAnPrivatanschrift die neue Berechtigung: „Privatdaten“ angewendet. Dies gilt auch für das Register „Privat“.</p> | <p>Berechtigung „Privatdaten“</p> | |
| <p>Feature (9623)</p> | <p>Daten ausgeschiedener Ansprechpartner bereinigen Wenn ein Ansprechpartner als ausgeschiedenen gekennzeichnet wird, werden die personenbezogenen Daten nach Rückfrage bereinigt und alle Ansprechpartnermerkmale gelöscht.</p> | <p>Tabelleneigenschaft PrivacyAskForCleaningContactst</p> | <p>Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.</p> |
| <p>Feature (9638)</p> | <p>Daten ausgeschiedener Ansprechpartner global bereinigen Die globale Bereinigung aller ausgeschiedenen Ansprechpartner wurde ins Datenschutz-Center aufgenommen.</p> | | |
| <p>Feature (9625)</p> | <p>Daten von Ansprechpartnern in erloschenen Firmen bereinigen Wenn eine Firma auf „erloschen“ (Sperrvermerk) gesetzt wird, dann werden alle Ansprechpartner nach Nachfrage auf „ausgeschieden“ gesetzt und bereinigt. Des Weiteren werden alle Kommunika-</p> | | <p>Die Nachfrage lässt sich durch die Tabelleneigenschaft: „PrivacyAskForCleaningContactst“ (Wert = „false“) abschalten. Es wird dann nichts getan.</p> |

| | | | |
|----------------|--|--|---|
| | tionsdaten der Ansprechpartner in den Projektbeteiligten im Projekt-Manager gelöscht (auch in abgeschlossenen Projekten). | | |
| Feature (9705) | Übersetzungen Es wurden die Übersetzungen in Englisch und Französisch eingepflegt. | | |
| Feature (9626) | Löschlisten Es wurden die Löschlisten ins Datenschutz-Center eingebaut. Es werden hier keine Mandanten und keine Berechtigungen berücksichtigt. | | Es kommen folgende Löschründe infrage: <ul style="list-style-type: none"> - Adressen, mit denen innerhalb der letzten X (X <10) Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (es sei denn es existieren Rechnungen) - Nach 10 + 1 Jahren Adressen löschen, mit denen kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (auch wenn Rechnungen existieren) - Alle Einträge aus der Mitarbeiterplanung nach X Monaten löschen - Ansprechpartner, mit denen innerhalb der letzten X Jahre kein eingehender Kontakt stattgefunden hat (Alle Aktivitätentabellen durchgehen und Felder "Absender" / "Empfänger" mit dem AP-Namen vergleichen) |
| Feature (9630) | Telefonlisten von orgPhone bereinigen Beim Starten von orgAnice wird die Telefonliste von orgAnice Phone nach X Tagen bereinigt. Dies wurde auch in Datenschutz-Center aufgenommen. X ist einstellbar im Datenschutz-Center. | Persistente Variable ORPHONE_CleanCallLog As Boolean ORPHONE_CleanCallLogAfterDays | <ul style="list-style-type: none"> - Die Bereinigung kann ausschaltbar sein (Persistente Variable ORPHONE_CleanCallLog As Boolean) - Der Standardwert beträgt 30 Tage. (Persistente Variable ORPHONE_CleanCallLogAfterDays As Long) |
| Feature (9627) | Datenschutz im Personal-Manager Der Personal-Manager wurde mit den Berechtigungen „PersonalManagerBasis“ für den Personal-Planer und mit „PersonalManagerErweitert“ für alle personenbezogenen Daten belegt. | | Info: Es gilt nun folgende Berechtigungsstufen: <ul style="list-style-type: none"> - PersonalManagerErweitert - PersonalManagerBasis - Um den Personalplaner nutzen zu können, muss man mindestens in der |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| | | | Berechtigungsstufe: „PersonalManagerBasis“ sein. |
| Feature (9644) | Geburtstagliste: Meldung bei fehlender Berechtigung anzeigen Wenn ich nicht in der Berechtigungsgruppe „Privatdaten“ bin, kann ich nicht die Geburtstagsliste nutzen. Dann bekomme ich eine entsprechende Meldung. | | |
| Feature (9645) | Geburtstage im Cockpit Die Geburtstage werden im Cockpit bei fehlender Berechtigung ausgeblendet. | | |
| Feature (9631) | Spalten Mitarbeiterliste in den Events entfernen Die personenbezogenen Daten wurden entfernt | | |
| Feature (9633) | Vorlage Einwilligungserklärung Vorlage ein Einholung von personenbezogenen Daten | | |
| Feature (9634) | Vorlage Auskunft über aktuelle Daten Übersicht aller personenbezogenen Daten eines Ansprechpartners | | |
| Feature (9713) | Personenbezogene Daten als Excel-Tabelle exportieren Export aller personenbezogener Daten als Excelformular | | |
| Feature (9738) | Zugriffsberechtigungen im Personal-Manager überarbeiten | | |
| Feature (9733) | FormatDatumZeitStandard() soll auch g_TimeFormat verwenden Das hardcodierte Zeitformat wurde gegen die persistente Variable g_TimeFormat getauscht. So ist nun auch das Zeitformat anpassbar. | | |
| Intern | Datenbankwartung Wenn der Backupfad vom SQL-Server nicht ausgelesen werden kann, erscheint eine Meldung. | | |

2018-02-28 Version 7.8.0.0

| | | | |
|---|---|---|--|
| <p>Feature (9606)</p> | <p>Rechnung drucken-Dialog: Optionale Übergabe von Vorlagennamen Man kann nun an den "Rechnung drucken"-Dialog Namen von Vorlagen übergeben, die dann bei Anzeige des Dialogs voreingestellt werden. Damit kann abhängig von der Situation gesteuert werden, welche Vorlagen vorgeschlagen werden.</p> | <p>VBA: ButtonMacros.WriteInvoice CNewInvoice.ShowForm FNewInvoice.DefaultInvoiceTemplate</p> | |
| <p>Feature (9608)</p> | <p>Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch gestalten Die Methode AddCurrentArticleToPositions wurde generisch gestaltet.</p> | <p>VBA: Invoicing.AddCurrentArticleToPositions generisch</p> | |
| <p>Feature (9611)</p> | <p>Verschieben von Gruppierungen und Positionen generisch gestalten Das Verschieben von Gruppierungen und Positionen innerhalb von Positionstabellen wurde generisch realisiert, sodass man in Tabellenlayouts bestehende Makros einbinden kann.</p> | <p>VBA: Macros.MovePositionUp Macros.MovePositionDown Macros.MoveGroupUp Macros.MoveGroupDown</p> | |
| <p>Bug (9568)</p> | <p>Fehlende DefaultWorkspace-Eigenschaft in vielen Tabellen Diese Eigenschaft wurde für alle Standard-Tabellen und AddOns eingetragen, wenn diese Tabelle an der Oberfläche sichtbar ist.</p> | | |

2018-02-12 Version 7.7.7.0

| | | |
|-------------------------------------|--|---|
| <p>Intern (Nur für PSV)</p> | <p>Eigenschaften zur Ablage von Kontakten, Terminen und Vcards hinzufügen Den Tabellen „Adressen“, „Ansprechpartner“ und „Aktivitäten“ wurden die Eigenschaft „ImportConfiguration“ hinzugefügt, bzw. erweitert.</p> <p>Tabelleneigenschaft ImportConfiguration</p> | <p>Tabelle Adresse: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ImportConfiguration> <ImportTypes> <ImportType DataType="orgAnice.Contact"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="CompanyName" Target="Name" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressStreet" Target="Strasse" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressPostalCode" Target="PLZ" /> <FieldMapping Query="BusinessAddressCity" Target="Ort" /> <FieldMapping Query="BusinessHomePage" Target="URL" /> <FieldMapping Query="BusinessTelephoneNumber" Target="Telefon1" /> <FieldMapping Query="Business2TelephoneNumber" Target="Telefon2" /> <FieldMapping Query="BusinessFaxNumber" Target="Telefax" /> <FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /> <FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /> </FieldMappings> </ImportType> </ImportTypes> </ImportConfiguration></p> <p>Tabelle Ansprechpartner: <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <ImportConfiguration> <ImportTypes> <ImportType DataType="orgAnice.Contact"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="FirstName" Target="Vorname" /> <FieldMapping Query="LastName" Target="Name" /> <FieldMapping Query="Birthday" Target="Geburtstag" /> <FieldMapping Query="JobTitle" Target="Funktion" /> <FieldMapping Query="MobileTelephoneNumber" Target="TelefonMobil" /> <FieldMapping Query="Email1Address" Target="Email" /> <FieldMapping Query="HomeTelephoneNumber" Target="TelefonPrivat" /> <FieldMapping Query="???" QueryType="Constant" Target="Frauherr" /> </FieldMappings> </ImportType> </ImportTypes> </ImportConfiguration></p> |
|-------------------------------------|--|---|

| | | |
|--|--|--|
| | | <p>Erweiterung für Tabelle Aktivitäten:</p> <pre><ImportType DataType="orgAnice.Appointment"> <FieldMappings> <FieldMapping Query="Organizer" Target="Absender" /> <FieldMapping Query="RequiredAttendees" Target="Empfaenger" /> <FieldMapping Query="Subject" Target="Betreff" /> <FieldMapping Query="Start" Target="Datum" /> <FieldMapping Query="End" Target="DatumBis" /> <FieldMapping Query="Body" Target="Memo" /> <FieldMapping Query="Termin" QueryType="Constant" Target="Typ" /> <FieldMapping Query="1" QueryType="Constant" Target="Eingang" /> <FieldMapping Query="0" QueryType="Constant" Target="Erledigt" /> </FieldMappings> </ImportType></pre> |
|--|--|--|

2018-01-16 Version 7.7.6.0

| | | | |
|---|---|--|--|
| Feature (ReOpen) (6470) | Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt.(Funktion wurde umbenannt) | Angepasste Funktion FormatIBAN CSTM_FormatIBAN | |
|---|---|--|--|

2018-01-12 Version 7.7.5.0

| | | | |
|---|--|---|--|
| Feature (ReOpen) (9090) | Sessions in SQL-Tabelle entfernen In den Admin-Tools gibt es jetzt auch den Menüpunkt: „Alle Sitzungen löschen“. Damit werden alle Sitzungen außer der eigenen im SQL-Server gelöscht. | VBA: AdminTools.CleanSessions | |
| Feature (9407) | Eventplanung Es wurde eine Eventplanung eingebaut. Aktuelle und zukünftige Events werden im Cockpit angezeigt. | TBL (Layouts): OSEVN_Events OSEVN_Teilnehmer Arbeitsbereich: OSEVN_Events Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval | Mit der Datenbankeigenschaft: EventTimeInterval kann der Zeitraum in die Zukunft in Tagen bestimmt werden, in der Events angezeigt werden. |
| Feature (ReOpen) (9424) | Umbenennung "Strasse" nach "Straße" | | |
| Feature (9455) | AdressMagic - Auswertung Telefonnummer mit Schrägstrich Telefonnummern mit Schrägstrich werden nun auch korrekt erkannt. | | |
| Bug (3853) | AdressMagic ordnet falsch zu Bei Adressformaten nach dem Schema: Vorname: Matorina Name: Lükea wurde die Erkennung verbessert. | | |
| Bug (6448) | Unzulässiger Inhalt im Feld: FrauHerr beim Anlegen eines neuen Ansprechpartners Das Feld „FrauHerr“ in AdressMagic wird nun per default mit „Herr“ vorbelegt. | | |
| Bug (6008) | Falscher Translation-Ausdruck im AdressenMicro Der fehlerhafte Ausdruck wurde korrigiert. | | |
| Bug | Mehrere Karteikartenvorlagen: | | Prüfung: |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|---|
| <p>(6251)</p> | <p>Fehlende Behandlung beim Update Die fehlende Behandlung wurde hinzugefügt.</p> | | <p>Wenn Datenbankeigenschaft: „DocTemplateRecordSheet“ = „\Word\Karteikarte.doc“, dann ersetze Sie mit „Karteikarte.doc?;Karteikarte*.doc?“</p> |
| <p>Bug (9467)</p> | <p>MoveRecord erzeugt Fehler "kann Datensatz nicht einfügen" Beim Verschieben von z.B. Aktivitäten in eine andere Tabelle kann die Fehlermeldung auftreten, dass der Datensatz nicht eingefügt werden kann.Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | |
| <p>Bug (9489)</p> | <p>Weniger als 2 Aktivitäten mit definiertem Typ werden nicht im Cockpit angezeigt. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | |

2017-12-12 Version 7.7.0.0

| | | | |
|-------------------|--|--------------------------------------|--|
| Feature (6470) | Angepasste Funktion für Druckdarstellung der IBAN Es wurde eine angepasste Funktion erstellt, welche die IBAN in 4er Blöcken ausgibt. | Angepasste Funktion PP_FormatIBAN | |
| Feature (9090) | Sessions in SQL-Tabelle entfernen In den Admin-Tools wurde der Punkt aufgenommen, alle SQL-Sitzungen außer der eigenen zu entfernen, aufgenommen. | VBA: AdminTools.CleanSessions | |
| Feature (9150) | Formular "Anzunehmende Rechnungen" verbreitern Durch optische Anpassungen wurde die Lesbarkeit gesteigert. | VBA: FUrgingLetters | |
| Feature (9384) | Korrektur obsoleter Interopaufrufe | VBA | |
| Feature (9250) | Doppelklick beim Addonkonfigurationsdialog Durch Doppelklick auf das AddOn öffnet sich der Konfigurationsdialog des jeweiligen AddOns, wenn vorhanden. | VBA | |
| Feature (9297) | Erweiterung Dublettenprüfung: IBAN Wenn es im Tabelle „Adressen“ mehrere IBAN-Felder (IBANxx, x: 0 bis 9) gibt, kann durch die neue Tabelleneigenschaft: „ DuplicateCheckMergeIBAN “ gesteuert werden, ob die zusätzlichen IBAN-Felder beim Zusammenführen mit beachtet werden. | VBA: FDuplicates | Verhalten: Adresse A wird gelöscht durch die Dublettenprüfung. Es werden dann alle IBAN-Nummern in die bestehende Adresse überführt. Sollte eine IBAN schon in der bestehenden Adresse vorhanden sein, so wird sie ignoriert. Sollten keine IBAN-Felder mehr zur Übernahme zur Verfügung stehen, werden die restlichen IBAN-Nummern dem Feld „Adressen->Memo“ hinzugefügt. Der Memoinhalt wird nicht überschrieben! Zusätzlich wird eine Warnung angezeigt, welche der Kunde mit „OK“ bestätigen muss. Die Zusammenführung wird durch die |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <p>Tabelleneigenschaft: „DuplicateCheckMergeIBAN“ vom Typ Boolean gesteuert. Der Wert: „True“ bedeutet, die Zusammenführung der IBAN-Nummern wird aktiviert. Mit dem Wert: „False“ wird die Zusammenführung der IBAN-Nummern deaktiviert.</p> <p>Die geführte Log-Datei wird nach Möglichkeit um den ODB-Namen und dem Benutzerkürzel ergänzt (betrifft den Dateinamen).</p> |
| Feature (9253) | Farbliche Hervorhebung von Kenntnisnahmen in der Alarmliste | VBA: FAlarms.DisplayAlarmForm | |
| Feature (9254) | <p>Beim Erstellen von Angeboten unterschiedliche Angebotsvorlagen anbieten</p> <p>Analog den Briefvorlagen können jetzt auch verschiedene Angebotsvorlagen hinterlegt werden.</p> | VBA | |
| Feature (9362) (9411) (9427) | <p>Erweiterung Personalwesen</p> <p>Das Personalwesen wurde um eine Arbeitszeiterfassung und um Mitarbeitermerkmale erweitert.</p> | <p>Tabellen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_Mitarbeitermerkmale - PGM22000_Merkmalliste - PGM22000_Merkmalgruppe - PGM22000_WerteMerkmal <p>Tabellenlayouts:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PGM22000_Merkmalgruppe - PGM22000_Merkmalliste - PGM22000_Werteliste - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_MitarbeiterMerkmale <p>Arbeitsbereiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - PGM22000_Zeiterfassung - PGM22000_MitarbeiterMerkmale - PGM22000_Merkmale <p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diverse Stellen | |
| Feature | Personalwesen: Kleinere | Tabellenlayout: | |

| | | | |
|---|--|--|---|
| <p>(9367)</p> | <p>Verbesserungen Briefe schreiben wurde an den Workflow der Adressen angepasst. Auch wurde der Serienbrief an die Mitarbeiter ermöglicht. Des Weiteren lassen sich die Informationen im Tabellenlayout „PGM22000_Mitarbeiter_Mini“ kopieren.</p> | <ul style="list-style-type: none"> - PGM22000_Mitarbeiter_Mini - PGM22000_Mitarbeiter <p>Vorlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Brief_Mitarbeiter.docx - E-Mail an Mitarbeiter.osm | |
| <p>Feature (9379)</p> | <p>Neuer Arbeitsbereich "Adress- und Ansprechpartnermerkmale" Der neue Arbeitsbereich „Adress- und Ansprechpartnermerkmale“ fasst die Adressen- und Ansprechpartnermerkmale unter einem Arbeitsbereich zusammen.</p> | <p>Arbeitsbereich:</p> <ul style="list-style-type: none"> - AdressAnsprechpartnerMerkmale | <p>Die bisherigen Arbeitsbereiche für die Merkmale („Adressen“ und „Ansprechpartner“) wurden ausgeblendet.</p> |
| <p>Feature (9380)</p> | <p>History: Kenntnisnahmen ignorieren Der Verlauf ignoriert bei der Auflistung die Kenntnisnahmen, da zu Ihnen nicht gesprungen werden kann.</p> | <p>VBA: Favorites</p> | |
| <p>Feature (9424)</p> | <p>Umbenennung "Strasse" nach "Straße"</p> | <p>VBA Übersetzungen</p> | |
| <p>Feature (9451)</p> | <p>Datenbankeigenschaft "FBirthdayDaysAfter" anlegen</p> | <p>Datenbankeigenschaft</p> <ul style="list-style-type: none"> - FBirthdayDaysAfter | <p>Wert: 3</p> |
| <p>Bug (3853)</p> | <p>AdressMagic ordnet falsch zu Die Erkennung mit Schlüsselwörtern wurde korrigiert.</p> | <p>VBA:</p> <ul style="list-style-type: none"> - OSAMG_FCreateRecord | <p>Wenn im AdressMagic-Ansprechpartner folgender Text steht, dann erfolgte eine falsche Erkennung/Zuordnung: Vorname: Matorina Name: Lüke Dieser Fehler wurde behoben.</p> |
| <p>Bug (5242)</p> | <p>Die Schaltfläche Länderauswahl in Adressen ist beim ersten Datensatz deaktiviert Wenn noch keine Adresse vorhanden ist und man versucht den ersten Datensatz einzugeben, dann war die Schaltfläche "Land auswählen" deaktiviert. Dieser Fehler wurde</p> | <p>Tabellenlayout</p> <ul style="list-style-type: none"> - "Adressen" Verfügbarkeitsausdruck | |

| | | | |
|---------------------------------|--|--------------------------------------|---|
| | behooben. | | |
| Bug (6394) | In AddressMagic „Hotmail“ wird nicht in der Blacklist gefunden, obwohl es da vorhanden ist. Dieser Fehler wurde behoben. | | |
| Bug (8773) | Baumansicht - Markierung von Datensätzen ist umständlicher Markieren von mehreren Datensätzen ist nun umständlicher, da ich jeden Datensatz erst anklicken muss und dann via Strg+M markieren kann. Dieser Fehler wurde behoben (Siehe Infos). | | Einzelnen Knoten markieren: auf eine leere Stelle hinter dem Knotentext klicken (analog der Listenspalten) Mehrere Knoten markieren: Startknoten anklicken, <Shift-Taste> gedrückt halten und dann Endknoten anklicken |
| Bug (9255) | Fehlermeldung hat falschen Namen Der Text im ErrHandler wurde korrigiert. | VBA: - OSFC_FDataMaintenance | |
| Bug (9272) | Funktion InstalledVersionIsLowerThan prüft falsch Die Prüfungen wurden korrigiert. | VBA: - UpdateMacros.BeforeUpdate | |
| Bug (9276) | Änderungen auf den SQL-Server zu übertragen auch bei KS-DB Es wurden zusätzliche Prüfungen hinzugefügt. | VBA: - MakeSqlStructureConsistent | |
| Bug (9338) | In eine andere Tabelle kopierter Vorgang nimmt den Original-Pfad mit: Sollte leer sein! Kopierter Vorgang mit leerem Pfad wird in der Baumstruktur als Root-Knoten dargestellt. | | |
| Bug (9341) | Fehler in Tools.MakeSqlStructureConsistent beim Einspielen von Datenbank-Updates Beim Datenbank-Update werden die Alarme abgeschaltet. Unter Umständen schlägt der Zugriff auf den Alarm fehl. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: - MakeSqlStructureConsistent | |

| | | | |
|---------------------------------|--|---|---|
| Bug (9352) | Fehler "Dokumente importieren": alle Vorgänge als Root-Knoten erstellt Wenn das Import-Verzeichnis, wie z.B. "D.\Temp", auf "zweite Ebene" liegt, dann wurden alle neuen Vorgänge auf Root-Level gesetzt: ohne Hierarchie. | | |
| Bug (9388) | Falscher Inhalt bei Import-Konfiguration Empfänger-Technisch Die Ablage-Konfiguration wurde korrigiert. | Tabelleneigenschaft: - ImportConfiguration | |
| Bug (9400) | Buttons der Baumstruktur sind nicht mandantenabhängig Der Mandantenzähler wurde nicht aufgerufen. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: - OSOVW_Macros.OSOVW_AddNewRecord | |
| Bug (9412) | Fehler beim klicken auf Button "Merkmal-Sets bearbeiten" Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge.frm | |
| Bug (9413) | Schreibfehler Wurde behoben, IST: Initialisierung SOLL: Initialisierung | VBA: - Macros | |
| Bug (9423) | AdressMagic: Erkannte Zeichenfolge länger als Feldlänge Es wird jetzt die Feldlänge zum erkannten Wert berücksichtigt. | | Sollte der erkannte Name die Feldlänge überschreiten, wird es in den Zusatz übernommen. |
| Bug (9450) | Falscher Aufruf der Volltextsuche Der Aufruf wurde korrigiert. | VBA: - COrgDataEvents.OverrideFindText | |

2017-08-30 Version 7.6.5.1

| | | | |
|--------|--|-----|--|
| Intern | <p>Gemeldetet Fehler in der Baumstruktur und im Workflowgenerator Die gemeldeten Fehler wurden behoben..</p> | VBA | |
| Intern | <p>Kürzung der Versionshistorie Aufgrund der Größe und Länge wurde die Versionshistorie der Datenbank auf CRM 7 beschränkt.</p> | | |

2017-08-15 Version 7.6.5.0

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|
| Feature (6276) | Default-Einstellungen für orgPhone für neue Benutzer Bei der Anmeldung eines Benutzers, der noch keine Einstellungen für orgPhone besitzt, werden Standard-Einstellungen erstellt. | VBA: - Macros .AutoOpen | |
| Feature (8735) | Technische Infos um den Verlauf erweitern Die technischen Infos bieten nun die Möglichkeit, den Verlauf für den einzelnen Datensatz anzuzeigen. | VBA: - FFavorites - FTechnicalInfo - Favorites | |
| Feature (9088) | Volltextsuche Preload Die Volltextsuche lädt Einstellungen vor, damit der Start schneller erfolgen kann. | VBA: - CSearch - Search - COrgDataEvents .OverrideFindText | |
| Feature (9116) | Bei Horizontalfiltern übergeordnete Datensätze in Baumstrukturen anzeigen Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, werden in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen. | VBA: - OSOVW_CFIllRecordStructure | |
| Feature (9136) | Unterstützung von mehreren Aktivitätentabellen bei Workflows | VBA: - OSWFG_Tools | |
| Feature (9225) | Filter-Funktion soll ausgeschaltet werden bevor Baumstruktur-Konvertierung Es werden vor der Konvertierung alle Horizontalfilter ausgeschaltet und danach wieder eingeschaltet. | | |
| Feature (9256) | Warnungsfenster für "Vorgänge anlegen" Bevor alle Vorgänge aufgrund einer | VBA: - OSVOR_CTable | |

| | Typendefinition hingefügt werden, erscheint eine Nachfrage, ob man dies wirklich möchte. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|----------------------|--|------------------|-------------|----------------------|-------|-------------------|-----|---------------------|--------|-----------------------|----------|------------------------------|--------------|---------------------|---------|----------------------------|---------|---------------------------------|---------------------|---------------------------|-------------|
| Feature (9267) | Neuer Abschnitt der Zukunfts-Abwesenheiten Zukünftige Abwesenheiten wurden in einen eigenen Abschnitt ausgegliedert. | VBA: - CCockpit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (9279) | Datenbank-Eigenschaften für Dokumententypen Es können nun eigene „Titel“ für Dokumententypen vergeben werden. | VBA: - CDocuments | <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaftsname</th> <th>Defaultwert</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Letter</td> <td>Brief</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Fax</td> <td>Fax</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Email</td> <td>E-Mail</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Invoice</td> <td>Rechnung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_BillOfDelivery</td> <td>Lieferschein</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_Offer</td> <td>Angebot</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_UrgingLetter</td> <td>Mahnung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_OrderConfirmation</td> <td>Auftragsbestätigung</td> </tr> <tr> <td>CSTM_doc_Type_RecordSheet</td> <td>Karteikarte</td> </tr> </tbody> </table> | Eigenschaftsname | Defaultwert | CSTM_doc_Type_Letter | Brief | CSTM_doc_Type_Fax | Fax | CSTM_doc_Type_Email | E-Mail | CSTM_doc_Type_Invoice | Rechnung | CSTM_doc_Type_BillOfDelivery | Lieferschein | CSTM_doc_Type_Offer | Angebot | CSTM_doc_Type_UrgingLetter | Mahnung | CSTM_doc_Type_OrderConfirmation | Auftragsbestätigung | CSTM_doc_Type_RecordSheet | Karteikarte |
| Eigenschaftsname | Defaultwert | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_Letter | Brief | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_Fax | Fax | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_Email | E-Mail | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_Invoice | Rechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_BillOfDelivery | Lieferschein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_Offer | Angebot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_UrgingLetter | Mahnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_OrderConfirmation | Auftragsbestätigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| CSTM_doc_Type_RecordSheet | Karteikarte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Feature (9280) | Datenbank- u. private Benutzereigenschaft für Excel-AddIn „OrgOffice6.xlam“ Mit der Datenbankeigenschaft "DeactivateExcelAddIn" u. private Benutzereigenschaft "DeactivateExcelAddIn" kann man entscheiden, ob Add-In „OrgOffice6.xlam“ gestartet wird oder nicht. | | Excel-AddIn wird nur gestartet, wenn beide Eigenschaften als "Falsch" eingesetzt wurden. Nicht vorhanden wird als "Falsch" interpretiert. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Bug (6525) | Gruppierungspositionen werden nicht neu nummeriert, wenn Verkaufschancen- oder Rechnungspositionen mit dem | VBA: - CInvoicing | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | |
|---------------------------------------|---|---|--|
| | <p>Verschieben-Dialog verschoben werden Dieser Fehler wurde behoben.</p> | | |
| <p>Bug (5824)</p> | <p>Beim Kopieren anstatt Verschieben von Verkaufschancenpositionen wird Positionsnummer des letzten Datensatzes gesetzt Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents - Tools</p> | |
| <p>Bug (6778)</p> | <p>Verkaufschancen Gruppierungsnummer wird immer weiter hochgezählt, auch wenn die Gruppe bereits vorhanden ist Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents Tools</p> | |
| <p>Bug (5769)</p> | <p>Beim Verschieben von Rechnungs- oder Verkaufschancenpositionen wird der Gesamtbetrag nicht aktualisiert Wenn man in einer bestehenden Rechnung eine Rechnungsposition in eine andere Rechnung verschiebt, dann aktualisiert sich der Gesamtbetrag der Ausgangsrechnung nicht. Es muss erst noch einmal manuell eine Rechnungsposition der Rechnung gespeichert werden, damit sich der Gesamtbetrag aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. Der Gesamtbetrag aktualisiert sich nun automatisch.</p> | <p>VBA: - FNewMaster</p> | |
| <p>Bug (7414)</p> | <p>Suche in Ansprechpartner im Start-Arbeitsbereich fixiert den ersten gefundenen. Die Suche in Ansprechpartner fixierte fälschlicherweise den ersten gefundenen, anders als die Suche im Arbeitsbereich "Adressen und Ansprechpartner". Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: - OSOVW_CFillRecordStructure - OSOVW_CFillTreeView</p> | |
| <p>Bug</p> | <p>[Datpflege] "Object not found",</p> | <p>VBA:</p> | |

| | | | |
|-------------------------------|---|-------------------------------|---|
| (8339) | wenn Tabellenlayout keine Tabelle hat Das Datenpflegewerkzeug kann jetzt mit Tabellenlayouts ohne Tabellen umgehen. | - OSFC_FDataMaintenance | |
| Bug (9078) | Fehler in FAlarms während Strukturänderung Während der Strukturübertragung erschien ein Automatisierungsfehler. Die Timer der Alarmliste werden nun während der Strukturübertragung gestoppt. | VBA: - FAlarms | |
| Bug (9209) | Dokumentenfelder im Markierungsassistent werden trotz Hinweis zugelassen Dokumentenfelder werden jetzt ausgefiltert. | VBA: - FMarkWizard | |
| Bug (9222) | Fehlende CSTM_ - angepasste Funktionen führen beim DB-Update zur Fehlermeldung Es wurde eine Prüfung der angepassten Funktionen hinzugefügt. | VBA: - UpdateMacros | Wenn die CSTM-Funktionen nicht vorhanden sind, werden Sie angelegt. |
| Bug (9226) | Nach der Verschiebung in „Verkaufschancenpositionen“ u. „Rechnungspositionen“ wurden USt-Beträge u. Gesamt-Beträge nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: - CDatabaseSupport | |
| Bug (9227) | Nach dem Löschen einer Position in der Tabelle „Verkaufschancenpositionen“ o. „Rechnungspositionen“ wurden die Positionsnummern nicht aktualisiert. Dieser Fehler wurde behoben. | VBA: - CInvoiceTableEvents | |
| Bug (9229) | "Ausdruck für Dateinamen" von "Dokumente" ist ungültig Der Ausdruck wurde angepasst. | - Ausdruck für Dateinamen | |
| Bug | „Vorgänge anlegen“ bringt die | VBA: | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|---|---|
| <p>(9234)</p> | <p>originale Hierarchie nicht mit Die definierte Vorgangsstruktur wird nun korrekt übernommen. Ist diese schon vorhanden, wird ein Zähler angehängt.</p> | <p>- OSVOR_CTable</p> | |
| <p>Bug (9236)</p> | <p>Workflow zum aktuellen Vorgang hinzufügen, aber kein aktueller Vorgang vorhanden Es ist nun nicht mehr möglich, einen Workflow hinzuzufügen, wenn kein Vorgang vorhanden bzw. ausgewählt ist.</p> | <p>VBA: - OSWFG_FAutoVorgaenge</p> | |
| <p>Bug (9237)</p> | <p>Unnötige Warnung beim Aufruf der Funktion CInvoicing.UpdateVATSUMS() Beim hinzufügen einer neuen Verkaufschancenposition wurde die Warnung ausgegeben, dass die Konfiguration nicht korrekt ist. Der Prüfung und Korrektur wurde verbessert.</p> | <p>VBA: - CInvoicing</p> | |
| <p>Bug (9245)</p> | <p>Suchen im Start-Arbeitsbereich positioniert falsch Die Positionierung wurde korrigiert.</p> | <p>VBA: - OSOVW_CFillTreeView</p> | |
| <p>Bug (9246)</p> | <p>Im Start-Arbeitsbereich ändert sich Ansprechpartner nach dem Wechsel des Arbeitsbereiches und gleich zurück Es wurde immer auf den letzten Ansprechpartner positioniert. Dieser Fehler wurde behoben.</p> | <p>VBA: - CInvoiceTableEvents - COfferTableEvents - Tools</p> | |
| <p>Bug (7310)</p> | <p>Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben.</p> | <p>VBA: - CInvoicing</p> | <p>Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben:</p> <p>Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | Oder Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Falsche Synthax in der Nähe von '=' |
|--|--|--|--|

2017-06-28 Version 7.6.0.1

| | | | |
|----------------------------------|---|--|--|
| Intern (9210) | <p>Fehlermeldung im Datenbankupdate 7.5.0.3. in eine DB ohne Baumstruktur Beim Einspielen des Updates kam es bei älteren Datenbanken zu Fehlern.Dies wurde behoben.</p> | | |
|----------------------------------|---|--|--|

2017-06-27 Version 7.6.0.0

| | | | |
|-------------------------------------|--|--|---|
| Feature (8563) | Alarmdauer falsch berechnet Wenn Termine von vormittags bis nachmittags dauern, dann wird die Dauer falsch berechnet. | VBA FAlarms .DisplayDurationForm | Durch Verwendung der Funktion DateValue(...) wird die Zeit im Datumswert abgeschnitten und der richtige Wert des Tages für die Differenzbildung = Dauer verwendet |
| Feature (5364) | Verknüpfen von Adressen/ Ansprechpartnern verhindert Zirkelbezüge Wenn ein untergeordneter Datensatz einen übergeordneten Datensatz direkt oder indirekt gleichzeitig als übergeordnet zugeordnet werden soll, dann wird das nun nicht mehr zugelassen und mit einer Fehlermeldung quittiert | VBA CLinkRecords .SaveLinks | Mit Anzeige der Fehlermeldung: "Sie haben versucht eine Zirkel-Verknüpfung aufzubauen!" wird verdeutlicht, dass die beabsichtigte Verknüpfung nicht gespeichert werden kann. |
| Feature (5562) | Auswahl von <Leer> im Markierungsassistent führt zu fehlerhaftem Ausdruck <Leer> wurde als <Leer> übernommen, statt als „“, was nicht funktionieren kann | VBA FMarkWizzard .CreateMarkExpression | |
| Feature (5673) | Unzureichende Fehlermeldung bei neuen Datensatz wenn E-mail-Feld leer aber Info per Mail ausgewählt Die Fehlermeldung wird durch eine Feldprüfung ausgelöst | DB Tabelle Adressen Feld VersandMedium | Prüfausdruck ergänzt: Iif(Adressen->VersandMedium = "E-Mail" And Len(EMail()) = 0, "keine E-Mail-Adresse vorhanden!", Iif(Adressen->VersandMedium = "Telefax" And Len(Telefax()) = 0, "keine Faxnummer vorhanden!", "")) |
| Feature (7685) | Bei der Dokumentenablage per Pfadangabe mit einem Ausdruck einen nicht existierenden Pfad erzeugen und nur den statischen Pfad nehmen, falls das Erzeugen nicht möglich ist Bisher wurde der statische Pfad immer genommen, wenn der Pfad aus dem Ausdruck nicht gefunden wurde | VBA CDatabaseSupport .GetExternalFilename | |
| Feature (8400) | Rechnungsnummern mit Präfix erlauben Trotz Präfix bleibt die | VBA OSMD_Macros .OSMD_IncrementTenantNumField | Zusammensetzen der neuen Nummer mit den beiden Feldern sNextNoComplete As String und sPrefix As String |

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| | Rechnungsnummer zählbar | | |
| Feature (8264) | Für neue Nutzer standardmäßig den Aufgaben-Manager starten und die Alarmliste nicht Alarme werden auch im Aufgaben-Manager angezeigt | VBA Macros .AutoOpen | Für einen neuen Benutzer werden als "Private Benutzereigenschaften" angelegt: AutoShowAlarms = False und OSTM_AutoStart = True |
| Feature (8417) | Statusänderung soll nicht automatisch erfolgen Sondern die Automatik soll abschaltbar sein | VBA ButtonMacros .WriteOffer .WriteOrderConfirmation CInvoicing .CreateInvoiceFromOpportunity | neue boolische Benutzer-Eigenschaft "AutoChangeProcessStatus": Wenn vorhanden und falsch -> automatische Änderung von Vorgang-Status deaktiviert ansonsten -> automatische Änderung von Vorgang-Status aktiviert |
| Feature (8419) | Zeitspanne der Abwesenheiten Die Anzahl wieviel Tage im voraus Abwesenheiten sichtbar sind soll frei wählbar sein | VBA CCockpit .GetAbsencesArray | Neue Datenbank-Eigenschaft: Name: AbsenceTimeInterval Type: Long Wenn vorhanden und positive Ganzzahl -> nimm diese, ansonsten -> nimm 31 als Standard |
| Feature (8551) | Überflüssiges Leerzeichen bei der Korrektur einer Internetseite Eine Angabe von z.B. www. Wird nun richtig mit http:// ergänzt | VBA OSAMG_CRecognizeAddress .ExtractURL | Verwendung von TRIM zum Entfernen von Leerzeichen: sTemp = "http://" & Trim(sTemp) |
| Feature (8736) | Verbindung zu OneNote-AddIn global deaktivieren Die Verbindung soll für alle Nutzer der Datenbank deaktiviert werden können | VBA COrgDataEvents .mOrgData_CommandAvailableEx | Neuen Datenbankeigenschaft: Name: DeactivateOneNoteGlobal Typ: Boolean Standard-Inhalt = Falsch |
| Feature (8900) | Gelöschte Vorgänge mit Aktivitäten bleiben u.U. im Treeview erhalten Wenn sie gelöscht sind sollten sie auch im Treeview nicht mehr sichtbar sein | VBA OSO VW_CTable | |
| Feature (9129) | Bestimmung der Positionsnummer von Gruppierungen Rückgabe der richtigen Nummer | VBA Tools ...Mehrere Stellen | Die Prozeduren GetGroupNumber und GetNextGroupNumber im Modul Tools wurden angepasst und aufeinander abgestimmt |
| Feature (9118) | OSDI- Nur Ordnerstruktur erstellen Im Auswahlformular zum Import soll die Möglichkeit gegeben werden nur Ordnerstrukturen zu importieren ohne die Dokumente | VBA OSDI_FImExportFiles | Const csPropertyImportOnlyFolderStructure Const csPropertySpecialFileExtensions Const csPropertySpecialFilePartnames Const csPropertyFilePartnames Const csFolderAsProcess ... und Verarbeitung... sowie neue Oberflächen-Checkbox: |

| | | | |
|---------------------------|--|--|--|
| <p>Feature (9119)</p> | <p>OSDI- Ausschluss von Dateitypen Nun kann man nicht nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen=inklusive, sondern auch bestimmte Dateitypen ausschließen = exclusiv</p> | <p>VBA Macros ...Mehrere Stellen</p> | <p>„Nur Ordnerstruktur übernehmen“ Wenn „Nur bestimmte Dateitypen berücksichtigen“ angehakt ist, dann bedeutet z.B. PDF + Exklusiv = alle Dateien außer PDF werden berücksichtigt, während PDF + inklusiv bedeutet: Nur PDF werden berücksichtigt</p> |
| <p>Feature (9167)</p> | <p>Neue Baumstruktur einfügen Statt der alten Baumstruktur, die absolute Pfade verwendet, arbeitet die neue Baumstruktur mit relativen Pfaden</p> | <p>VBA CDatabaseSupport CFiles OSDI_CImExport OSDI_FImExportFiles. OSOVW_CFillRecordStructure OSOVW_CTable OSOVW_Macros OSVOR_CDefinition OSVOR_Macros OSWFG_FAutoVorgaenge</p> | <p>Pfad-Felder in Tabellen: In Tabelle "<u>Ordner</u>" heißt es "<u>FolderPath</u>", und in allen anderen Tabellen ist es gleich: "<u>Pfad</u>". Neue Features: - Drag-Drop im Baumstrukturen: Knoten verschieben/duplizieren (mit o. ohne Unterknoten). - Erlaubt gleiche Texte für mehrere Knoten, die gleiche Vater-Knoten haben, "\" kann auch verwendet werden. - Baumstruktur-Eigenschaften um automatisch zusammenzuklappen - Tastenkombinationen in Baumstrukturen.</p> <p>Ist in der DB schon die alte Baumstruktur, wird eine Konvertierung ausgeführt: Die Konvertierung hat zwei Teile: Der erste ist die VBA- bzw. TableLayout-Komponenten durch neue Versionen zu ersetzen. Der zweite ist die vorhandene alte absolute Pfade in neue relative zu konvertieren. Dazu nötige Subroutinen stehen in UpdateMacros.bas.ConvertPfad_inTables bereit.</p> <p>Falls die VBA-Komponenten geändert sind, aber die alten Pfade noch nicht rechtzeitig konvertiert wurden, werden alle alten Kinder-Knoten nach einem DB-Neustart als Stamm-Knoten behandelt, weil jeweils im Feld „Pfad“ leider keine korrekte RecordOld des Vater-Knoten steht.</p> |
| <p>Feature (9175)</p> | <p>Navigationsbuttons sollen auch für die Baumstruktur funktionieren</p> | <p>VBA CDatabaseEvents.cls</p> | |

| | | | |
|-------------------|--|---|--|
| | Die Schaltflächen „erster“-, „letzter“- „nächster“- bzw. vorheriger Datensatz bzw. nächste Seite, vorherige Seite funktionieren jetzt nicht nur für die Listenansicht, sondern auch für die Baumstruktur. | OSOVW_Macros.bas | |
| Feature (9176) | Korrektur URL Register Confidence | VBA ConfidenceCenter.bas | "https://www.confidencepost.de/Account/Register /A-D001-P005/" |
| Feature (9179) | Neue Knoten der Baumstruktur sollen sofort sichtbar sein | VBA OSOVW_CFillRecordStructure .mTable_Changed | |
| Feature (9180) | Doppelklick statt Scrollen Anzeigen des aktuellen Knoten durch Doppelklick auf leerer Fläche | VBA OSOVW_CFillRecordStructure .mTreeView_DbIcClick | |
| Feature (9182) | Neuer Projektdatensatz soll Ebene des ausgewählten Knoten haben Statt neue Datensätze immer auf höchster Ebene zu erstellen wird die letzte ausgewählte Ebene übernommen | VBA OSOVW_CFillRecordStructure .mTreeView_MouseMove | |
| Feature (9188) | Fehlermeldung beseitigen beim Deaktivieren der Adressdaten- übersicht in den DB-Einstellungen Objekt wurde nicht gefunden | VBA OSOVW_Macros .OSOVW_GetVisibleTreeView | |
| Feature (9191) | Ein abgeschlossener Vorgang kann keine untergeordneten Vorgänge annehmen Deaktivieren Steuerelemente bei Untergeordnete anlegen + warnen | VBA OSOVW_CFillRecordStructure.cls .mTreeView_MouseMove | Warnung beim Versuch untergeordnete Anzulegen und Datensätze zu einem abgeschlossenen Vorgang zu verschieben |
| Feature (9192) | Versionsstände von AddOns in der Datenbank aktualisieren OSDI, OSOVW, OSWFG, OSAMG, OSMD und Office_Version | DB Datenbankeigenschaften orgOffice.dot- Macros.Infobox | |
| Feature (9195) | Korrektur obsoleter Aufrufe „BeginRead“ wird durch „BeginTransaction“ ersetzt | VBA FMarkWizard.FRM FNewAttribute.FRM | .BeginTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE) .EndTransaction (ORGDB_XTYPE_TABLE) |
| Feature (9207) | Aufheben Verbot des / in der Vorgangsbezeichnung Durch neue Baumstruktur kann nun das | VBA OSOVW_CFillRecordStructure.cls FNewAttribute.FRM | CStr(... statt ... objCFiles.GetValidPathname(CStr(da „objCFiles.GetValidPathname“ entfallen kann |

| | | | |
|-------------------------------------|---|--|--|
| | / wieder verwendet werden | | |
| Feature (9208) | RemoveHtml()- Zeilenumbruchproblem Die Funktion erkennt nicht alle Varianten von Zeilenumbrüchen im Html | DB Angepasste Funktionen .RemoveHtml | |
| Feature (9211) | Ergänzen Ausdruck von Dateinamen Der Ausdruck von Dateinamen darf bei externer Dateiablage nicht fehlen. | DB Tabelleneigenschaften für Dokumentenablage | Adressen, Archiv, Artikel, Artikeldokumente und weitere 6 Tabellen ohne Dateinamenausdruck mit einem solchen beispielhaft ausgestattet |

2017-04-04 Version 7.5.0.3 (CRM 7)

| | | | |
|--------|---|--|--|
| Intern | Änderungen von OSVOR wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben | | |
| Intern | Unter gewissen Umständen konnte keine Karteikarte erstellt werden. Behoben. | | |

2017-03-28 Version 7.5.0.2 (CRM 7)

| | | | |
|--------|--|--|--|
| Intern | Ein Doppelklick auf einen Eintrag im Verlauf löst keinen Fehler mehr aus. | | |
| Intern | Alle Tabellen besitzen nun die Eigenschaften „ItemName“ und „ItemExpression“ | | |

2017-03-13 Version 7.5.0.1 (CRM 7)

| | | | |
|--------|--|--|--|
| Intern | Die neue Version von Adress Magic wurde nicht eingespielt. Dies wurde behoben. | | |
| Intern | Das Default-Verzeichnis vom Dokumentenimport wurde auf C:\ festgesetzt. | | |

2017-02-20 Version 7.5.0.0 (CRM 7)

| | | | |
|---|---|--|---|
| <p>Feature (9097)</p> | <p>Datensatz verschieben Im Dialog "Datensatz verschieben" gibt es die Option "Kopieren statt verschieben". Auch wenn die Option "Kopieren statt verschieben" aktiviert ist, musste der Benutzer bisher einen anderen übergeordneten Datensatz auswählen. Jetzt kann die Kopie auch unter demselben übergeordneten Datensatz erstellt werden. Das ist insbesondere bei Tabellen mit Baumstrukturen sinnvoll, da auf diesem Wege eine Kopie der kompletten Struktur erstellt werden kann.</p> | <p>VBA FNewMaster .cmdOK_Click</p> | |
| <p>Feature (9098, 9114, 9115)</p> | <p>Baumansichten Wenn beim Verschieben oder Kopieren von Baumstrukturen ein gleichnamiger Datensatz bereits existiert, dann erscheint keine Benutzerwarnung mehr, sondern es wird eine automatische Umbenennung vorgenommen. Aus „Testbetreff“ wird „Testbetreff (1)“. Existiert auch bereits "Testbetreff (1)", wird "Testbetreff (2)" erstellt usw.</p> | <p>VBA Invoicing.CopyOpportunity OSO VW_CTable .FindUniqueSubject (neu) .GetDuplicatedSubject (neu) .MoveToNewMaster OSO VW_CFillRecordStructure .mTable_BeforeInsert .mTable_BeforeWrite OSO VW_Macros .OSO VW_CheckDuplicates .OSO VW_AddNewRecord OSO VW_Tools .OSO VW_ShowDuplicateWarning OSVOR_Macros .OSVOR_CreateWorkflowLink OSWFG_FAutoVorgaenge .cmdOK_Click</p> | <p>OSO VW_Version 1.2.1.0 OSWFG_Version 2.5.1.0</p> <p>Das Hinzufügen des Suffixes findet in den folgenden Fällen automatisch statt:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Erstellen eines neuen Datensatzes direkt über das Tabellenlayout • Beim Duplizieren eines Datensatzes direkt über das Tabellenlayout • Beim Verschieben innerhalb der Baumstruktur <p>In den folgenden Fällen erscheint ein Dialog, indem die Aktion abgebrochen werden kann:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangstabellen • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Tabellen wie Ordner oder Artikelgruppen • Beim Erstellen von neuen Datensätzen über den Dialog "Neuer Datensatz" in Vorgangdefinitionstabellen (z.B. OSVOR_DefVorgang) |

| | | | |
|-------------------------------------|---|---|--|
| Feature (9116) | Baumansichten Wenn ein Horizontalfilter gesetzt ist, können in der Baumstruktur eigentlich unsichtbare übergeordnete Datensätze erscheinen, wenn sie sichtbare untergeordnete Datensätze besitzen (Analog zu übergeordneten nicht markierten Datensätzen, die erscheinen, wenn sie untergeordnete markierte Datensätze besitzen). | VBA OSO VW_CFillRecordStructure .OSO VW_IFillTreeView_UpdateView .AddRecordNodeFromGetValues .ChangeVisibility .LoadRecords .RemoveInvisibleNodes .RemoveNodesPrqFilter (neu) | Das Verhalten ist über die Eigenschaft des FormControls, das die TreeView beherbergt, steuerbar. Die Eigenschaft heißt " OSO VW_ShowFilteredOutParents " (Boolean): True: übergeordnete Datensätze werden angezeigt. False (oder nicht vorhanden): übergeordnete Datensätze werden nicht angezeigt. |
| Feature (6782) | Zeilenumbruchzeichen ändern Tools.CopyAddressToClipboard() Die Formatierung der Zeilenumbrüche angepasst. | VBA Tools.CopyAdressToClipboard | |
| Feature (8464) | Änderung der Meldung beim Datenbank-Start, wenn keine Verbindung zum SQL-Server Das Passwort wird bei Fehlermeldungen durch die Datenbank herausgefiltert. | VBA Tools. DisplayNoSqlConnectionWarning() | |
| Feature (8734) | Favoriten-Dialog um den Verlauf erweitern Der Favoritendialog enthält einen weiteren Tab namens „Verlauf“. Dieser zeigt alle Änderungen des angemeldeteten Benutzers in der Datenbank an. | VBA FFavorites SQL Trigger and Tables | Benutzer der neuen Berechtigungsgruppe „ HistoryShowAll “ können die Filterung nach Benutzer ausschalten und unabhängig des Benutzers alle Veränderungen der Datenbank sehen. Es wird immer der aktuelle Arbeitstag angezeigt. Mittels einer Schaltfläche lassen weitere Arbeitstage laden. |
| Feature (9022) | [AMG] Erkennung Social Media AdressMagic wurde um die Erkennung von Social-Media erweitert | | |
| Feature (9025) | Social Media Felder einfügen In den Tabellen „Adressen“ und „Ansprechpartner“ wurden neue Felder für Social-Media eingefügt und die Tabellenlayouts angepasst. | Tabellen Adressen Ansprechpartner Tabellenlayouts Adressen Ansprechpartner AdressenErweitert | |
| Bug | Überlappende Controls im SMS- | VBA | |

| | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|
| <p>(7608)</p> | <p>Dialog Die Ausrichtungen der Controls überlappen nicht mehr.</p> | <p>FNewDocument</p> | |
| <p>Bug (7721)</p> | <p>Fehlermeldung bei Adresdaten-übersicht, wenn Feld "ID" nicht vorhanden War eine Tabelle mit der Tabelle „Adressen“ verknüpft, hatte aber kein Feld „ID“, so brach die Adressenübersicht mit einem Fehler ab. Dies wurde behoben.</p> | <p>VBA OSO VW_CFillTreeView.LoadRecords</p> | |
| <p>Bug (8620)</p> | <p>Karteikarte erstellen schlägt fehl, wenn Word geschlossen ist Wird eine Karteikarte erstellt, so kann es vorkommen, dass Word ohne neues Dokument gestartet wird. Dann konnten die Makros der CRM-Datenbank nicht ausgeführt werden und es kam zu einer Fehlermeldung.</p> | <p>VBA CAppWord.CreateRecordSheet</p> | |
| <p>Bug (9068)</p> | <p>Fehlermeldung bei Erweiterung der Alarmliste Hat ein Tabellenlayout keine Tabelle und man erweitert die Alarmliste, so kam es zu einem Fehler.</p> | <p>VBA OSWFG_CTableEvents</p> | |
| <p>Bug (9096)</p> | <p>Summe wird nicht aktualisiert, wenn Position verschoben Wurden Verkaufschancenpositionen verschoben, so wurden die Summen in der Tabelle „Vorgänge“ nicht aktualisiert.</p> | <p>VBA CDatabaseSupport.MoveRecordToNewMaster</p> | |
| | | | |

2016-11-29 Version 7.4.0.13 (CRM 7)

| | | | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Bug (7644) | <p>Fehler "Befehl ist nicht verfügbar" beim ersten Start von Word</p> <p>Wenn ein Previewhandler das zu öffnende Dokument anzeigt und man das Dokument aus orgAnice heraus öffnet, kam es zum Fehler: „Dieser Befehl ist nicht verfügbar, weil kein Dokument geöffnet ist.“</p> | CApplications.Get WordApp() | |
|------------------------------|---|-----------------------------|--|

2016-11-17 Version 7.4.0.12 (CRM 7)

| | | | |
|-----------------------|--|---|---|
| <p>Feature (8687)</p> | <p>Baumansichten statt Listen In mehreren Tabellen werden Datensätze statt der Listenansicht mit Hilfe einer Baumansicht dargestellt. Damit ist es möglich Unterdatensätze in beliebiger Tiefe zu erstellen, um so bei vielen Datensätzen die Übersichtlichkeit zu erhöhen. Die Baumansicht steht in den folgenden Tabellen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Artikelgruppen • Ordner • Personalakte • Vorgänge • Vorgangsdefinitionen • Vorgangsdefinitionen (Personal-Manager) | <p>DB</p> <p>Tabellen</p> <p>Tabelle Artikelgruppen Felder: Pfad: Länge: 500 (neu) Indizes: ArtikelgruppeMitPfad (neu) Tabelleneigenschaften ItemExpression ItemName ItemNamePrq</p> <p>Tabelle Ordner Felder: Folderpath: Länge: 500 (neu) Indizes: OrdnerMitPfad (neu)</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge Felder: Pfad: Länge: 500 (neu) Indizes: Betreff (neu) MitarbeiterID (geändert) Tabelleneigenschaften OSOVW_ShowRecordStructure</p> <p>Tabelle PGM22000_DefVorgang (neu)</p> <p>Tabelle Vorgaenge Felder: Pfad Länge: 500 (neu) Tabelleneigenschaften OSOVW_ShowRecordStructure</p> <p>Persistente Variablen OSOVW_Licenced</p> | <p>OSOVW-Version 1.2.0.6 OSWFG-Version 2.5.0.3 PGM22000-Version 1.3.0.1</p> <p>Die Funktionalität ist generisch programmiert und kann in weiteren Tabellen eingesetzt werden. Voraussetzungen für die Tabelle:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ein String-Feld, welches die Bezeichnung des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsSubjectField“ mit dem Wert True besitzen. • Ein String-Feld, welches dem Pfad des Datensatzes beinhaltet. Dieses Feld muss die Eigenschaft „OSOVW_IsPathField“ mit dem Wert True besitzen. • Optional die Tabelleneigenschaft „OSOVW_ShowRecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“. • Ins jeweilige Tabellenlayout muss ein ActiveX-Control mit dem Steuerelement-Typ „Microsoft Treeview Control“ eingebunden werden. Das Steuerelement muss die Eigenschaft „OSOVW_RecordStructure“ vom Typ Boolean, mit dem Wert „True“ besitzen. <p>Die Funktionalität kann auch programmtechnisch über eine API angesprochen. Die API besteht aus öffentlichen Methoden und Funktionen in der Klasse OSOVW_CTable.</p> <p>Weitere Details und Hinweise, wie die Baumansichten in kundenspezifische Tabellen und Tabellenlayouts eingebunden werden können, finden Sie in der Dokumentation „orgAnice Baumsichten“.</p> |
|-----------------------|--|---|---|

| | | | |
|--|--|---|--|
| | | <p>OSO VW_ShowRecordStructures g_PathSeparator</p> <p>Angepasste Funktionen OSO VW_RecordStructuresEnabled() PfadSeparator() PfadUebergeordnet() PfadZusammenbauen()</p> <p>VBA OSO VW_CFillRecordStructure (neu) OSO VW_CFillTreeView OSO VW_CNewMaster (neu) OSO VW_COrgDataEvents OSO VW_CTable (neu) OSO VW_CTreeViewHelper (neu) OSO VW_FNewMaster (neu) OSO VW_FSettings (neu) OSO VW_FTreeView OSO VW_IFillTreeView (neu) OSO VW_Macros OSO VW_Tools (neu)</p> <p>OSWFG_FAutoVorgaenge cmdOk_Click GetSubjectWithPath</p> <p>UserMacros OSO VW_AddNewRecord OSO VW_ShowMoveRecordWizard OSWFG_ShowAutoVorgaengeFor</p> <p>AllDetailTables</p> <p>Tabellenlayouts Artikelgruppen Neues TreeView-Control Ordner Neues TreeView-Control PGM22000_MitarbeiterVorgaenge Neues TreeView-Control</p> | |
|--|--|---|--|

| | | <p>Vorgaenge Neues TreeView-Control Verkaufschancenvorgaenge Neues TreeView-Control</p> <p>ImageLists OSOVW_Symbole</p> | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|--|---|---|-------------|--------------|-------------------------------------|--|----------------------------|---|--------------------------------|---|
| Feature (8907) | <p>Datensätze verschieben Die Funktionalität an die Verwendung mit Baumansichten angepasst.</p> | <p>VBA FNewMaster .cmdOK_Click .CallCopy .UpdateLabels CMoveRecord MoveTheRecord MoveRecord CDatabaseSupport MoveRecordToNewMaster CopyRecordToNewMaster</p> | <p>Beim Kopieren/Verschieben von Datensätzen innerhalb derselben Tabelle werden die untergeordneten Datensätze mitkopiert/mitverschoben.</p> | | | | | | | | |
| Feature (8722, 8823, 8724) | <p>Automatische Vorgangserstellung Mittels der automatischen Vorgangserstellung können der Adresse in einem Schritt mehrere Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden. Welche Vorgänge und Workflows hinzugefügt werden, kann abhängig vom Adresstyp konfiguriert werden. Die automatische Vorgangserstellung ist generisch programmiert: sie kann mittels Tabelleneigenschaften für beliebige Vorgangstabellen eingesetzt werden. Die Konfiguration der Definitionstabellen wird über Tabelleneigenschaften (s. technische Beschreibung) festgelegt. Über die Konfiguration wird festgelegt, in Abhängigkeit von Inhalten welcher Felder welche Vorgänge erstellt werden sollen.</p> | <p>DB Tabellen (neu) OSVOR_DefAdresseStatus OSVOR_DefAdresseTyp OSVOR_DefVorgang</p> <p>Tabelle Adressen Felder OSVOR_Typ OSVOR_Status</p> <p>Tabelle Vorgaenge OSVOR-Tabelleneigenschaften (s. rechts)</p> <p>Persistente Variablen OSVOR_It_AdresseStatus OSVOR_It_AdresseTyp</p> <p>AB OSVOR_Konfiguration</p> | <p>OSVOR-Version 1.0.0.2 Technische Beschreibung Für die Einbindung der automatischen Vorgangserstellung in einer Vorgangstabelle müssen die folgenden Bedingungen erfüllt sein: 1. Die folgenden Tabelleneigenschaften müssen/können definiert sein:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Eigenschaft</th> <th>Beschreibung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>OSVOR_TableDefinitionEvents*</td> <td>Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind.</td> </tr> <tr> <td>OSVOR_AutoCreateRecordsPrq</td> <td>Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen.</td> </tr> <tr> <td>OSVOR_ConditionValueFld</td> <td>Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten</td> </tr> </tbody> </table> | Eigenschaft | Beschreibung | OSVOR_TableDefinitionEvents* | Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind. | OSVOR_AutoCreateRecordsPrq | Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen. | OSVOR_ConditionValueFld | Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten |
| Eigenschaft | Beschreibung | | | | | | | | | | |
| OSVOR_TableDefinitionEvents* | Name der Tabelle, in der die Vorgangsbezeichnungen definiert sind. | | | | | | | | | | |
| OSVOR_AutoCreateRecordsPrq | Ausdruck, der bestimmt, ob die Vorgänge automatisch beim Speichern des übergeordneten Datensatzes erstellt werden sollen. | | | | | | | | | | |
| OSVOR_ConditionValueFld | Name des 1. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten | | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | <p>Tabellenlayouts OSVOR_DefAdresseStatus OSVOR_DefAdresseTyp OSVOR_DefVorgang</p> <p>Tabellenlayouts Adressen und AdressenMini Neue Registerkarte OSVOR_Typ</p> <p>VBA OSVOR_Macros OSVOR_COrgDataEvents OSVOR_CTable OSVOR_CTableEvents UserMacros.OSVOR_CreateEvents</p> | <p>OSVOR_Condition1DefinitionFld</p> <p>OSVOR_Condition1Ad dSubjectPrq</p> <p>OSVOR_Condition2Va lueFld</p> <p>OSVOR_Condition2De finitionFld</p> | <p>Datensatzes vorgenommen wird.</p> <p>Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld OSVOR_Condition1Value Fld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist).</p> <p>Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 1. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.</p> <p>Name des 2. Feldes, in welchem die Typisierung des übergeordneten Datensatzes vorgenommen wird. Wenn es nur ein Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.</p> <p>Name des Feldes, in welchem die Definitionswerte für das Feld OSVOR_Condition2Value Fld gespeichert sind (im Normalfall das Feld, mit welchem die dynamische Werteliste der zugehörigen persistenten Variable verbunden ist). Wenn es nur ein</p> | <p>OSVOR_DefAdre ->Typ PRJ_Leistung1-></p> <p>Adressen->OSVOR PRJ_Projekte->L</p> <p>OSVOR_DefAdre ->Status PRJ_Leistung2-></p> |
|--|--|--|--|--|---|

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|--|---|--|--|--|--|-----------------------------------|--|-----------------------------------|
| | | | <table border="1"> <tr> <td></td> <td>Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen.</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq</td> <td>Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll.</td> <td>OSVOR_DefAdre ->StatusImVorgar</td> </tr> </table> | | Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen. | | OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq | Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll. | OSVOR_DefAdre ->StatusImVorgar |
| | Typenfeld gibt, kann die Eigenschaft leer bleiben oder ganz entfallen. | | | | | | | | |
| OSVOR_Condition2Ad dSubjectPrq | Ausdruck, der bestimmt, ob der Wert des 2. Feldes in die Vorgangsbezeichnung übernommen werden soll. | OSVOR_DefAdre ->StatusImVorgar | | | | | | | |
| | | | <p>* Die notwendigen Eigenschaften sind fett dargestellt, die restlichen Eigenschaften sind optional und können entfallen.</p> <ol style="list-style-type: none"> Im Tabellenlayout der Vorgangstabelle oder der ihr übergeordneten Tabelle (Adressen) muss eine Befehlsschaltfläche, die das Makro „OSVOR_CreateEvents“ aufruft, eingebaut werden. Die Vorgangstabelle muss die Felder „Betreff“, „Pfad“, „Kurzbeschreibung“ und „Start“ beinhalten. <p>Die automatisierte Vorgangserstellung kann auch programmtechnisch aufgerufen werden. Hierfür ist die Prozedur OSVOR_Macros.OSVOR_CreateEvents(ptbl As OrgDbServer31.table) aufzurufen. Als Parameter muss die Vorgangstabelle oder eine ihr übergeordnete Tabelle übergeben werden. Wird Nothing übergeben, wird die in orgData aktive Tabelle verwendet.</p> | | | | | | |
| Feature (8725) | Personal-Manager Automatische Vorgangserstellung implementiert. | DB Neue Tabellen PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge OSVOR-Eigenschaften | PGM22000-Version 1.3.0.0 Neue Tabellen PGM22000_Status und PGM22000_DefVorgang (untergeordnet zu PGM22000_Status) Die persistente Variable PGM22000_It_Status ist nicht mehr mit einer statischen Werteliste, sondern mit einer dynamischen - basierend auf | | | | | | |

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| | | <p>Neues Feld Kurzbeschreibung</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable</p> <p>Persistente Variable PGM22000_It_Status</p> <p>AB PGM22000_Konfiguration</p> <p>Tabellenlayouts PGM22000_Status PGM22000_DefVorgang</p> | <p>PGM22000_Status->Bezeichnung - verbunden. Tabelle PGM22000_MitarbeiterVorgaenge: Feld "Memo" in "Kurzbeschreibung" umbenannt (wegen der geringen Nutzung des Feldes wird auf eine Datenübernahme beim Update verzichtet. Nach dem Update wird das Feld "Memo" in der Datenbank verbleiben.)</p> <p>Tabelle PGM22000_MitarbeiterDokumente: Für die Zusammenarbeit mit dem Workflow-Generator konfiguriert (Neue Tabelleneigenschaft OSWFG_Activitytable mit dem Wert "True".</p> <p>PGM22000 setzt für die Installation von OSVOR in der Version 1.0.0.0 voraus.</p> |
| Feature (8747) | <p>Lokalisierte Fehlermeldungen Alle von orgAnice stammenden Fehlermeldungen sind lokalisiert, d.h. werden auf deutschem Windows auf Deutsch angezeigt.</p> | <p>VBA CErrors.ErrDescription</p> | <p>CErrors.ErrDescription nutzt orgErrorTexts31.FindErrorMessage für die Bestimmung der Fehlerbeschreibung.</p> |
| Feature (8865) | <p>Anpassung der Höhe von Formularbereichen Die Höhe von Formularbereichen in Tabellenlayouts kann programmatisch in Abhängigkeit von einem logischen orgBasic-Ausdruck verändert werden.</p> | <p>VBA Macros.ModeChanged Tools.ChangeTableLayoutsHeights</p> | <p>Tabellenlayouts, deren Höhe programmatisch geändert werden soll müssen mit den folgenden Eigenschaften ausgestattet werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - FormHeightPrq: Hier wird der logische Ausdruck definiert - FormHeightPrqTrue: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck True zurück liefert - FormHeightPrqFalse: Die Höhe, die verwendet wird, wenn der Ausdruck False zurück liefert |
| Bug (8726) | <p>Bildschirmaktualisierung In einigen Fällen funktionierte die Befehlsschaltfläche „Ansicht – Aktualisieren“ nicht. Behoben.</p> | <p>VBA CCockpit.mOrgData_Command</p> | |
| Bug (8727) | <p>Abgeschlossene Vorgänge Intern</p> | <p>DB Tabelle Vorgaenge Feld Abgeschlossen Speichern mit-Ausdruck entfernt Persistente Variablen It_VerkaufschanceStatusAbschl</p> | <p>Speichern mit-Ausdruck entfernt, da er das automatische Abschließen der untergeordneten Datensätze unter SQL verhindert (trotz Ersetzung blieben die ersetzten Datensätze offen). Die Logik ist jetzt übers VBA realisiert. Die Werte, bei denen der Vorgang als</p> |

| | | | |
|-------------------|--|---|---|
| | | VBA COfferTableEvents. mtblOffers_BeforeWrite | abgeschlossen gilt, können mittels der persistenten Variable It_VerkaufschanceStatusAbgschl konfiguriert werden. |
| Bug (8750) | Workflow-Generator Beim Erstellen eines neuen Vorgangs sind nur noch nur solche Workflows zu sehen, die für die aktuelle und alle Aktivitätentabellen konfiguriert sind. | VBA OSWFG_FAutoVorgaenge.Init | Bisher wurden fälschlicherweise alle Workflows, auch solche, die nur für andere Tabellen konfiguriert waren, angezeigt. |
| Bug (8753) | Workflow-Generator Optionsfelder "Übertragbarkeit der Verantwortlichkeiten" im Tabellenlayout „Workflow-Vorgänge“ enthielten zu viele Einträge. Behoben. | VBA OSWFG_Macros.OSWFG_Update | Es wird sichergestellt, dass die Lookup-Liste für Optionsfelder nur zwei leere Einträge beinhaltet. Sie sind leer, da die Beschreibungen über mehrsprachfähige Labels angezeigt werden. |
| Feature (8728) | Interne Hilfsfunktionen | VBA Tools .PrepareForLIKEComparisonForOrgBasic .PrepareForUseInOrgBasic | Bereitet die übergebene Zeichenkette für die Nutzung in einem LIKE-Vergleich in orgBasic vor. |
| Feature (8729) | Interner Versionsvergleich | VBA AddOnTools .InstalledAddOnVersionIsLowerThan | Ermöglicht den Vergleich zwischen bereits installierter und neuer Version. |

2016-09-23 Version 7.3.6.1 (CRM 7)

| | | | |
|-----------------|--|--|--|
| Bug (intern) | In der Tabelle "Ordner" in Index "Ordner" fehlte der Ausdruck "UCase(Ordner->Folder)". Dies wurde behoben. | DB Tabelle "Ordner", Index: Ordner | |
|-----------------|--|--|--|

2016-09-01 Version 7.3.6.0 (CRM 7)

| | | | |
|----------------|---|---|--|
| Feature (8661) | Favoriten Der Favoritendialog wird aktualisiert, wenn ein neuer Favorit übers Menüband oder Kontextmenü hinzugefügt wird. | VBA CFavorites AddCurrentRecordToFavorites GetFavoritesArray LoadRecords mtblFavorites_Changed (neu) | |
| Feature (8662) | Verkaufschancen Die bestehende Funktionalität "Verkaufschance kopieren" wurde folgendermaßen erweitert: 1. Es wird der Betreff der neuen Verkaufschance abgefragt. 2. Der Status wird auf "Anfangsphase" zurückgesetzt. | VBA Invoicing CopyOpportunity | |
| Bug (8660) | Dublettenprüfung Beim schnellen Datensatzwechsel während des Speicherns konnte es unter bestimmten Umständen zum Überschreiben von Dateninhalten kommen. Behoben. | VBA CAddressCheck CompareAll GetPossibleDublicatesCount GetPossibleDublicates PerformCheckSingleAddress PerformCheckVisibleAddresses PerformCheck FDuplicates AddDuplicatesNode GlobalDefs ClearGlobalObjects | Wenn ein Datensatz mittels Strg-S gespeichert und unmittelbar danach die Taste „Pfeil nach oben“ oder „Pfeil nach unten“ betätigt wurde, dann wurde der Inhalt des neuen Datensatz in den ursprünglichen Datensatz eingesetzt. Speicherte der Benutzer die Änderungen, so gingen die Inhalte des ursprünglichen Datensatzes verloren. Für die Behebung des Bugs ist der Einsatz der OrgAddressCheck.exe in der Version 7.0.0.0 notwendig. |
| Bug (8494) | Kontaktverwaltung Email-Adressen mit einem Buchstaben bei der Domain (z.B. a@a.de) liessen sich nicht speichern. Behoben. | DB UDF EMailSyntaxGueltig() VBA UpdateMacros.Update | |
| Bug (8665) | Eigenes Cockpit Das Einspielen des eigenen Cockpits (CCSTM) in ältere Datenbanken schlug fehl. | VBA CCSTM_Macros (neu) CCSTM_CCockpit AddOnTools. CallAddOnMacrosCreateHTMLPage CCockpit | CCSTM-Version 1.0.1.0 Achtung: Falls Sie in der Klasse CCSTM_CCockpit Änderungen vorgenommen haben, dann werden diese Änderungen mit dem Einspielen des Updates einmalig überschrieben. Stellen Sie Ihre Version der Klasse CCSTM_CCockpit aus dem Unterordner |

| | | | |
|--|--|--------------------------------------|--|
| | | .Class_Initialize .CreateHTMLPage | Backup\Installer\Modules Ihres Datenbankordners wieder her. |
|--|--|--------------------------------------|--|

2016-07-22 Version 7.3.5.0 (CRM 7)

| | | | |
|----------------|--|---|---|
| <p>Feature</p> | <p>Dokumentenimport und -export Dokumentenexportfunktionalität hinzugefügt (erreichbar über „Aktionen – Ordnerstruktur exportieren“). Vorgänge werden als Ordner, Aktivitäten als darin enthaltene Dateien exportiert. Der Import- und Exportdialog merken sich alle Einstellungen und stellen Sie beim erneuten Aufruf wieder her.</p> | <p>DB Tabelle Vorgaenge Feld: Quelle (neu) Feld Betreff: Länge auf 500 Zeichen erhöht Länge der Indizes Betreff, Vorgang, Verantwortlich, AdressID und OSDI_AdressIDBetreff auf 100 erhöht. VBA OSDI_Macros OSDI_CImExport OSDI_FImExportFiles OSDI_FSettings</p> | <p>OSDI-Version 2.0.0.0 Importfunktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Beim Importieren wird der Pfad des Importordners in das neue Feld „Quelle“ im Vorgang gespeichert. • Der Names des Vorgangs, in dem Dateien aus dem importierten Hauptordner abgelegt werden, kann mittels der Datenbank- bzw. Tabelleneigenschaft "OSDI_DefaultProcess" konfiguriert werden. • Der Betreff wird aus dem Dateinamen ohne die Dateiendung gebildet. Vorher war die Dateiendung auch enthalten. <p>Exportfunktionalität:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Exportfunktionalität steht nur Mitgliedern einer bestimmten Berechtigung zur Verfügung. Sie ist über die „Datenbank-Eigenschaften – AddOns – orgAnice Document Import and Export – Konfiguration“ konfigurierbar. |
| <p>Intern</p> | <p>Anzeige des Windows-Ordnerauswahldialogs Möglichkeit der Übergabe eines Standard-Ordners.</p> | <p>VBA CFiles .BrowseForFolder CommonDialogs .BrowseForFolder</p> | <p>CommonDialogs.BrowseForFolder zeigt den standardmäßigen Windows-Ordnerauswahldialog an. Es kann optional ein Beschreibungstext und ein Standard-Ordner übergeben werden. Der Standard-Ordner wird dann im Ordnerbaum positioniert und angezeigt.</p> <p>In CFiles.BrowseForFolder befindet sich aus Kompatibilitätsgründen nur noch der Aufruf von CommonDialogs.BrowseForFolder.</p> |
| <p>Intern</p> | <p>Überprüfung von Pfadnamen</p> | <p>VBA CFiles .IsValidPathname(psPath As String)</p> | <p>Neue Public Function IsValidPathname(psPath As String) As String Gibt einen gültigen Pfadnamen zurück, indem unerlaubte Sonderzeichen herausgefiltert werden Hier ist der Backslash ist im Unterschied zu IsValidFilename erlaubt.</p> |

2016-07-11 Version 7.3.0.1 (CRM 7)

| | | | |
|---------------|--|---|--|
| Bug (8628) | CCSTM_C Cockpit-Klasse auf Basis der C Cockpit-Klasse CSTM_C Cockpit in CCSTM_Cockpit umbenannt. | VBA CCSTM_C Cockpit CSTM_C Cockpit (entfernt) C Cockpit | Beim Datenbankupdate wird die CSTM-Klasse nicht eingespielt. |
| Bug (8629) | Merkmal-Filterassistent Funktion "IIF()" wird in SQL-Server 2008R2 nicht unterschützt | Persistente Variable sql_OSAFW_VIEWS | Erst ab SQL-Server 2012. In Sichten Funktion "IIF()" durch "Case ... When ..." ersetzt. |

2016-03-07 Version 7.3.0.0 (CRM 7)

| | | | |
|-------------------|--|--|--|
| Feature (8409) | OneNote-AddIn Beim Start automatisch mit OneNote-AddIn verbinden. | VBA CAppOneNote SetOneNoteReference Macros ActivateOneNote AutoOpen FUserSettings chkAutoStartOneNoteAddIn_Click SaveSettings LoadSettings | |
| Feature | OneNote-AddIn Ribbon-Schaltfläche: Mit MS OneNote verbinden. | VBA COrgDataEvents mOrgData_Command mOrgData_CommandAvailable mOrgData_CommandAvailableEx | |
| Feature (8423) | OneNote-Seite aus orgAnice-DB erstellen. OneNote Verknüpfung-Button in Aktivitäten-TL zugefügt. | Tabellen-Layouts Aktivitaeten VBA CAppOneNote AddActivity Macros CreateOneNoteActivityPage ButtonMacros CreateOneNoteActivityPage | |
| Feature (8361) | Merkmal-Filterassistent Filtert und markiert Adressen und Ansprechpartner auf Basis der ausgewählten Merkmale in der Merkmal-Auswahl-Liste | Persistente-Variablen sql_OSMFA_Views VBA OSAFW_Cattributefilterwizard OSAFW_Macros UpdateMacros Update UserMacros ShowAttributeFilterWizard | |
| Feature (8514) | CSTMCCockpit-Klasse auf Basis der CCockpitklasse | VBA CSTM_CCockpit | In der CSTM_CCockpit wurde die Methode CreateHTMLPage mit Boolean-Rückgabewert |

| | | | |
|--|---|-----------------|--|
| | <p>Es besteht nun die Möglichkeit, sein eigenes Cockpit zu erstellen.</p> | <p>CCockpit</p> | <p>versehen. Liefert diese Funktion nun "True" zurück, dann wird die normale Seitenerstellung weiterhin durchgeführt. Ist der Rückgabewert "False", dann findet keine weitere Seitenerstellung in der Standardmethode statt.</p> |
|--|---|-----------------|--|

2016-01-08 Version 7.2.0.1 (CRM 7)

| | | | |
|---------------|---|---|---|
| Bug (8161) | Azure-Kompatibilität Unterschiedliche Namen für Tabelle und Feld. | DB-Tabelle Ordner Folder (vorher Ordner) VBA UpdateMacros BeforeUpdate | Das Feld „Ordner“ wurde zu „Folder“ umbenannt. Es ist unter Azure nicht erlaubt, dass Tabellen und Felder den selben Namen haben. |
|---------------|---|---|---|

2015-12-03 Version 7.2.0.0 (CRM 7)

| | | | |
|------------|---|--|---|
| Bug (7485) | Angebots- und Rechnungserstellung Die Ust für Versandkosten wurden falsch berechnet. | DB angepasste Funktionen UstSatzVersandkosten UstSatzVersandkostenVC VerkaufschanceUstNormBerechnen VerkaufschanceUstErmBerechnen RechnungUstNormalBerechnen RechnungUstErmaessigtBerechnen | Die Versandkosten werden, je nach Ust des Artikels, ermässigt oder normal versteuert. |
| Bug (7148) | Workflow-Konfiguration Adressmerkmal mit gelöschtem Workflow verursachte Laufzeitfehler. | VBA OSWFG_FautoVorgaenge SetLinkedActivity | |
| Bug (7691) | Cockpit Abwesenheiten durch Aktivitäten wurden nur am Startdatum gezeigt. | VBA Ccockpit GetAbsencesCondition | |
| Bug (7713) | Startarbeitsbereich Verfügbarkeitsausdrücke der Schaltflächen für Ansprechpartner zeigten auf falsche Tabelle | DB-Tabellen-Layout AnsprechpartnerStart | |
| Bug (7642) | Cockpit Sortierung der Firmen-News korrigiert. | DB-Tabellen FirmenNews Index GueltigVom VBA UpdateMacros Update | |
| Bug (7446) | Datebank-Wartung Beim Aufruf über die neue Schaltfläche im Ribbon wurde die Datebank-Wartung nicht immer angezeigt. | VBA COrgDataEvents mOrgData_Command | |
| Bug (7666) | Auflistung der unerlaubten Zeichen Es fehlte der Backslash in der Auflistung der unerlaubten Zeichen. | VBA CFiles GetValidFilename | |
| Bug (7721) | Adressdatenübersicht Tabelle ohne Feld „ID“ hat Fehler "Object not found" ausgelöst. | VBA OSO VW_CfillTreeView LoadRecords | |
| Bug (8073) | Rechnungszahlung erfassen Kontoauszugsnummer wurde nur gespeichert, wenn als Zahlungsart | VBA FinvoicePayments cmdOk_Click | |

| | | | |
|----------------|---|--|--|
| | „Zahlung“ gewählt wurde. | | |
| Feature (6782) | Zwischenablage Verbesserte Formatierung beim Kopieren der Adresse in die Zwischenablage und einfügen in den Windows-Editor. | VBA Tools CopyAddressToClipboard | |
| Feature (7577) | Favoriten Einstellungsmöglichkeit mit Datenbank zu starten. | VBA FUserSettings LoadAutoStartList Macros AutoOpen | |
| Feature (8250) | Merkmal-Assistent Beim Markieren von Adressen oder Ansprechpartner mit Hilfe von Adressmerkmalen werden auch Adress- oder Ansprechpartnermerkmale mit markiert. | VBA MarkTools MarkRecords | |
| Feature (7840) | Speichern der Exceldatei als PDF beim Schließen Analog zu den Word-Vorlagen wird auch beim Schließen der Excel-Vorlage eine PDF erzeugt. | VBA CAppExcel CompleteDocument | Hinweis: Interne Dokumente werden immer noch gespeichert. |
| Feature (7839) | Speichern und Wiederherstellen der Position und Größe von Excel Die Größe und Position von Excel wird beim Starten wiederhergestellt und beim Schließen gespeichert | | Beim Anzeigen von Excel wird die Größe und Position aus den in der privaten Benutzereigenschaft gespeicherten Daten gesetzt. Beim Schließen von Excel wird Position und Größe in der Privaten Benutzereigenschaft "OSEXC_Position" gespeichert. |
| Intern (8264) | Autostart Standardmäßig statt Alarmliste wird Aufgaben-Manager gestartet. | VBA FUserSettings LoadAutoStartList | |

2015-07-27 Version 7.1.0.2 (CRM 7)

| | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|
| <p>Feature (7686) (7687)</p> | <p>OneNote-Karteikarte Verweis auf die OneNote-Karteikarte wird in der Adresse gespeichert.</p> | <p>DB-Tabelle Adressen Neues Feld: OneNoteKarteikarteID</p> | <p>Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.1.</p> <p>Wenn für eine Adresse bereits eine Karteikarte erstellt wurde, dann werden dem Benutzer beim wiederholten Aufruf der Karteikartenerstellung die folgenden Auswahlmöglichkeiten präsentiert.</p> <p>Es existiert bereits eine Karteikarte zu dieser Adresse. Wählen Sie bitte eine der Optionen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die existierende Karteikarte anzeigen • Die existierende Karteikarte aktualisieren • Eine neue Karteikarte erstellen |
| <p>Feature (7208) (7829)</p> | <p>orgAnice Hyperlinks Erstellung von Hyperlinks und Navigation zu Datensätzen. Der Befehl steht im Register „Bearbeiten“ und als Kontextmenüeintrag zur Verfügung.</p> | <p>DB-Eigenschaft: DatabaseGuid VBA URLProtocol FUserSetting cmdActivateHyperlinks_Click LoadSettings LoadAutoStartList Macros AutoOpen CopyCurrentRecordHyperlinkToClipboard Tools GetGUID SetDatabaseGuid GetDatabaseGuid</p> | <p>Benötigt CRM.Net-Komponenten ab Version 7.0 Unterstützung des orgAnice://-Protokolls für externe Verknüpfungen zu orgAnice-Datensätzen.</p> |
| <p>Feature (7698)</p> | <p>Dokumentenerstellung Möglichkeit der Übergabe eigener Vorgangs- und Aktivitäten-Tabellen an die automatisierte Dokumentenerstellung.</p> | <p>VBA ButtonMacros AddEvent CActivities CreateEvent CDocuments</p> | <p>Damit kann der "Brief erstellen"-Dialog auch für kundenspezifische Tabellen verwendet werden.</p> |

| | | | |
|-------------------|---|---|---|
| | | CreateDocument FNewDocument Set TableEvents CreateNewEvent | |
| Feature (7788) | Performance Interne Änderungen, die die Oberflächenperformance betreffen. | VBA Prozedur mDataApp_CommandAvailableEx in den Modulen: calA_COrgDataEvents CAlarm CAttributeTables CCockpit COrgDataEvents OSDDS_CDatabaseEvents OSEMC_COrgDataEvents OSIE_CIEplorer OSIE_CEvents OSMD_CEvents OSOVW_CFillTreeView OSOVW_COrgDataEvents OSTM_COrgDataEvents | Damit die orgData-Oberfläche flüssiger reagiert, ist die Umstellung der Behandlung des CommandAvailable-Events auf das neue Event CommandAvailableEx notwendig. Das Event CommandAvailableEx ist ab orgData 7.1.1.2 verfügbar. Für eine gute Performance sollte jede Klasse, die die Events von orgData überwacht, eine Behandlung des Events CommandAvailableEx besitzen – auch wenn sie gar keinen Commands überwachen will. Ein Beispiel findet sich unter CAlarm. mDataApp_CommandAvailableEx calA-Version 2.3.2.0 OSDDS-Version 1.0.2.0 OSEMC-Version 6.0.1.0 OSIE-Version 1.0.4.0 OSMD-Version 1.0.6.0 OSOVW-Version 1.1.1.0 OSTM-Version 2.7.2.0 |

2015-05-18 Version 7.0.1.2 (CRM 7)

| | | | |
|-------------------|---|--|--|
| Feature (7545) | Markierungs-Assistent Titel der Markierungsausdrücke dürfen jetzt bis zu 100 Zeichen (statt bisher 30) lang sein. | VBA FCommonDialog .DoAction GlobalDefs Neue Konstante gclMaxTitleLength | |
|-------------------|---|--|--|

2015-05-12 Version 7.0.1.1 (CRM 7)

| | | | |
|---------------------------|--|---|--|
| <p>Feature (7532)</p> | <p>Cockpit / Geburtstagsliste Im Cockpit erscheinen auch die Geburtstage der vergangenen drei Tage.</p> | <p>DB-Eigenschaften FBirthdayDaysBefore: Wert: 3</p> | |
| <p>Bug (7525)</p> | <p>Cockpit Die Erstellung des Cockpits schlug fehl, wenn im Datenbanktitel Sonderzeichen vorhanden waren, die in Dateinamen nicht erlaubt sind (bspw. :^). Behoben.</p> | <p>VBA CCockpit .FilePathHTML</p> | |
| <p>Bug (7533)</p> | <p>Favoriten Der Versuch einen Favoriten in einem Tabellenlayout ohne Tabelle (z.B. im Cockpit) zu erstellen, schlug mit einer Fehlermeldung fehl. Die Fehlermeldung erscheint nicht mehr, da das Erstellen von Favoriten in diesem Fall nicht möglich ist.</p> | <p>VBA FFavorites .AddCurrentRecordToFavorites</p> | |

2015-04-20 Version 7.0.1.0 (CRM 7)

| | | | |
|---------------------------|--|---|---|
| <p>Feature (7486)</p> | <p>Markierungs-Assistent Markierungsausdrücke können als privat oder allgemein gespeichert werden. Private Markierungsausdrücke stehen nur dem Ersteller zur Verfügung.</p> | <p>VBA FCommonDialog FMarks MarkTools</p> | <p>Titel der privaten Markierungsausdrücke enden mit dem Benutzernamen in doppelten eckigen Klammern. Bsp.: MeineMarkierung [[Admin]]</p> |
| <p>Bug (7515)</p> | <p>Cockpit Das Cockpit kann fehlerfrei mit Tabellen umgehen, auf die der aktuelle Benutzer keinen Zugriff hat.</p> | <p>VBA CCockpit .GetActivityTables .FillBirthdays .FillActivities .FillActivitiesOneTable .FillAbsences .FillAbsencesOneTable .FillCompanyNews</p> | <p>Es erschien sonst die Fehlermeldung Fehler in CCockpit.FillActivities You don't have read permission for this object</p> |

2015-04-09 Version 7.0.0.2 (CRM 7)

| | | | |
|--------|---|---------------------------------------|--|
| Intern | Aktionen-Menü Die Schaltfläche Makro „Datensätze fixieren“ wird beim Datenbank-Update aus dem Aktionen-Register entfernt. | VBA UpdateMacros .Update | |
|--------|---|---------------------------------------|--|

2015-03-26 Version 7.0.0.1 (CRM 7)

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| Feature (7196) | Mehrere Word-Instanzen Die Erstellung von mehreren Word-Instanzen kann jetzt wirkungsvoller verhindert werden. | VBA CAppWord .CompleteDocument | Auf einigen Rechnern muss sowohl WordPreLoad als auch WordDelayStart aktiviert werden, damit keine zwei Word-Instanzen geöffnet werden. Bisher war die gleichzeitige Ausführung der o.g. Einstellungen nicht möglich (bei WordPreLoad war WordDelayStart deaktiviert). |
| Feature (6540) | DB-Update Excel-AddIn wird aktualisiert. | DB-Eigenschaft - Office_OverwriteFiles mit *.xlam vervollständigt. | |
| Feature (7413) | Arbeitsbereich „Start“ Schriftarten in Listen-Spalten verbessert | Schriftarten StartDeaktiviert StartWarnung StartWichtig Angepasste Funktionen: SchriftAdressenStart() SchriftAnsprechpartnerStart() | |
| Feature (7415) | Formular "Neues Dokument" Selektiert aktuellen Vorgang | VBA FNewDocument.UserForm_Initialize | |
| Feature (7416) | Ausdruck für die Bildung von Dateinamen in der Ansprechpartner-Tabelle eingebaut | Datenbankeinstellungen Ausdruck für Dateinamen in Tabelle Ansprechpartner | NamePerson() |

2015-03-10 Version 7.0.0.0 (CRM 7)

| | | | |
|---------------------------|--|--|---|
| <p>Feature (7202)</p> | <p>Cockpit Neuer Arbeitsbereich „Cockpit“ mit den wichtigsten Informationen für den aktuellen Tag: heutige Aktivitäten, Geburtstage, Abwesenheiten, Favoriten, News</p> | <p>VBA Neu: Cockpit CCockpit Geändert: CBirthday .GetBirthdaysArray GlobalDefs Deklarationen .InitGlobalObjects .ClearGlobalObjects AddOnTools .CallCockpitMacrosAddOns AdminTools. CheckPersonalization Macros .AutoOpen .ModeChanged</p> <p>DB Angepasste Funktion Name() Tabelle FirmenNews Tabellenlayout Cockpit FirmenNews Arbeitsbereich Cockpit FirmenNews Persistente Variablen lt_AktivitaetenTyp: Neuer Wert „Außentermin“ Abbildungslisten AktivitaetenTyp: Neues Symbol „Außentermin“</p> <p>Dateien Unterordner Cockpit Cockpit.css</p> | <p>Technische Informationen zu den Konfigurationsmöglichkeiten des Cockpits entnehmen Sie bitte dem Dokument „orgAnice CRM 7 - Die Neuerungen für Entscheider und Entwickler“</p> |
|---------------------------|--|--|---|

| | | | |
|-------------------|---|---|--|
| | | Unterordner Graphics Mehrere Grafikdateien | |
| Feature (7400) | Unverknüpfte Termine im Cockpit Anzeige der unverknüpften Termine im Cockpit. | DB Tabelle calA_Termine Neue Eigenschaft LinkRecords1IsActivitiesTable = TRUE Neues Feld "Prioritaet", (S 40) verknüpft mit der pers.Var lt_Prioritaet Pers. Var calA_It_TerminTyp Neuer Wert "Außentermin" | calA-Version 2.3.1.0 |
| Feature (6772) | Start-Arbeitsbereich Neuer Arbeitsbereich „Start“ mit der Darstellung der Adressen, Ansprechpartner und der Adress-Übersicht als Baumansicht. | AB Adressen_Ansprechpartner_Start Tabellen-Layout AdressenStart AnsprechpartnerStart AdressenUebersicht | Tabellenlayout AdressenUebersicht ist keiner Tabelle mehr zugeordnet. |
| Feature (6768) | Favoriten Die Möglichkeit Datensätze als Favoriten zu kennzeichnen. Anzeige der Favoriten im eigenen Dialog und im Cockpit. | VBA Favorites FFavorites CFavorites COrgDataEvents .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable DB Tabelle Favoriten Tabellenlayout Favoriten Arbeitsbereich Favoriten | |
| Feature (7395) | Protokoll orgAnice:// Unterstützung des Protokolls „orgAnice://“ bei Links. | VBA OSIE_CIExplorer Deklarationen mobjlExplorer_BeforeNavigate2 | OSIE-Version 1.0.3.0 Unterstützung des Protokolls „orgAnice://“ bei Links |
| Feature (6769) | Neue Dokumentenfelder in Aktivitäten 3 neue Dokumentenfelder in den Aktivitäten-Tabellen. | Tabellen Aktivitaeten Archiv Dokumente | 3 neue Felder: Dokument2, Dokument3, Dokument4 |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | | PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitaeten Tabellenlayouts Aktivitaeten Archiv Dokumente PGM22000_Mitarbeiterdokumente Rechnungsaktivitaeten | |
| Feature (7200) | Technische Informationen Darstellung mehrerer Dokumentenfelder im Dialog "Technische Informationen". | VBA FTechnicalInfo | |
| Feature (7180) | Dokumentenvorschau Aus Kompatibilitätsgründen wird im KeyStorage-Modus die „alte“ VBA-Dokumentenvorschau gestartet | VBA OSDPR_Macros. StartOldDocumentPreview | Die neue Dokumentenvorschau funktioniert nur im SQL-Modus. |
| Feature (7190) | Datensätze fixieren Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Datensätze fixieren“ | VBA COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable Macros. FixRelatedRecordsInActiveTable erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“ | |
| Feature (7195) | Adressdaten-Übersicht Behandlung der neuen Menüband-Schaltfläche „Adressdaten-Übersicht“. | VBA Neu: OSOVW_COrgDataEvents Geändert: OSOVW_Macros Deklarationen OSOVW_InitGlobalObjects OSOVW_ClearGlobalObjects DB Tabellenlayout Adressdatenuebersicht | OSOVW-Version 1.0.5.0 |
| Feature (7403) | Datenbank-Wartung und Datenpflege Behandlung der neuen Menüband- | VBA UserMacros .OSFC_DataMaintenance | OSFC-Version 1.0.2.2 |

| | | | |
|----------------|--|---|--|
| | Schaltflächen "Datenbank-Wartung" und "Datenpflege" im Konfigurationsmodus im Register "Start" Gruppe "Administration". | COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable OSFC_Macros Deklarationen .OSFC_DataMaintenance | |
| Feature (7404) | Visitenkarten-Scannen Das Einscannen von Visitenkarten ist jetzt über Schaltfläche „Visitenkarte einscannen“ im Register „Visitenkarten“ im Tabellenlayout „Ansprechpartner“ erreichbar. | VBA UserMacros .OSSCN_ScanFromTwain erscheint nicht mehr im Register „Aktionen“ OSSCN_Macros .OSSCN_Update .InstalledVersionIsLowerThan | OSSCN-Version 1.1.3.0 |
| Feature (7342) | Markierung speichern und laden Das Speichern und Laden von Markierungen findet mit Hilfe der neuen Schaltflächen „Markierung speichern“ und „Markierung laden“ statt. | VBA COrgDataEvents. .mOrgData_Command .mOrgData_CommandAvailable MarkTools .SaveUserMark .LoadUserMark FMarks Steuerelemente und Prozeduren entfernt | Markierung speichern und laden wurde aus dem Markierungs-Assistenten entfernt. |
| Feature (6767) | Höhere Bildschirmauflösung Anpassung der Arbeitsbereiche an eine höhere Auflösung. | Arbeitsbereiche: Rechnungen Artikelverwaltung Vertrieb (Verkaufschancen) Verkaufschancenaktivitäten | |
| Feature (7201) | Adressdaten-Übersicht Generizität und Wiederverwendbarkeit | VBA OSO VW_CFillTreeView OSO VW_Macros Deklarationen .OSO VW_InitGlobalObjects .CheckFormControls | OSO VW-Version 1.1.0.0 Anstatt der hartcodierten Controlnamen, die die Treeview darstellen, werden jetzt alle Tabellenlayouts nach Controls durchsucht, die eine Eigenschaft „OSO VW_Treeview“ mit dem Wert „True“ besitzen. Damit kann die Funktionalität in kundenspezifischen Erweiterungen und AddOns verwendet werden. |
| Feature (6713) | Vorlagen Alle Microsoft Office-Vorlagen wurde aus dem Office 2003-Format (doc, xls, | Alle Standardvorlagen | Für die Konvertierung bestehender Vorlagen empfehlen wir das Microsoft-Werkzeug „ Microsoft Office Migration Planning Manager “. |

| | | | |
|----------------|--|--|--|
| | ppt) ins Office 2010/2013-Format (docx, xlsx, pptx) konvertiert. | | |
| Feature (7408) | Ordnerstruktur importieren Symbol hinzugefügt. | Symbol zum Makro OSDI_ImportFiles hinzugefügt. | OSDI_Version 1.1.1.0 |
| Bug (7310) | Strukturänderungen übertragen Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen behoben. | VBA CInvoicing .UpdatePayments | Fehler nach dem Übertragen der Strukturänderungen in Invoicing.UpdatePayments behoben: Fehler in Invoicing.UpdatePayments ----- Unzulässige Verwendung von Null |
| Intern (7407) | Unnötige Objekte entfernt | OSHS_*-Objekte entfernt Module: Prozeduren aus UserMacros Tabellen Tabellenlayouts Arbeitsbereiche Datenbank-Eigenschaften Eigenschaften von bestehenden Tabellen Feld Rechnungsaktivitäten->OSHS_TransferDate | AddOn OSHS (http.Sign) entfernt. Das AddOn hatte keine Funktion mehr. |
| Intern (7405) | Geodatenabfrage | VBA OSGEO_Macros | Interne Änderungen |
| Intern (7402) | Webseitendarstellung Unnötige Tabelle OSIE_IE entfernt. | DB Tabelle OSIE_IE entfernt. | Da es in orgAnice 7.0 möglich ist, Tabellenlayouts ohne Tabellenbindung darzustellen, ist die Dummy-Tabelle OSIE_IE nicht mehr notwendig. |
| Intern (7399) | Translations Auch Titel der Listenspalten (ColumnHeaders.Text) von Listviews werden übersetzt. | VBA TranslateMacros.TranslateForm | |
| Intern (7396) | Sortierfunktion Neue Sortierfunktion. | VBA QuickSort.QuickSort | Neue Sortierfunktion für zweidimensionale Arrays, wie sie von GetValues geliefert werden. |